



BB 2 H

Backbar Cooler
Unterbaukühlschrank

Specification

- Auto-defrost and water evaporation
- Digital temperature control
- Innerliner aluminum
- 4 adjustable shelves
- 1 LED for inner illumination
- Lock

Features

- Adjustable heavy-duty shelves
- Suitable for box-in (front ventilated)
- Usable in high-ambient surrounding

Ausstattung

- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Digitale Temperatursteuerung
- Innenbehälter aus Aluminium
- 4 verstellbare Roste
- 1 LED als Innenbeleuchtung
- Schloss

Merkmale

- Verstellbare Schwerlastroste
- Einbaufähig durch frontseitige Be- und Entlüftung
- Geeignet für hohe Umgebungstemperaturen



Modell			
Outer dimensions (W x D x H)			
Außenmaße (B x T x H)	[mm]	865 x 495 x 840	
Volume nett / gross			
Inhalt netto / brutto	[l]	188 / 207	
Temperaturerange			
Temperaturbereich	[°C]	0°C – +10°C	
Refrigerant			
Kühlmittel		R600a	
Max. ambient temperature / humidity			
Max. Umgebungstemperatur / Luftfeuchtigkeit	[°C/RH]	25°C / 60%	
Weightnet / gross			
Gewicht netto / brutto	[kg]	61 / 66	
Loadability 20°/40°/40°HC/Truck			
Lademengen 20°/40°/40°HC/LKW	[pcs.]	48 / 100 / 100 / -	

Subject to technical modification and typographical errors
Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten.



*Product picture is available with serial production.
*Produktabbildung erst bei Serienproduktion verfügbar.

Technical Details

BB 2 H

Compressor <i>Kompressor</i>	Donper	
Temperature Control <i>Temperaturregelung</i>	Digital controller	
Evaporator <i>Verdampfer</i>	Roll-bond, backwall <i>Rückwandkondensator</i>	
Condensor <i>Kondensator</i>	Low maintenance condensor <i>Wartungsarmer Kondensator</i>	
Evaporator Fan <i>Verdampferlüfter</i>	2	
Condenser Fan <i>Kondensatorlüfter</i>	1	
Refrigerant <i>Kältemittel</i>	R600a	0,058 kg
Voltage <i>Spannung</i>	230 V / 50 Hz	
Power consumption <i>Energieaufnahme</i>	155 W	
Energy consumption(kWh/d) <i>Energieverbrauch (kWh/Tag)</i>	1.8 kWh/d	
Ampere <i>Stromstärke</i>	1.0 A	
Insulation Material <i>Isoliermaterial</i>	Polyurethane <i>Polyurethan</i>	
Foaming agent <i>Schaumtriebmittel</i>	Cyclopentane <i>Cyclopenthan</i>	
Insulationthickness <i>Isolationsstärke</i>	40 mm	
Outer casing <i>Außengehäuse</i>	Galvanized steel, pre-painted <i>Galvanisiertes Stahlblech, lackiert</i>	
Outside back <i>Geräterückseite außen</i>	Galvanized steel, pre-painted <i>Galvanisiertes Stahlblech, lackiert</i>	
Innerliner <i>Innenbehälter</i>	Corrugated aluminum <i>Strukturiertes Aluminium</i>	
Door <i>Türe</i>	ABS door frames, tempered glass <i>Aluminium Rahmen, Sicherheitsglas</i>	
Adjustable feet <i>Höhenverstellbare Füße</i>	2 adjustable, 2 fix <i>2 verstellbar, 2 starr</i>	
Wheels <i>Rollen</i>	n.a.	
Lightning vertical <i>Senkrechte Beleuchtung</i>	n.a.	n.a.
Lightning horizontal <i>Waagerechte Beleuchtung</i>	1x LED	2.5 W
Number of shelves <i>Anzahl der Fachböden</i>	4	
Min. shelf distance <i>Minimaler Fachbodenabstand</i>	9 mm	
Shelfsize (WxD) <i>Fachbodengröße (B x T)</i>	374 x 329 mm	
Bottomlayer <i>Bodenauslage</i>	781 x 200 mm	
Packing dimensions (W x D x H) <i>Verpackungsmaße (B x T x H)</i>	945 x 564 x 965 mm	
Innerdimensions (W x D x H) <i>Innenabmessung (B x T x H)</i>	781 x 371 x 695 mm	
Packout <i>Füllmenge</i>	330 ml can/Dose 190 pcs./Stck.	
Noise <i>Lautstärke</i>	45 dB(A)	
Certificates <i>Zertifizierungen</i>	CE	