


## MAßE DER LICHTKUPPEL


**A** Abstand Oberkante Dach – Oberkante Lichtkuppel



MAß A (MM)

z.B. 450


**B** Abstand Oberkante Dach – Oberkante Aufsatzkranz



MAß B (MM)

z.B. 200

**C** Länge × Breite des Aufsatzkranzes (breiteste Stelle)



MAß C – LÄNGE × BREITE (MM)

z.B. 1200 × 900

## DACH & GEBÄUDE

**Dachhaut / Dachaufbau**

z.B. Folie, Bitumen, ...

Inkl. evtl. Dachbegrünung oder Aufbauten

**Dachneigung**

z.B. 0° (Flachdach), 5° ...

**Gebäudestandort**

Straße, PLZ, Ort

**Gebäudehöhe**

z.B. 8,50 m

## BESTELLMENGE

**Stückzahl**

1

## SPEZIELLE ANFORDERUNGEN

**Besonderheiten / Anmerkungen**

Hier können Sie besondere Anforderungen, Wünsche oder Anmerkungen eintragen ...

**! Wichtiger Hinweis:** LiKu-safe kann ausschließlich bei **permanent geschlossenen Lichtkuppeln** verwendet werden. Öffenbare oder zu öffnende Lichtkuppeln sind nicht geeignet.

**Haas & Boxleitner GmbH**

Bahnhofstr. 16  
94518 Spiegelau

**Telefon**

+49 (0) 8558 / 973177  
info@haas-boxleitner.com



**Website**

www.haas-boxleitner.com