SNGS
Produits Chimiques industriels

BOBINE CHAMOIS 1000 F

COMPOSITION FIBREUSE

FIBRES VIERGES	FIBRES RECYCLEES
0%	100%

CARACTERISTIQUES PAPIER

CARACTERISTIQUES		SPECIFICATIONS	UNITES
PHYSIQUES			
Nombre de plis		2	
Grammage		20	g / m2
Couleur		CHAMOIS	
Gaufré		NON	
TECHNIQUES			
Résistance à la traction à l'état sec :	Sens travers	> 250	N/m sur le nb de plis d'usage
	Sens machine	> 250	
Résistance à la traction à l'état humide :	Sens machine	> 90	N/m sur le nb de plis d'usage
Temps d'absorption		<6	secondes

CARACTERISTIQUES BOBINES

DIMENSIONS		SPECIFICATIONS	UNITES
ROULEAUX	**Norme AFNOR**		
Diamètre rouleau	Indicatif	250	mm
Laize	Tolérance +/-2%	260	mm
Longueur d'unité d'usage	Tolérance +/-2%	300	mm
Nb de formats par bobine	Tolérance +/-5%	1000	
Poids bobine	Indicatif	3,120	kg
MANDRIN			
Diamètre mandin intérieur		64 D	mm

CARACTERISTIQUES DU CONDITIONNEMENT

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS	UNITES
COLIS		
Nombre de rouleaux par colis	2	
Poids colis	6,24	kg
Matériau d'emballage	Polyéthylène	
Dimension du colis (L x l x h)	500 x 250 x 260	mm
PALETTE		
Nombre de colis par palette	56	
Nombre de colis par couche	7	
Nombre de couches par palette	8	
Dimension de la palette (L x l x h)	120 x 80 x 225	cm
Poids palette	359	kg

32 avenue des Pierrelets - 45380 CHAINGY - Tél : 02.38.46.68.00 - Fax : 02.38.88.94.87
Adresse électronique : contact@sngs-france.fr
www.sngs-france.fr
S.A.R.L au capital de 80 000€ - R.C Orléans 69 B 107 6 – SIRET 349 524 363 000 59 – APE 4675Z
TVA Intracommunautaire 94 349 524 363