GRAISSE MOLY

CARACTERISTIQUES :

Lubrifiant câbles et chaines au MOS2 ;
Grande affinité de ce produit avec les surfaces métalliques.
Excellent lubrifiant et anticorrosif.
Facilite le montage et le démontage.
Supprime également les grincements des charnières, ressorts, serrures.
Très bonne résistance à l'eau.
Permet une réduction des frottements ce qui augmente la vie des pièces en contact.
La GRAISSE MOLY ou bisulfure de molybdène, lubrifiant solide, permet même dans le cas ou la graisse a séché de garder un pouvoir glissant et lubrifiant. De plus la GRAISSE MOLY possède une haute tenue à la température allant jusqu'à 450°C.

UTILISATIONS :

MOTO. AUTO. CAMIONS
Chaînes moto.
Câbleries de freins, vitesses.
Assemblages jantes-pneu poids lourd.
Rotules d'attaches, axes, charnières.

INDUSTRIE - ENTRETIEN
Chaînes et câbles divers.
Ecrous, vis, charnières, glissières, pignons.
Convoyeurs, roulements faible vitesse, paliers, axes, câbles.
Brides, colliers de serrage.
Mécanique, machines outils.
Poulies, convoyeurs, écrous, serrures, gonds...
Filetages. Outillages, pièces coulissantes

MODE D'EMPLOI :

Arrêter les machines en mouvement.
Pulvériser directement sur les pièces et attendre quelques instants la pénétration. Essuyer le surplus.

PRÉCAUTIONS :

Voir la fiche de données de sécurité

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

32 avenue des Pierrelets - 45380 CHAINGY - Tél : 02.38.46.68.00 - Fax : 02.38.88.94.87
Adresse électronique : contact@sngs-france.fr
www.sngs-france.fr
S.A.R.L au capital de 80 000€ - R.C Orléans 69 B 107 6 – SIRET 349 524 363 000 59 – APE 4675Z
TVA Intracommunautaire 94 349 524 363