

SN DETAC

Détergent Acide pour sanitaires et cuisines

Nature chimique :

- Acide amidosulfurique
- Acide phosphorique
- Tensio actif non ionique
- Composition parfumante

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : liquide

Couleur : jaune pâle

Odeur : note florale

Ph à l'état pur : < 1

Densité à 20°C : 1.040 ± 0.005

Solubilité : totale dans l'eau

Usages et propriétés

SN DETAC supprime radicalement les dépôts de tartre, de calcaire, des laitances de plâtre, de ciment et des traces de rouille sur le carrelage, la terre cuite, la pierre naturelle et les sols thermoplastiques.

SN DETAC nettoie et détartre les lavabos, les douches, les baignoires, l'inox.

SN DETAC convient au détartrage de lave-vaisselle.

SN DETAC permet de ramener à un pH neutre le sol après une opération de décapage.

SN DETAC est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013) relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Mode d'emploi

- Pour les sols : Appliquer **SN DETAC** sur la surface humide. Frotter à l'aide d'une éponge ou d'un balai brosse selon le cas. Rincer immédiatement à l'eau. Répéter l'opération, si nécessaire. Vérifier la valeur du pH de la surface du sol à l'aide d'un papier indicateur. Si elle est inférieure à 7, poursuivre le rinçage jusqu'à l'obtenir.
- Détartrage de lave-vaisselle : Incorporer le produit dilué dans l'eau à raison de 10% dans le bac de la machine à laver la vaisselle. Faire un cycle à vide pendant 1 heure environ. Effectuer trois rinçages à l'eau potable.
- Nettoyage et détartrage des sanitaires : pulvériser le produit dilué dans l'eau à raison de 10% sur la surface à traiter. Laisser agir 1 minute. Frotter si nécessaire. Rincer abondamment à l'eau.

Précautions d'emploi

- Fermer l'emballage après l'utilisation.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.

. Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Etiquetage réglementaire – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

- ☐ Pas d'étiquetage
- ☒ Etiquetage : SGH05 ; H314
- ☐ Etiquetage additionnel

Transport ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

- ☐ Non Soumis
- ☒ Soumis

Code douanier

3824.90.45

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.