

INSECTICIDE RAMPANT Aérosol

PROPRIETES / UTILISATIONS

- ❖ Insecticide d'une rémanence exceptionnelle, une seule application peut protéger entre 3 et 12 mois contre la plupart des insectes, en particulier les blattes et punaises.
- ❖ Spécialement formulé pour dégager lentement les parties actives.
- ❖ Forme une barrière avec une longue action résiduelle.
- ❖ Après séchage de 24/36 heures, peut supporter un lavage avec un détergent neutre sans altérer par trop ses propriétés.
- ❖ S'applique à la brosse comme une peinture ou avec un pulvérisateur basse pression.
- ❖ Large spectre d'activité.
- ❖ Pas d'insectes résistants : **une pulvérisation = DESTRUCTION.**
- ❖ Action lente mais imparable – pas d'effets de choc

MODE D'EMPLOI

- ✓ Ne pas diluer à l'eau.
- ✓ Appliquer sur une surface sèche, à l'aide d'un pinceau, rouleau ou pulvérisateur basse pression en tenant la buse près du sol.
- ✓ Verser un peu de produit dans une boîte, traiter par bandes de 10 cm autour de la pièce, pourtour des portes, fenêtres, tuyauteries, escaliers, lavabos, machines, etc.... Insister sur les crevasses et éventuellement utiliser un injecteur.
- ✓ La dose sera d'environ 1 litre pour 5 à 10 m² de bandes.

Précautions :

- Ne doit pas être appliqué sur des surfaces fraîchement peintes. Attendre au moins une semaine et faire un essai.
- Ne pas pulvériser en atmosphère.
- Si l'application se fait dans des locaux contenant des denrées alimentaires ou ustensiles de cuisine, seul l'usage d'une brosse est autorisé, les aliments et ustensiles doivent être retirés durant le traitement. Ventiler quelques heures après l'application. Ne pas appliquer autour des portes de réfrigérateurs.
- La pulvérisation sur verre, marbre poli, inox, chrome, céramique et autres surfaces non poreuses peut laisser un film qui peut être éliminé avec un diluant de peinture.
- Travailler en locaux ventilés.
- La légère odeur laissée par le produit s'élimine par une bonne ventilation ou par pulvérisation d'un désodorisant atmosphérique.
- Ne pas travailler près d'une flamme.

Sécurité :

- Toxique pour les poissons et oiseaux.
- Tenir loin des enfants.
- Eviter le contact avec la peau et yeux. Utiliser des gants.
- En cas de contact avec la peau, laver à l'eau savonneuse.
- Pulvérisation manuelle directement dans l'atmosphère ou sur les surfaces (buse rouge)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Laque à base de chlorpyriphos, additifs divers	Conditionnement, poids, volume :	Voir tarif général
Aspect physique :	Liquide	Code emballer :	EMB28051b
Couleur :	Incolore	Sécurité travail :	Voir FDS
Point d'éclair :	38° C	Sécurité transport :	Voir FDS
Solubilité :	White spirit 18		

Produit à usage professionnel