

SKEMA

INDOOR STAR KR
PAVIMENTI IN SPC SPC FLOORING



SKEMA

Superfici da vivere, dal 1992
Living surfaces, since 1992

PAVIMENTI IN SPC

SPC FLOORING

I pavimenti in SPC sono realizzati in materiale minerale riciclabile, polimeri e additivi che creano grande stabilità, resistenza all'acqua, ai graffi e alle variazioni termiche. Sono proposti con decori che riproducono il legno, il marmo, il metallo e la resina.

Per le loro caratteristiche fisiche, meccaniche ed estetiche, sono ideali per ambienti domestici, direzionali e commerciali.

In base alle esigenze di impiego possono essere provvisti di materassini fonoimpedenti, per un eccellente isolamento acustico.

SPC flooring is made from recyclable mineral materials, polymers, and additives that ensure excellent dimensional stability, resistance to water, scratches, and thermal variations. The collections feature décors inspired by wood, marble, metal, and resin.

Thanks to their physical, mechanical, and aesthetic properties, these floors are ideal for residential, office, and commercial spaces.

Depending on application requirements, they can be supplied with sound-absorbing underlays for excellent acoustic insulation.



“Pavimenti evoluti che combinano prestazioni tecniche, estetica e facilità di posa.”

“Advanced flooring solutions that combine technical performance, refined aesthetics, and ease of installation.”

Star KR

Decori effetto legno ultra realistici e prestazioni eccellenti.
Ultra-realistic wood-effect décors and excellent performance.

Star KR è la collezione SPC che abbina le caratteristiche tecniche dei pavimenti vinilici di ultima generazione alla tecnologia Sincroporo fino ad ottenere una superficie dall'effetto legno ultra realistico. Le finiture opache e l'effetto ultra matt esaltano i cromatismi naturali del legno e donano agli ambienti grande eleganza. La riproduzione dei decori risulta estremamente fedele sia alla vista che al tatto.

I suoi punti di forza sono lo spessore ridotto, che lo rende ideale per ristrutturazioni con posa diretta su pavimenti esistenti, la riproduzione del decoro a registro che sottolinea venature e lavorazioni superficiali con grande efficacia e la resistenza al fuoco, certificata in classe Bfl-s1, fondamentale per spazi pubblici e ad alta frequentazione come alberghi, ristoranti e scuole. Con Star KR il decoro naturale del legno raggiunge l'apice della qualità e unisce realismo estetico, prestazioni tecniche, funzionalità ed elevato livello estetico.

Star KR is the SPC collection that combines the technical features of next-generation vinyl flooring with embossed in registered pore technology, achieving an ultra-realistic wood-effect surface. The matte finishes and ultra-matt texture enhance the natural tones of wood, bringing a refined elegance to any space. The reproduction of the décors is remarkably true to life, both visually and to the touch. Its key strengths include a reduced thickness, ideal for renovations with direct installation over existing floors; registered embossing that highlights grain patterns and surface details with striking realism; and Bfl-s1 fire resistance certification, making it suitable for public and high-traffic areas such as hotels, restaurants, and schools.

With Star KR, the natural wood décor reaches its highest expression of quality, combining aesthetic realism, technical performance, functionality, and refined design.



Product

Star KR - Rovere Autentico 1216

ROVERE AUTENTICO/ 1216

emotion

1500x220x6 mm

ROVERE TERRANOVA/ 1233

emotion

1828x228x6 mm

QUERCIA FRANCESE/ 1234
emotion

1828x228x6 mm

FAGGIO CRUDO/ 1235
emotion

1828x228x6 mm

TEAK MEDIO/ 1236

emotion

1828x228x6 mm

ROVERE ALCALINO/ 1237

emotion

1828x228x6 mm

ROVERE OSSIDATO/ 1238


emotion

1828x228x6 mm



Dati tecnici Technical data

STRATIGRAFIA/ STRATIGRAPHY











- A. Rivestimento anti-UV**
Anti-UV Coating
- B. Strato protettivo "Shell Star"**
Protective "Shell Star" layer
- C. Film vinilico decorativo a registro**
Registered decorative vinyl film
- D. Cor.Star pannello in tecnologia SPC**
Cor.Star panel in SPC technology
- E. Sottopavimento acustico IXPE**
IXPE acoustic underlayer

FORMATI/ FORMATS

Star KR
1500x220x6 mm

Star KR
1828x228x6 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES

Incastro Joint		5G™	Strato di usura Wear layer		0.55 mm
Bisello Bevel		Micro 4v	Uso domestico Domestic use		23 Alto Traffico High Traffic
Sincroporo Synchropores		✓	Uso commerciale Commercial use		33 Alto Traffico High Traffic
Reazione al fuoco* Fire reaction*		Bfl-s1	Scivolosità Slipperiness		DS
Riscaldamento a pavimento Radiant heating		T ≤ 28°C			

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
* Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

ACCESSORI/ ACCESSORIES

Sottopavimenti Underlayer	Integrato in IXPE** IXPE integrated**
Profilo Profile	Kit dislivello, kit dilatazione, kit terminale Splice kit, expansion kit, terminal kit
Battiscopa Skirting board	PVC Espanso Expanded PVC

** Skema indica di posare sempre la barriera vapore.
** Skema indicates to always lay the vapor barrier.

SPECIFICHE E CONFORMITÀ/ SPECIFICATIONS AND COMPLIANCE



CONFEZIONAMENTO/ PACKAGING

Rif. formato/ Size	Pezzi Cfz/ Pieces Box	m ² Cfz/ Box	Cfz Pallet/ Box Pallet	m ² Pallet
1500x220 mm	6	1,980	56	110,880
1828x228 mm***	4	1,668	68	113,415
1828x228 mm	6	1,594	48	114,819

*** Fino ad esaurimento scorte.
*** While supplies last.

ACCESSORI
ACCESSORIES

Sottopavimenti Underlayers

SUPERIOR RBR



Alte performance; densità media 800 kg/m³; soddisfa lo standard EPLF; ottima resistenza meccanica CS a protezione dell'incastro; alta performance acustica IS per riduzione riverbero in stanza RWS; bassa resistenza termica TR, consigliato per posa su massetti radianti; barriera vapore integrata (PET/Alu); bassissima emissione VOC; posa lato PET/Alluminio verso l'alto.
High performance; average density 800 kg/m³; fulfils EPLF standards; excellent mechanical resistance CS to protect the joint; high acoustic performance IS for room reverberation reduction RWS; low thermal resistance TR, recommended for laying on radiant screeds; integrated vapour barrier (PET/Alu); very low VOC emission; PET/Alu side up laying.

Dimensioni
Size

Rotolo/ Roll 8x1 m
Sp. 2 mm | D 800 kg/mc

BARRIERA VAPORE BN MOISTURE BARRIER BN



Foglio in polietilene coestruso ultrasottile, con uno spessore di 10 micron. La funzione principale è creare una barriera antivapore, proteggendo il pavimento dall'umidità che potrebbe risalire dagli elementi costruttivi. È facile da posare e rappresenta una soluzione efficace per mantenere il pavimento asciutto e duraturo.
Ultra-thin co-extruded polyethylene sheet, 10 microns thick. Its main function is to act as a vapor barrier, isolating the floor and protecting it from moisture rising from adjacent structural elements. This product is easy to install, and provides an effective solution for keeping floors dry and long-lasting.

Dimensioni
Size

Rotolo/ Roll da 30 mq - 25x1,2 m
Sp.100 my | D 0,93g/cm³

Rotolo/ Roll da 60 mq - 50x1,2 m
Sp.100 my | D 0,93g/cm³

Rotolo/ Roll da 120 mq - 100x1,2 m
Sp.100 my | D 0,93g/cm³

DB




Costituito da schiuma poliolefinica a celle chiuse estrusa in modalità controllata; densità media 80kg/m³; soddisfa standard EPLF; resistenza meccanica CS; isolamento al rumore da calpestio IS; barriera vapore SD (PET) che evita diffusione di umidità di risalita, integrata con cimosa laterale dotata di nastro adesivo applicato per congiunzione materassini; senza CFC e HCFC, plastificanti e metalli pesanti; posa con lato nero con barriera vapore verso l'alto.
Consisting of closed-cell polyolefin foam extruded in a controlled mode; average density 80 kg/m³; fulfils EPLF standard; mechanical resistance CS; impact sound insulation IS; vapour barrier SD (PET) preventing diffusion of moisture, integrated with side selvage with adhesive tape applied for mattress connection; free of CFCs and HCFCs, plasticisers and heavy metals; laid with black side with vapour barrier facing upwards.

Dimensioni
Size

Rotolo/ Roll 25x1 m
Sp. 2 mm | D 80 kg/mc

ST



Costituito da schiuma poliolefinica a celle chiuse estrusa in modalità controllata; densità media 20kg/m³; soddisfa standard EPLF; resistenza meccanica CS; isolamento al rumore da calpestio IS; barriera vapore SD (PET/Alluminio) integrata che evita diffusione di umidità di risalita; senza CFC e HCFC, plastificanti e metalli pesanti; posare con lato metallizzato verso l'alto.
Consisting of closed-cell polyolefin foam extruded in a controlled manner; average density 20 kg/m³; meets EPLF standard; mechanical resistance CS; impact sound insulation IS; integrated SD vapour barrier (PET/Aluminium) that prevents the diffusion of rising damp; free of CFCs and HCFCs, plasticisers and heavy metals; lay with metallised side up.

Dimensioni
Size

Rotolo/ Roll 25x1 m
Sp. 2 mm | D 20 kg/mc


Rotolo/ Roll 150x1 m
Sp. 2 mm | D 20 kg/mc

Battiscopa Skirting boards

STAR




Battiscopa in HDF con proporzioni standard.
HDF skirting board with standard proportions.



TIME




Battiscopa in HDF.
Skirting board made of HDF.



LOOK




Battiscopa in HDF con finitura poro.
Skirting board made of HDF with a pore finish.



ABACO / RECAP

	STAR	TIME	LOOK
Abbinati Matching	Facile+	Prestige L Prestige Gold	Prestige L Prestige Gold Vision Technic
Abbinabili Combined	Syncro Parquet	Lumbertech	-
Tinta unita Solid colors	○ Bianco opaco/ Matt white	○ Bianco lucido/ Glossy white ○ Bianco opaco/ Matt white ○ Grigio chiaro/ Light grey ● Grigio medio/ Medium grey ● Grigio scuro/ Dark grey ● Nero opaco/ Matt black ● Carbonio/ Carbon ○ Beige ○ Avorio/ Ivory ● Metallo bronzo/ Bronze metal	● Alluminio/ Aluminum ○ Bianco lucido/ Glossy white ○ Bianco opaco/ Matt white ○ Grigio chiaro/ Light grey ● Grigio medio/ Medium grey ● Grigio scuro/ Dark grey ● Nero opaco/ Matt black ● Carbonio/ Carbon ○ Beige ○ Avorio/ Ivory ● Metallo bronzo/ Bronze metal
Dimensioni Size	h 60-2400x12 mm	h 80-2400x14 mm	h 45-2400x14 mm h 45-2200x14 mm

DROP



Battiscopa in HDF a bassa assorbenza con finiture poro. Con densità di 700 kg/m³ offre alta resistenza all'umidità.
HDF skirting board with low absorbency and a sealed finish. Its 700 kg/m³ density ensures high moisture resistance.

PVC ESPANSO






Battiscopa in PVC espanso resistente all'umidità.
Moisture-resistant expanded PVC skirting board.

F



Battiscopa realizzato con sistema folding utilizzando le relative doghe del pavimento.
Skirting board made with a folding system using the matching floor planks.




ABACO / RECAP

	DROP	PVC ESPANSO	F
Abbinati Matching	K-Uno	Star K Star KR Star KC Star KD Connex	Yes
Abbinabili Combined	-	Star KS Star Wood Star Wood Spina	-
Tinta unita Solid colors	○ Bianco/ White - RAL 9003, 9010	○ Bianco/ White - RAL 9003, 9010 ● Nero/ Black ● Alluminio/ Aluminum - RAL 9006	-
Dimensioni Size	h 70-2400x15 mm	h 50-2400x12 mm h 70-2400x12 mm	Variabile/ Variable

W45




Profilo per battiscopa realizzato in MDF rivestito di tranciato di vero legno con finiture verniciate a poro aperto (gruppo 1) e, per i colorati, con stampa digitale successivamente verniciato (gruppo 2).
Skirting board profile made of MDF and covered with real wood veneer. Two types of finishings available: open pore varnished finishing (group 1) and a coloured finishing made by digital printing process and then varnished (group 2).



W75



Profilo per battiscopa realizzato in MDF rivestito di tranciato di vero legno con finiture verniciate a poro aperto (gruppo 1) e, per i colorati, con stampa digitale successivamente verniciato (gruppo 2).
Skirting board profile made of MDF and covered with real wood veneer. Two types of finishings available: open pore varnished finishing (group 1) and a coloured finishing made by digital printing process and then varnished (group 2).



ABACO / RECAP

	W45	W75
Abbinabili Combined	Palladio Yes	Palladio Yes
Dimensioni Size	h 45-2400x14 mm	h 75-2400x14 mm

Profili

Profiles


PARAGRADINO ANTISDRUCCIOLO
NO-SLIP STAIR PROTECTOR



Paragradino antisdrucciolo in alluminio, che consente di rivestire il raccordo tra alzata e pedata di una scala.


Acquistare sempre con antiscivolo autoadesivo.
Non-slip aluminum stair nosing, used to cover the transition between the riser and tread of a staircase. Always purchase with self-adhesive non-slip tape.

ANGOLARE AD L
L-SHAPED CORNER PROFILE



Profilo in alluminio per finiture di raccordi a muro.
Aluminium profile for finishing wall connections.

PROFILO DI BORDO
BORDER PROFILE



Profilo in alluminio estruso per bordature perimetrali per pavimenti.
Extruded aluminium profile for perimeter edging of floors.

PROFILO DI BORDO CURVABILE
CURVABLE BORDER PROFILE



Profilo in alluminio estruso curvabile per bordature perimetrali.
Extruded curvable aluminium profile for perimeter edging.

PROFILO SCALA 45°
45° STAIR PROFILE





Profilo paragradino in alluminio anodizzato argento per protezione e finitura arrotondata degli angoli esterni.
Silver anodized aluminum step nosing profile for protection and rounded finishing of external corners.

PROFILO SCALA LUMBERTECH
LUMBERTECH STAIR PROFILE



Profilo a L in alluminio anodizzato argentato per rivestire i gradini, utilizzando le stesse doghe utilizzate per il pavimento.
L-shaped profile in silver anodized aluminum to cover the steps, using the same slats used for the floor.



ABACO / RECAP

	PARAGRADINO ANTISDRUCCIOLO NO-SLIP STAIR PROTECTOR	ANGOLARE AD L L-SHAPED CORNER PROFILE	PROFILO DI BORDO BORDER PROFILE
Collezioni Lines	Pavimenti tecnici/ Technical flooring SPC Legni/ Wood	Pavimenti tecnici/ Technical flooring SPC Legni/ Wood	Pavimenti tecnici/ Technical flooring SPC Legni/ Wood
Tinta unita Solid colors	● Argento anodizzato/ Anodized silver ● Oro anodizzato/ Anodized gold ● Bronzo anodizzato/ Anodized bronze	● Argento/ Silver ● Bronzo/ Bronze	● Argento/ Silver ● Oro/ Gold
Dimensioni Size	3400x52x30 mm 18 m rotolo striscia antiscivolo autoadesiva/ 18 m roll self-adhesive non-slip strip	● 2000/3000x15x10 mm spessore 1,0 mm/ 1.0 mm thick ● 2000x15x15 mm spessore 1,5 mm/ 1.5 mm thick ● 2000x45x40 mm spessore 2,0 mm/ 2.0 mm thick	2700x15x6 mm 2700x15x7 mm 2700x15x9 mm 2700x15x11 mm 2700x15x15 mm

ABACO / RECAP

	PROFILO DI BORDO CURVABILE CURVABLE BORDER PROFILE	PROFILO SCALA 45° 45° STAIR PROFILE	PROFILO SCALA LUMBERTECH LUMBERTECH STAIR PROFILE
Collezioni Lines	Pavimenti tecnici/ Technical flooring SPC Legni/ Wood	-	-
Collezioni abbinate Matching lines	-	K-Uno	Lumbertech
Tinta unita Solid colors	● Argento/ Silver ● Oro/ Gold ● Bronzo/ Bronze	● Argento/ Silver	● Argento/ Silver
Dimensioni Size	Pavimenti tecnici/ Technical flooring ● 2700x15x9 mm - 2700x15x11 mm SPC ● 2700x15x7 mm Legni/ Wood ● 2700x15x11 mm ● 2700x15x13 mm - 2700x15x15 mm	3000x10 mm spessore 10 mm/ 10 mm thick	2700x11 mm spessore 11 mm/ 11 mm thick

PROFILO SCALA SINTESY
SINTESY STAIR PROFILE



Profilo scala in alluminio anodizzato argento, per rivestire i gradini con le stesse doghe utilizzate per realizzare il pavimento.
Anodized Silver anodized aluminum profile to cover the steps with the same planks used for the flooring.

TORO SCALA F
F STAIR NOSE



Toro scala realizzato con sistema folding utilizzando le relative doghe del pavimento, così da ottenere un perfetto abbinamento con lo stesso.
Verificare con ufficio tecnico la fattibilità nella finitura desiderata.
Stair nose made with folding system using the same planks of the floor, in order to obtain a perfect match with the same. Check with the technical office the feasibility in the desired finish.

TORO SCALA 30x30
STAIR NOSE 30x30



Toro scala in massello con spessori 10 mm e 15 mm; su richiesta il profilo può essere fornito anche stondato.
Solid wood stair bullnose with thicknesses of 10 mm and 15 mm; upon request, the profile can also be supplied with a rounded edge.

TORO SCALA 100x30
STAIR NOSE 100x30




Toro scala in massello con spessori 10 mm e 15 mm; su richiesta il profilo può essere fornito anche stondato.
Solid wood stair bullnose with thicknesses of 10 mm and 15 mm; upon request, the profile can also be supplied with a rounded edge.

TORO SCALA ELITE
ELITE STAIR NOSE









Toro scala in HDF, da abbinare esclusivamente alla maschiatura sul lato lungo dei pavimenti. Fissaggio con collante specifico.
HDF stair bullnose, to be combined exclusively with the tongue on the long side of the flooring. Fix with specific adhesive.

KIT DILATAZIONE
EXPANSION KIT



Kit dilatazione abbinabile e in alluminio con Pin Unico per pavimenti con spessore da 6 a 12,5 mm, con base femmina in alluminio.
Aluminum expansion kit with Single Pin for floorings with thickness from 6 to 12,5 mm and aluminum female base.




ABACO / RECAP

	PROFILO SCALA SINTESY SINTESY STAIR PROFILE	TORO SCALA F F STAIR NOSE	TORO SCALA 30x30 STAIR NOSE 30x30
Collezioni Lines	SPC	-	-
Abbinabile Combined	-	Palladio Yes	Palladio
Tinta unita Solid colors	● Argento/ Silver	-	-
Dimensioni Size	2700x6 mm Star Wood - Star Wood Spina 2700x7 mm	Palladio 1850/2150x100/135/180x35 mm Yes Variabile/ Variable	30x30x1200 mm

ABACO / RECAP

	TORO SCALA 100x30 STAIR NOSE 100x30	TORO SCALA ELITE ELITE STAIR NOSE	KIT DILATAZIONE EXPANSION KIT
Collezioni Lines	-	-	Pavimenti tecnici/ Technical flooring Legni/ Wood
Abbinati Matching	-	K-Uno Prestige L Prestige Gold	K-Uno Prestige L Prestige Gold Facile+ Vision Oxid Vision Technic Lumbertech
Abbinabili Combined	Palladio	-	Syncro Parquet
Tinta unita Solid colors	-	-	● Argento anodizzato/ Anodized silver
Dimensioni Size	100x30x1200 mm	2430x80x30 mm K-Uno spessore 10 mm/ 10 mm thick Prestige L - Prestige Gold spessore 8 mm/ 8 mm thick	2700x38 mm

KIT DILATAZIONE DA 5 A 7 MM
EXPANSION KIT 5 TO 7 MM



Kit dilatazione in alluminio per pavimenti con spessore da 5 a 7 mm, con base femmina in PVC. Aluminum expansion kit for floorings with thickness from 5 to 7 mm and PVC female base.

DILATAZIONE SINTESY
SINTESY EXPANSION






Profilo di dilatazione in alluminio anodizzato argenteo autoadesivo. Self-adhesive silver anodized aluminium expansion profile.

DISLIVELLO SINTESY
SINTESY SPLICE PROFILE



Profilo di dislivello in alluminio anodizzato autoadesivo per pavimenti con spessore da 4 a 6 mm. Self-adhesive anodized aluminium transition profile for 4-6 mm floors.




ABACO / RECAP

	KIT DILATAZIONE DA 5 A 7 MM EXPANSION KIT 5 TO 7 MM	DILATAZIONE SINTESY SINTESY EXPANSION	DISLIVELLO SINTESY SINTESY SPLICE PROFILE
Collezioni Lines	SPC	SPC	-
Abbinati Matching	Star K Star KR Star KC Star KS Star KD Connex	-	Star K Star KR Star KC Star KS Star KD Connex
Abbinabili Combined	Star KS Star Wood Star Wood Spina	-	-
Tinta unita Solid colors	● Argento anodizzato/ Anodized silver	● Argento satinato/ Satin silver	● Argento anodizzato/ Anodized silver
Dimensioni Size	2700x32 mm	2700x35 mm	2700x29 mm


KIT DISLIVELLO DA 6 A 12,5 MM
SPLICE KIT 6 TO 12,5 MM




Kit dislivello in alluminio con Pin Unico per pavimenti con spessore da 6 a 12,5 mm con base femmina in alluminio. Aluminium transition kit with Single Pin for floors with thickness from 6 to 12.5 mm, with aluminium female base.



KIT DISLIVELLO DA 5 A 7 MM
SPLICE KIT 5 TO 7 MM




Kit dislivello in alluminio o abbinato per pavimenti con spessore da 5 a 7 mm con base femmina in PVC. Aluminum splice or matching kit for floorings with thickness from 5 to 7 mm, with PVC female base.



KIT TERMINALE
TERMINAL KIT



Kit terminale in alluminio con Pin Unico per pavimenti con spessore da 9 a 12,5 mm con base femmina in alluminio. Aluminium end kit with Single Pin for floors with thickness from 9 to 12.5 mm, with aluminium female base.




ABACO / RECAP


	KIT DISLIVELLO DA 6 A 12,5 MM SPLICE KIT 6 A 12,5 MM	KIT DISLIVELLO DA 5 A 7 MM SPLICE KIT 5 TO 7 MM	KIT TERMINALE TERMINAL KIT
Collezioni Lines	-	-	Pavimenti tecnici/ Technical flooring Legni/ Wood
Abbinati Matching	Pavimenti tecnici/ Technical flooring	Star K Star KR Star KC Star KD	-
Abbinabili Combined	-	Star KS	-
Tinta unita Solid colors	● Argento anodizzato/ Anodized silver	● Argento anodizzato/ Anodized silver	● Argento/ Silver
Dimensioni Size	2700x38 mm 2700x45 mm	2700x30 mm	2700x30 mm

Accessori per pavimenti sopraelevati Accessories for raised floors

KIT TERMINALE DA 5 A 7 MM
TERMINAL KIT FROM 5 TO 7 MM



Kit terminale in alluminio per pavimenti con spessore da 5 a 7 mm con base femmina in PVC.
Aluminium end kit for floors with thickness from 5 to 7 mm, with PVC female base.



SISTEMA FOLDING PER SPC
FOLDING SYSTEM FOR SPC



L'elemento "folding" si presenta con una piega a 90°, adatto per rivestire scalini ad angolo retto. Solo per residenziale.
The "folding" element has a 90° bend, suitable for covering right-angled steps. For residential use only.

CLIP DI AGGANCIO
RETAINING CLIP



Clip di aggancio in metallo zincato nero che, con rotazione sull'omega, fissa pannelli e doghe alla struttura.
Black galvanized metal clip that, by rotating onto the omega, secures panels and slats to the structure.

COLONNA BASE FILETTATA
COLUMN WITH THREADED BASE



Altezza Min Max
Min-Max Height

40-60 mm
50-80 mm
60-100 mm
100-150 mm

COLONNA BASE INNESTATA
COLUMN WITH EMBEDDED BASE



Altezza Min Max
Min-Max Height

120-180 mm
140-190 mm
160-230 mm
190-260 mm
220-290 mm
260-330 mm
300-370 mm
340-410 mm
380-450 mm
420-490 mm
460-530 mm

TRAVERSO CON GUARNIZIONE BASIC
CROSS-PIECE WITH SEAL BASIC



Dimensioni
Size

35 mm
spessore 0,9 mm/ 0,9 mm thick

ABACO / RECAP

	KIT TERMINALE DA 5 A 7 MM TERMINAL KIT FROM 5 TO 7 MM	SISTEMA FOLDING PER SPC FOLDING SYSTEM FOR SPC	CLIP DI AGGANCIO RETAINING CLIP
Collezioni Lines	-	Star KD Star K Star KR Star KS Star KC Star KW	K-Uno Prestige L Lumbertech
Abbinati Matching	SPC	-	-
Tinta unita Solid colors	● Argento anodizzato/ Anodized silver	-	-
Dimensioni Size	2700x25 mm	Dimensione doga piegata (lunghezza x pedata x alzata) Folded plank size (length x tread x riser) Star KD 914x375x76 mm Star K 1828x140x72 mm Star KR 1500x140x74 mm 1828x150x72 mm Star KC 1500x148x74 mm Star KW Su richiesta/ On demand	44x41 mm
Confezione Packaging			200 pz/ pcs

Accessori per rivestimenti a parete e soffitto

Accessories for wall and ceiling coverings

PROFILO SPIGOLO A Y
Y-EDGE



PROFILO COMPLETAMENTO
COMPLETION KIT



PROFILO SPIGOLO QUADRATO
SQUARE EDGE



ABACO / RECAP

	PROFILO SPIGOLO A Y Y-EDGE	PROFILO COMPLETAMENTO COMPLETION KIT	PROFILO SPIGOLO QUADRATO SQUARE EDGE
Collezioni Lines	Star KW	Star KW	Star KW
Dimensioni Size	2700x4,5 mm	2700x4,5 mm	2700x4,5 mm


PROFILO SPIGOLO TONDO
ROUND EDGE



PROFILO OMEGA
OMEGA PROFILE



PROFILO JOLLY
JOLLY PROFILE



Il profilo ad omega costituisce l'elemento per il fissaggio a parete tramite viti o tasselli e deve essere montato ad una struttura portante tipo cartongesso o al muro da rivestire.
Omega cross-section profile is the element that fastens the boards to the wall. It must be installed using screws or wall plugs to a load bearing structure, such as drywall or the wall to be covered.

Profilo in MDF sagomato per tamponamento laterale del rivestimento a parete Tech Wall.
La forma squadrata è ideale per le doghe TW1 e TW2, la forma arrotondata per le doghe TW3.
Shaped MDF profile for the lateral closure of the Tech Wall cladding.
The squared shape is ideal for TW1 and TW2 slats, while the rounded shape is suitable for TW3 slats.

ABACO / RECAP

	PROFILO SPIGOLO TONDO ROUND EDGE	PROFILO OMEGA OMEGA PROFILE	PROFILO JOLLY JOLLY PROFILE
Collezioni Lines	Star KW	-	Tech Wall
Tinta unita Solid colors	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ● Raw Oak ● Timber ● Nux ● Nero/ Black ● Paint
Dimensioni Size	2700x4,5 mm	3000x25x26 mm 3000x13x26 mm	3040x32x20 mm 3040x29,4x18,4 mm

Posa

Laying


KIT MORSETTI TELESCOPICI
TELESCOPIC CLAMP KIT



In fase di partenza il muro non è mai regolare. I morsetti permettono di registrare la distanza tra muro e pavimento in senso longitudinale, accelerando le fasi di posa di un pavimento flottante. Consigliati 2 kit per posatore.
When starting, walls are never perfect. These clamps allow you to register the horizontal distance between the wall and the flooring, for more rapid installation.
2 kits per installer are recommended.

Collezioni
Lines

Pavimenti tecnici/
Technical flooring
Legni/ Wood




GRIMALDELLO
PICKLOCK



È indispensabile per completare l'ultima fila di pavimento, in quanto non c'è spazio per la manovra del martello. Solo per incastri SLS e PLS (no TLS). Consigliati 1 pezzo per posatore.
This tool is required for finishing the last row of the flooring as there is no place enough for using the hammer.
We recommend 1 tool per installer.

Collezioni
Lines

Pavimenti tecnici/
Technical flooring
Legni/ Wood




TENSIONATORE CINGHIA
BELT TENSIONER



Per pavimenti con incastro a colla. Strumento per compattare le prime tre/ quattro file di doghe, fondamentali per la buona riuscita del lavoro soprattutto con colori chiari su incastri tradizionali a colla. Consigliati 6 pezzi per posatore.
For floorings with glued joints. Fundamental for good installation, especially for light colours with traditional glued joints.
6 units per installer are recommended.

Collezioni
Lines

Pavimenti tecnici/
Technical flooring
Legni/ Wood



DISTANZIATORE PER PAVIMENTI FLOTTANTI
SPACER FOR FLOATING FLOORING



Nei casi in cui si debba fissare al pavimento elementi di arredo o funzionali, consente di evitare il bloccaggio delle dilatazioni del pavimento e conseguenti sollevamenti dello stesso.
If you need to fasten pieces of furniture or functional elements to the flooring, it avoids blocking the flooring expansion and its consequent raising.

DISTANZIATORE PER PAVIMENTI AV2
AV2 SPACER FOR FLOORING



Distanziatore in plastica per pavimenti flottanti, regolabile 5–20 mm.
Plastic spacer for floating floors, adjustable 5–20 mm.

BATTITAVOLA PAVIMENTI TECNICI
TECHNICAL FLOORING STAVES ALIGNER



Indispensabile per raccordare le doghe. Consigliato 1 pezzo per posatore.
Avvertenza: Usare esclusivamente battitavola originali per evitare di danneggiare l'incastro in modo irreparabile.
Indispensable for aligning the edge of the panels. We recommend 1 tool per installer.
Notice: Use only original Staves Aligner to avoid irreparable damages to the joint.

COLLA NUNIVIL 1008 (D3)
GLUE NUNIVIL 1008 (D3)



Adesivo acetovinilico per pavimenti flottanti con incastro M/F. Consumo medio 35–40 g/m².
Consultare la documentazione tecnica sul sito.
Special vinyl adhesive for floating floors with M/F joint. Average consumption 35–40 g/m².
Refer to the technical documentation on the website.

COLLA ISOCOLL 6307 BEIGE PER BATTISCOPA PVC ESPANSO
GLUE ISOCOLL 6307 BEIGE FOR EXPANDED PVC SKIRTING BOARDS



Colla poliuretanica monocomponente per un ottimo fissaggio del battiscopa in PVC espanso su diverse superfici.
Single component polyurethane adhesive for excellent fastening of expanded PVC skirting board on different surfaces.

COLLA ISOCOLL ECO 6056 BIANCO PER SCALE BATTISCOPA
GLUE ISOCOLL ECO 6056 WHITE FOR STEPS AND SKIRTING BOARDS



Colla monocomponente per il fissaggio del battiscopa e incollaggio gradini.
Single component adhesive for fastening skirting and stair elements.

Collezioni Lines Pavimenti tecnici/ Technical flooring

Collezioni Lines Pavimenti tecnici/ Technical flooring Legni/ Wood

Collezioni Lines Pavimenti tecnici/ Technical flooring

Collezioni Lines Pavimenti tecnici/ Technical flooring Legni/ Wood


Collezioni Lines SPC

Collezioni Lines Pavimenti tecnici/ Technical flooring Legni/ Wood

Confezione Packaging 500 gr

Confezione Packaging 290 ml

Confezione Packaging 290 ml



ACCESSORI DI MONTAGGIO
INSTALLATION ACCESSORIES



Accessori complementari utili per un lavoro preciso e veloce.
Accessories complementary for accurate, rapid installation.

Collezioni Lines Pavimenti tecnici/ Technical flooring

Cura e manutenzione

Care and maintenance

PULISYSTEM



Detergente igienizzante.
Sanitizing detergent.

Collezioni
Lines

Pavimenti tecnici/
Technical flooring
Lumbertech
SPC

Confezione
Packaging

1 L

SANITOTAL



Detergente decontaminante.
Attenzione: da utilizzarsi dopo aver lavato le superfici con il prodotto pulisystem.
Decontaminant detergent.
Warning: use only after cleaning surfaces with Pulisystem.

Collezioni
Lines

Pavimenti tecnici/
Technical flooring
Lumbertech
SPC

Confezione
Packaging

1 L

MULTILAYER CLEANER



Detergente antistatico sanificante adatto alla pulizia di pavimenti tecnici e vinilici.
Antistatic sanitizing cleaner for technical and vinyl flooring.

Collezioni
Lines

Pavimenti tecnici/
Technical flooring
Lumbertech
SPC

Confezione
Packaging

1 L

OLIO PER RITOCOCCO RETOUCHING OIL



Olio per ritocco e ripristino.
Touch-up and restoration oil.

Collezioni
Lines

Lumbertech 270 Oil

Confezione
Packaging

0,125 L

CLEANER STAR



Detergente intensivo multiuso per la pulizia di pavimenti in legno verniciati/ olio UV.
Intensive multipurpose cleaner for varnished and UV-oiled wooden floors.

Collezioni
Lines

Lumbertech 270
Varnish, 205, S700
Palladio

Confezione
Packaging

-

OSMO POLYX OIL 3062 MATT



Trattamento speciale di oliatura.
Special oiling treatment.

Collezioni
Lines

Lumbertech 270 Oil

Confezione
Packaging

-

WAX CARE SPRAY



Waxe care è una dispersione di cere idrorepellenti per la protezione di pavimenti in legno verniciati o oliati.

Waxe care is a dispersion of water-repellent waxes for protection of varnished or oiled wooden floors.

Collezioni
Lines

Star Wood
Star Wood Spina
Legni/ Wood

Confezione
Packaging

-

PARKETTREINIGER



Detergente per parquet a base di sapone naturale, pH neutro, ideale per la pulizia periodica di pavimenti in legno verniciati o oliati.

Parquet cleaner, natural soap-based, pH-neutral, ideal for regular cleaning of varnished or oiled wooden floors.

Collezioni
Lines

Lumbertech 270 Oil
Palladio
Yes

Confezione
Packaging

1 L

DETERGENTE MANUTENTORE CEROSO WAXY MAINTENANCE CLEANER



Prodotto di manutenzione trasparente a base di cere naturali per il rinnovo ciclico dei pavimenti in legno.

Transparent maintenance product based on natural waxes for the cyclical renewal of wooden floors.

Collezioni
Lines

Lumbertech 270 Oil
Palladio
Yes

Confezione
Packaging

1 L

**PACKAGING
E LOGISTICA**
PACKAGING
AND LOGISTICS

Pavimenti in SPC

SPC flooring

Prodotto Product	Rif. formato mm Size mm	Pezzi C/z Pieces Box	m ² C/z m ² Box	Dimensioni scatola mm Box dimensions mm	Kg per scatola Kg per box	C/z pallet Box pallet	m ² pallet m ² pallet	Dimensione pallet (mm) Pallet dimensions (mm)	Kg pallet al m ² Pallet kg per m ²	Peso lordo pallet Pallet Weight
STAR K	1829x218x6	4	1,594	1860x240x30	17,14	68	108,452	1900x980x650	10,75	1181
		6	2,392	1845x230x42	25,10	48	114,819	1870x100x665	10,75	1260
STAR KR	1500x220x6	6	1,980	1531x242x30	20,96	56	110,880	1570x988x435	10,59	1189
		4	1,668	1840x240x30	17,38	68	113,415	1865x1010x640	10,42	1205
		6	1,594	1860x230x42	25,10	48	114,819	1870x100x665	10,42	1230
STAR KC	1500x228x6	6	2,052	1525x240x40	21,16	52	106,704	1535x975x670	10,31	1145
STAR KS	1498x300x6	6	2,696	1530x322x40	29,12	42	113,249	1570x670x1000	10,8	1225
STAR KD	914x457x6	6	2,506	940x480x40	25,38	40	100,247	970x980x1000	10,12	1030
CONNEX	1500x180x5,5	8	2,16	1515x195x50	19,26	50	108	1540x1000x660	8,92	978
STAR WOOD	1218x165x7	8	1,607	1240x182x60	20,8	72	125,405	1250x1110x910	12,94	1642
		6	2,166	1928x182x60	20,8	55	119,13	1930x1040x665	12,93	1560
		14	0,84	620x110x100	10,56	144	120,96	1250x930x970	12,57	1540

Skema S.p.A.

Via dell'Artigianato, 8
31047 Ponte di Piave (TV) - Italy

Ph. (+39) 0422 858511
info@skema.eu
www.skema.eu

A.D.

arch. paolo pampanoni

Concept & Graphic

d+a srl

Set design, rendering

virtual design
nudesign srl

Photo

studio antiorario

Printed

grafiche antiga

La riproduzione dei colori è approssimativa.

Skema S.p.A. ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente, i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.

The reproduction of colors is approximate. Skema S.p.A. has the exclusive right to modify and replace, even only partially, the components of the systems illustrated in this folder, without the obligation to give prior notice.

© Copyright by Skema S.p.A.
All rights reserved

