

HAROL

WE BELIEVE IN NATURAL COOLING

Opbouwrolluik **OB600** **OB700**

Voldoen aan
allerstrengste
energienormen

Optimaal wooncomfort en energie-efficiëntie in elk seizoen

Met de opbouwrolluiken OB600 en OB700 van Harol geniet u het hele jaar door van een aangenaam binnenklimaat. In de winter helpen ze kostbare warmte binnen te houden, zodat uw woning behaaglijk en energiezuinig blijft. Tijdens warme zomerdagen blokkeren ze de hitte en creëren ze een koele, frisse omgeving. Daarnaast zorgen hun sterke akoestische isolatie en luchtdichtheid ervoor dat storend straatlawaai wordt gedempt en uw woning nog energie-efficiënter wordt. De geïntegreerde hor houdt insecten buiten, terwijl de verduisteringsfunctie bijdraagt aan optimaal wooncomfort en privacy. Opbouwrolluiken OB600 en OB700 zijn perfect geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie en voldoen moeiteloos aan de strengste energienormen. Bovendien kan de OB700 volledig binnenshuis worden weggevoerd voor een strakke, onzichtbare afwerking. Naast verduistering en thermisch comfort dragen deze rolluiken ook bij aan extra veiligheid en rust in uw woning.



OB700 kan binnenshuis esthetisch weggevoerd worden dankzij revisie langs onder

Akoestische isolatie (tot 39 dB) zorgt voor minder hinder van straatlawaai

Snelle en eenvoudige montage op alle raamtypes (pvc, alu, hout) via clipstechniek

Thermolamellen mogelijk als meest energiebesparende oplossing

Kast gevuld met neoporisolatiemateriaal biedt optimale thermische bescherming ($U \geq 0,62 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Krasbescherming dankzij duurzaam beschermingsvilt

Keuze uit verschillende lameltypes en kleuren afhankelijk van raamoppervlakte en smaak

Geïntegreerde hor houdt muggen en andere insecten buiten

OB700 met hor

Premium kwaliteit


Installatie

- ▶ Perfect voor renovatieprojecten en nieuwbouw.
- ▶ Voormontage op het raamkozijn = één geheel met het raam.
- ▶ Snelle montage door innovatieve Harol clipstechniek.
- ▶ OB600 is ook beschikbaar voor schuiframen.

Duurzaamheid

- ▶ Optimale thermische isolatie dankzij kast gevuld met neopolarisatiemateriaal ($U=0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$) > aangenaam binnenklimaat in de zomer en isolerend in de winter.
- ▶ Goed voor de algemene energieprestatie van de woning.
- ▶ Geen tochtgaten en koudebruggen in rolluikkasten door directe montage op raamkozijn.
- ▶ Ook beschikbaar op zonne-energie.

Aangenaam binnen-
klimaat in de zomer



Isolerend in de winter



Design

- ▶ De OB600 van Harol beschikt over een afgeronde kast zichtbaar langs de binnenkant van de woning. Deze maakt herstelwerken langs de binnenkant van de woning mogelijk.
- ▶ Akoestische isolatie tot 38dB bij OB600 en 39dB bij OB700 zorgen voor minder hinder van straatlawaai.
- ▶ Perfecte inijkbescherming.


Esthetiek

- ▶ Stem je rolluik volledig af op het buitenschrijnwerk. Kast, geleiders en onderlat zijn standaard verkrijgbaar in een ruim aanbod RAL-kleuren en structuurlakken. Ook voor onze hoogwaardige lamellen in pvc of aluminium heb je een brede waaier aan kleuropties.
- ▶ Krasbescherming: onze lamellen worden standaard beschermd tegen krassen dankzij een beschermingsvilt. Zo ziet het rolluik er langer stralend uit.

Onderhoud

- ▶ De profielen dienen regelmatig met lauwwater en een schoonmaakproduct gereinigd te worden. Gebruik nooit agressieve producten, schuursponsjes of schuurmiddelen.

Een rolluik voor elk bouwproject




OB600

frontale revisie,
afgerond kastdeksel

Beschikbare maten:

165x175
205x215




OB700

Revisie langs onder, volledig
weg te werken binnenshuis

Beschikbare maten:

205x255
245x255



OB700

frontale revisie,
ideaal voor schuiframen

Beschikbare maten:

205x255
245x255

Talrijke opties voor nog meer comfort

- ▶ Bescherming tegen insecten dankzij insectenwerende hor is mogelijk
- ▶ Ruime keuze uit verscheidene lameltypes en kleuren, afhankelijk van raamoppervlakte en smaak.
- ▶ Keuze uit lamellen met daglicht of zonder daglichtsleuven

Maximum afmetingen

- ▶ Max. breedte: 4 m
- ▶ Max. hoogte: 3 m
- ▶ Max. oppervlakte: 10 m²



Vind meer inspiratie
op onze website



	OB600	OB700	OB920
Structuur/ Design			
Type rolluik	Opbouwrolluik	Opbouwrolluik	Opbouwrolluik
Max. hoogte	3 m	3 m	3 m
Max. breedte	4 m	4 m	3,5 m
Max. oppervlakte	10 m ²	10 m ²	8,5 m ²
Koppelbaar	ja	ja	ja
Design kast	Afgeronde kast, maar niet zichtbaar langs buitenzijde	Vierkante kast, maar niet zichtbaar langs buitenzijde	Vierkante kast, maar niet zichtbaar langs buitenzijde
Kastmaten	165 x 175 mm 205 x 215 mm	205 x 255 mm 245 x 255 mm	IR: 240 x 250 260 x 250 280 x 250 340 x 250 ER: 240 x 250 260 x 250 280 x 250 340 x 250
Installatie			
	Voormontage op raamkozijn	Voormontage op raamkozijn	Voormontage op raamkozijn
Bediening			
Bediening met io-motor	Standaard	Standaard	Standaard
Zonne-energie	Optie	Optie	Nvt
Opties			
Inbraakwerend	Nvt	Nvt	Nvt
Insectenwerend	Optie	Optie	Nvt
Silensio	Optie	Optie	Optie

Toepassingen

Horeca, hotels, woningen, appartementen, woonzorgcentra ...

Sturing

OB600 en OB700 beschikken standaard over een io-sturing, dewelke kan aangesloten worden op het io-homecontrolsysteem voor gebouwautomatisering.

Garantie

5 jaar productgarantie
OB600 Solar en OB700 Solar: 7 jaar garantie op motor, batterij en zonnepaneel

Harol behoudt zich het recht om technische wijzigingen in de hierboven besproken producten aan te brengen.

artikelnr: 065653 • 05/2025