

# Drive DeVilbiss 1025

## Concentrador de alto flujo de 10 litros



### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porcentaje de oxígeno       | 87 % - 96 %                                                                                       |
| Flujo                       | 2 - 10 LPM                                                                                        |
| Presión de Salida           | 20.0 +/- 1.0 psi (138 kPA +/- 7kPA)                                                               |
| Peso                        | 19 kg                                                                                             |
| Dimensiones (H x W x D)     | 62.2 x 34.2 x 30.4                                                                                |
| Alarmas (Audibles y Visual) | Alta presión<br>Flujo alto / bajo<br>Bajo oxígeno<br>Alta temperatura del gas<br>Falla de energía |
| Clasificación eléctrica     | 230 V<br>50/60 Hz                                                                                 |

Una de las unidades de 10 litros más pequeñas y ligeras del mercado.

Basado en el legado de calidad y confiabilidad del concentrador Drive DeVilbiss International 525, el concentrador de oxígeno 1025 ofrece las mismas características confiables. Al mismo tiempo, es uno de los concentradores de alto volumen más pequeños y compactos del mercado sin excluir características. Está diseñado para proporcionar un suministro de oxígeno óptimo para pacientes con diferentes requisitos de flujo y aquellos que necesitan más de 5 LPM de oxígeno. Garantiza la seguridad y fiabilidad del paciente para intervalos de servicio más largos.

#### Diseño claro para un uso fácil.

- Ligero y compacto: pesa solo 19 kilogramos
- Etiqueta frontal con LED visibles claros y pictogramas fáciles de leer
- Contador de horas digital: fácil de leer en la parte superior del dispositivo
- Cómodas asas superiores y laterales para facilitar el transporte

#### Alto rendimiento

- Capaz de entregar hasta un 96% de pureza de 2 a 10 LPM
- Sensor OSD® para monitorear continuamente los niveles de oxígeno
- Puede incorporar fácilmente un sistema de transferencia compatible, a través del puerto auxiliar de oxígeno y Transfill Caddy compatible

#### Funciones de seguridad confiables

- Salida de oxígeno que incorpora un adaptador de protección contra incendios
- Probado en alta temperatura y alta humedad durante largos períodos de tiempo
- Las alarmas no requieren una batería e indican fallas de energía, alta temperatura del gas, alta presión, bajo y alto flujo, bajo oxígeno y servicio requerido



Pictogramas y medidor de flujo



Pantalla LED