



**KEEWAY**

LISTINO  
2025

Febbraio 2025





# SUPERLIGHT 125

## Nero - Grigio



2390 € f.c.

Comunicato stampa  
Per pubblicazione immediata



|                   |                                         |                                              |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Modello           | Nome del modello                        | SUPERLIGHT 125 LIMITED EDITION               |
|                   | Anno del modello                        | 2020                                         |
| Motore            | Categoria                               | Custom                                       |
|                   | Cilindrata (c.c.)                       | 124                                          |
|                   | Tipo                                    | Monocilindrico a V/4 tempi/2 valvole         |
|                   | Alesaggio x corsa (mm)                  | ø56.5x49.5                                   |
|                   | Potenza                                 | 7.8kW at 9000 giri/min                       |
|                   | Coppia max.                             | 8.9 N-m/7500 giri/min                        |
|                   | Rapporto di compressione                | 9:1                                          |
|                   | Sistema di alimentazione                | EFI                                          |
|                   | Gruppo valvole                          | SOHC                                         |
|                   | Accensione                              | T.C.I.                                       |
| Trasmissione      | Avviamento                              | Elettrico / A Pedale                         |
|                   | Sistema di lubrificazione               | Pompa dell'olio a pressione                  |
|                   | Sistema di raffreddamento               | Raffreddamento ad aria                       |
|                   | Cambio                                  | 5 Rapporti                                   |
|                   | Trasmissione finale                     | Catena                                       |
|                   | Tipo di frizione                        | Multidisco in bagno d'olio                   |
| Telaio            | Ruota anteriore                         | Cerchio in lega                              |
|                   | Sospensione anteriore                   | Forcella telescopica                         |
|                   | Corsa della sospensione anteriore (mm)  | 110                                          |
|                   | Pneumatico anteriore                    | 110/90-16                                    |
|                   | Ruota posteriore                        | Cerchio in lega                              |
|                   | Sospensione posteriore                  | Ammortizzatore doppio a precarico regolabile |
|                   | Corsa della sospensione posteriore (mm) | 73.2                                         |
|                   | Pneumatico posteriore                   | 130/90-15                                    |
|                   | Freni anteriori                         | Disco                                        |
|                   | Diametro dei freni anteriori (mm)       | 276                                          |
| Dimensioni e pesi | Freni posteriori                        | Disco                                        |
|                   | Diametro dei freni posteriori (mm)      | 240                                          |
|                   | Peso a secco (kg)                       | 162                                          |
|                   | Altezza del sedile (mm)                 | 730                                          |
|                   | Ingombro LxWxH (mm)                     | 2230x850x1150                                |
|                   | Altezza da terra (mm)                   | 120                                          |
|                   | Passo (mm)                              | 1440                                         |
| QR Code           | Velocità massima (km/h)                 | 95                                           |
|                   | Carico max. carico (kg)                 | 190                                          |
|                   | Capacità serb. carburante (L)           | 12.5                                         |



KEEWAY si riserva il diritto di modificare le specifiche o qualsiasi altra informazione contenuta nel presente documento senza preavviso.

KEEWAY.COM



# K-LIGHT

## 125

### Rosso



2390 € f.c.

Comunicato stampa  
Per pubblicazione immediata



|                   |                                         |                                              |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Modello           | Nome del modello                        | K-LIGHT 125                                  |
|                   | Anno del modello                        | 2020                                         |
| Motore            | Categoria                               | Custom                                       |
|                   | Cilindrata (c.c.)                       | 124                                          |
|                   | Tipo                                    | Monocilindrico a V/4 tempi/2 valvole         |
|                   | Alesaggio x corsa (mm)                  | 56.5x49.5                                    |
|                   | Potenza                                 | 7.8kW at 9000 giri/min                       |
|                   | Coppia max.                             | 8.9 N-m/7500 giri/min                        |
|                   | Rapporto di compressione                | 9:1                                          |
|                   | Sistema di alimentazione                | EFI                                          |
|                   | Gruppo valvole                          | SOHC                                         |
|                   | Accensione                              | T.C.I.                                       |
| Trasmissione      | Avviamento                              | Elettrico / A Pedale                         |
|                   | Sistema di lubrificazione               | Pompa dell'olio a pressione                  |
|                   | Sistema di raffreddamento               | Raffreddamento ad aria                       |
|                   | Cambio                                  | 5 Rapporti                                   |
|                   | Trasmissione finale                     | Catena                                       |
|                   | Tipo di frizione                        | Multidisco in bagno d'olio                   |
| Telaio            | Ruota anteriore                         | Cerchio in lega                              |
|                   | Sospensione anteriore                   | Forcella telescopica                         |
|                   | Corsa della sospensione anteriore (mm)  | 120                                          |
|                   | Pneumatico anteriore                    | 90/90-17                                     |
|                   | Ruota posteriore                        | Cerchio in lega                              |
|                   | Sospensione posteriore                  | Ammortizzatore doppio a precarico regolabile |
|                   | Corsa della sospensione posteriore (mm) | 53                                           |
|                   | Pneumatico posteriore                   | 130/90-15                                    |
|                   | Freni anteriori                         | Disco                                        |
|                   | Diametro dei freni anteriori (mm)       | 280                                          |
| Dimensioni e pesi | Freni posteriori                        | Disco                                        |
|                   | Diametro dei freni posteriori (mm)      | 240                                          |
|                   | Peso a secco (kg)                       | 151                                          |
|                   | Altezza del sedile (mm)                 | 715                                          |
|                   | Ingombro LxWxH (mm)                     | 2140x800x1075                                |
|                   | Altezza da terra (mm)                   | 150                                          |
|                   | Passo (mm)                              | 1440                                         |
|                   | Velocità massima (km/h)                 | 95                                           |
|                   | Carico max. carico (kg)                 | 185                                          |
|                   | Capacità serb. carburante (L)           | 11.8                                         |



KEEWAY si riserva il diritto di modificare le specifiche o qualsiasi altra informazione contenuta nel presente documento senza preavviso.

KEEWAY.COM



# RK V125C

## Nero - Rosso



3790 € f.c.

Comunicato stampa  
Per pubblicazione immediata



|                   |                                         |                                              |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Modello           | Nome del modello                        | RK V125C                                     |
|                   | Anno del modello                        | 2022                                         |
| Motore            | Categoria                               | Custom V-twin                                |
|                   | Cilindrata (c.c.)                       | 125                                          |
|                   | Tipo                                    | Bicilindrico a V/4 tempi/6 valvole           |
|                   | Alesaggio x corsa (mm)                  | ø42x45                                       |
|                   | Potenza                                 | 10.2kW at 8500 giri/min                      |
|                   | Coppia max.                             | 14.4 N-m/6500 giri/min                       |
|                   | Rapporto di compressione                | 10.6:1                                       |
|                   | Sistema di alimentazione                | EFI                                          |
|                   | Gruppo valvole                          | SOHC                                         |
|                   | Accensione                              | T.C.I.                                       |
| Trasmissione      | Avviamento                              | Elettrico                                    |
|                   | Sistema di lubrificazione               | Pompa dell'olio a pressione                  |
|                   | Sistema di raffreddamento               | Raffreddamento liquido                       |
|                   | Cambio                                  | 6-speed                                      |
|                   | Trasmissione finale                     | Catena                                       |
|                   | Tipo di frizione                        | Multidisco in bagno d'olio                   |
|                   | Ruota anteriore                         | In lega di alluminio                         |
| Telaio            | Sospensione anteriore                   | Forcella telescopica rovesciata              |
|                   | Corsa della sospensione anteriore (mm)  | 110                                          |
|                   | Pneumatico anteriore                    | 120/80-17                                    |
|                   | Ruota posteriore                        | In lega di alluminio                         |
|                   | Sospensione posteriore                  | Ammortizzatore doppio a precarico regolabile |
|                   | Corsa della sospensione posteriore (mm) | 34                                           |
|                   | Pneumatico posteriore                   | 140/70-17                                    |
| Dimensioni e pesi | Freni anteriori                         | Disco                                        |
|                   | Diametro dei freni anteriori (mm)       | 300                                          |
|                   | Freni posteriori                        | Disco                                        |
|                   | Diametro dei freni posteriori (mm)      | 240                                          |
|                   | Peso a secco (kg)                       | 164                                          |
|                   | Altezza del sedile (mm)                 | 690                                          |
|                   | Ingombro LxWxH (mm)                     | 2130x810x1100                                |
|                   | Altezza da terra (mm)                   | 160                                          |
|                   | Passo (mm)                              | 1460                                         |
|                   | Velocità massima (km/h)                 | 95                                           |
| QR Code           | Carico max. carico (kg)                 | 180                                          |
|                   | Capacità serb. carburante (L)           | 19                                           |

KEEWAY si riserva il diritto di modificare le specifiche o qualsiasi altra informazione contenuta nel presente documento senza preavviso.

KEEWAY.COM



# V-CRUISE 125

## Nero Met. Grigio Met.



4490 € f.c.

Comunicato stampa  
Per pubblicazione immediata



|                   |                                         |                                              |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Modello           | Nome del modello                        | V-Cruise                                     |
|                   | Anno del modello                        | 2022                                         |
| Motore            | Categoria                               | Custom V-twin                                |
|                   | Cilindrata (c.c.)                       | 125                                          |
|                   | Tipo                                    | Bicilindrico a V/4 tempi/6 valvole           |
|                   | Alesaggio x corsa (mm)                  | ø42x45                                       |
|                   | Potenza                                 | 10.2kW at 8500 giri/min                      |
|                   | Coppia max.                             | 14.4 N-m/6500 giri/min                       |
|                   | Rapporto di compressione                | 10.6:1                                       |
|                   | Sistema di alimentazione                | EFI                                          |
|                   | Gruppo valvole                          | SOHC                                         |
|                   | Accensione                              | T.C.I.                                       |
| Trasmissione      | Avviamento                              | Elettrico                                    |
|                   | Sistema di lubrificazione               | Pompa dell'olio a pressione                  |
|                   | Sistema di raffreddamento               | Raffreddamento liquido                       |
|                   | Cambio                                  | 6-speed                                      |
|                   | Trasmissione finale                     | Cinghia                                      |
|                   | Tipo di frizione                        | Multidisco in bagno d'olio                   |
| Telaio            | Ruota anteriore                         | In lega di alluminio                         |
|                   | Sospensione anteriore                   | Forcella telescopica rovesciata              |
|                   | Corsa della sospensione anteriore (mm)  | 115                                          |
|                   | Pneumatico anteriore                    | 120/80-16                                    |
|                   | Ruota posteriore                        | In lega di alluminio                         |
|                   | Sospensione posteriore                  | Ammortizzatore doppio a precarico regolabile |
|                   | Corsa della sospensione posteriore (mm) | 46                                           |
|                   | Pneumatico posteriore                   | 150/80-15                                    |
|                   | Freni anteriori                         | Disco                                        |
|                   | Diametro dei freni anteriori (mm)       | 312                                          |
| Dimensioni e pesi | Freni posteriori                        | Disco                                        |
|                   | Diametro dei freni posteriori (mm)      | 240                                          |
|                   | Peso a secco (kg)                       | 164                                          |
|                   | Altezza del sedile (mm)                 | 690                                          |
|                   | Ingombro LxWxH (mm)                     | 2120x810x1050                                |
|                   | Altezza da terra (mm)                   | 160                                          |
|                   | Passo (mm)                              | 1420                                         |
| QR Code           | Velocità massima (km/h)                 | 105                                          |
|                   | Carico max. carico (kg)                 | 175                                          |
|                   | Capacità serb. carburante (L)           | 15                                           |



KEEWAY si riserva il diritto di modificare le specifiche o qualsiasi altra informazione contenuta nel presente documento senza preavviso.

KEEWAY.COM



## V 302 C

### Nero – Grigio met



5290 € f.c.



Scan to access media files and press releases in English, Spanish, and Italian.

# KEEWAY

|                               |                                                     |                                          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Model</b>                  | <b>Model Name</b>                                   | V302C                                    |
|                               | <b>Category</b>                                     | Cruiser V-Twin                           |
| <b>Engine</b>                 | <b>Displacement (cm<sup>3</sup>)</b>                | 298                                      |
|                               | <b>Type</b>                                         | V-2-cylinder / 4-stroke / 8-valve / 50HC |
|                               | <b>Bore x stroke (mm)</b>                           | 58.0x56.4                                |
|                               | <b>Max.power (Hp/rpm)</b>                           | 30.17/8500                               |
|                               | <b>Max.torque (N-m/rpm)</b>                         | 25.3/7000                                |
|                               | <b>Cooling system</b>                               | Liquid-cooled                            |
|                               | <b>Clutch / Gear / Transmission</b>                 | Slipper clutch, 6-speed, Belt            |
|                               | <b>Front suspension</b>                             | 37mm upside-down telescopic forks        |
|                               | <b>Front suspension travel (mm)</b>                 | 115                                      |
|                               | <b>Rear suspension</b>                              | Dual shock-absorber, preload adjustable  |
| <b>Transmission</b>           | <b>Rear suspension travel (mm)</b>                  | 50                                       |
|                               | <b>Front Brake</b>                                  | Disc, 4-piston caliper                   |
|                               | <b>Front brake Disc(s) diameter (mm)</b>            | 300                                      |
|                               | <b>Rear Brake</b>                                   | Disc, 2-piston caliper                   |
|                               | <b>Rear brake Disc(s) diameter (mm)</b>             | 240                                      |
|                               | <b>Wheels Type</b>                                  | Aluminum alloy                           |
|                               | <b>Front tyre</b>                                   | 120/80-16                                |
|                               | <b>Rear tyre</b>                                    | 150/80-15                                |
|                               | <b>Rear swing arm type</b>                          | Aluminium double-sided swingarm          |
|                               | <b>CBS</b>                                          | -                                        |
| <b>Chassis</b>                | <b>ABS</b>                                          | Yes                                      |
|                               | <b>ABS off function</b>                             | -                                        |
|                               | <b>Cornering anti-lock braking system (ABS PRO)</b> | -                                        |
|                               | <b>Tire pressure monitoring system (TPMS)</b>       | -                                        |
|                               | <b>Traction control system (TCS)</b>                | -                                        |
|                               | <b>Ride Modes selection</b>                         | -                                        |
|                               | <b>Throttle configuration</b>                       | Dual cable throttle control              |
|                               | <b>Cruise control system (CCS)</b>                  | -                                        |
|                               | <b>Dashboard type</b>                               | LCD                                      |
|                               | <b>USB charging port</b>                            | Yes                                      |
|                               | <b>Keyless start system</b>                         | -                                        |
|                               | <b>Heated grips</b>                                 | -                                        |
|                               | <b>Heated seat</b>                                  | -                                        |
|                               | <b>Handle switch with illumination</b>              | -                                        |
|                               | <b>Connect (GPS; APP) / Navigation</b>              | -                                        |
| <b>Dimensions and Weights</b> | <b>Automatic lighting system</b>                    | -                                        |
|                               | <b>Seat height (mm)</b>                             | 690                                      |
|                               | <b>Fuel capacity (L)</b>                            | 15                                       |
|                               | <b>Curb Weight (kg)</b>                             | 175                                      |
|                               | <b>Max.loadage (kg)</b>                             | 175                                      |
|                               | <b>Maximum speed (km/h)</b>                         | 138                                      |

@keewayitalia  
@keewayglobal

LET'S RIDE TOGETHER

Keeway  
GROUP

KEEWAY reserves the right to modify the specifications or any other information in this document without prior notice. Visit [www.keeway.com](http://www.keeway.com) for more information.



# RKS 125

## Nero - Bianco



1990 € f.c.



Scan to access media files and press releases in English, Spanish, and Italian.

**KEEWAY**

|                            |                                                     |                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Model</b>               | <b>Model Name</b>                                   | RKS125                                      |
|                            | <b>Category</b>                                     | Naked                                       |
| <b>Engine</b>              | <b>Displacement (cm<sup>3</sup>)</b>                | 124                                         |
|                            | <b>Type</b>                                         | 1-cylinder / 4-stroke / 2-valve / SOHC      |
|                            | <b>Bore x stroke (mm)</b>                           | 56.5x49.6                                   |
|                            | <b>Max. power (Hp/rpm)</b>                          | 11.40/9000                                  |
|                            | <b>Max. torque (N-m/rpm)</b>                        | 8.7/8000                                    |
|                            | <b>Cooling system</b>                               | Air-cooled                                  |
|                            | <b>Clutch / Gear / Transmission</b>                 | Wet multi-plate, 5-speed, Chain             |
|                            | <b>Front suspension</b>                             | Telescopic forks                            |
|                            | <b>Front suspension travel (mm)</b>                 | 130                                         |
|                            | <b>Rear suspension</b>                              | Pro-link shock-absorber, adjustable preload |
| <b>Transmission</b>        | <b>Rear suspension travel (mm)</b>                  | 30                                          |
|                            | <b>Front Brake</b>                                  | Disc, 2-piston caliper                      |
|                            | <b>Front brake Disc(s) diameter (mm)</b>            | 278                                         |
|                            | <b>Rear Brake</b>                                   | Disc, 2-piston caliper                      |
|                            | <b>Rear brake Disc(s) diameter (mm)</b>             | 220                                         |
|                            | <b>Wheels Type</b>                                  | Aluminum alloy                              |
|                            | <b>Front tyre</b>                                   | 90/90-17, CST                               |
|                            | <b>Rear tyre</b>                                    | 120/80-17, CST                              |
|                            | <b>Rear swing arm type</b>                          | Steel double-sided swingarm                 |
|                            | <b>CBS</b>                                          | Yes                                         |
| <b>Chassis and Weights</b> | <b>ABS</b>                                          | -                                           |
|                            | <b>ABS off function</b>                             | -                                           |
|                            | <b>Cornering anti-lock braking system (ABS PRO)</b> | -                                           |
|                            | <b>Tire pressure monitoring system (TPMS)</b>       | -                                           |
|                            | <b>Traction control system (TCS)</b>                | -                                           |
|                            | <b>Ride Modes selection</b>                         | -                                           |
|                            | <b>Throttle configuration</b>                       | Single cable throttle control               |
|                            | <b>Cruise control system (CCS)</b>                  | -                                           |
|                            | <b>Dashboard type</b>                               | LCD                                         |
|                            | <b>USB charging port</b>                            | Yes                                         |
|                            | <b>Keyless start system</b>                         | -                                           |
|                            | <b>Heated grips</b>                                 | -                                           |
|                            | <b>Heated seat</b>                                  | -                                           |
|                            | <b>Handle switch with illumination</b>              | -                                           |
|                            | <b>Connect (GPS; APP) / Navigation</b>              | -                                           |
|                            | <b>Automatic lighting system</b>                    | -                                           |
|                            | <b>Seat height (mm)</b>                             | 795                                         |
|                            | <b>Fuel capacity (L)</b>                            | 15.6                                        |
|                            | <b>Curb Weight (kg)</b>                             | 133                                         |
|                            | <b>Max. loadage (kg)</b>                            | 150                                         |
|                            | <b>Maximum speed (km/h)</b>                         | 92                                          |

@keewayitalia  
@keewayglobal

**LET'S RIDE TOGETHER**

**Keeway**  
GROUP

KEEWAY reserves the right to modify the specifications or any other information in this document without prior notice. Visit [www.keeway.com](http://www.keeway.com) for more information.



# RKF 125

Nero - Bianco  
Giallo - Rosso



2990 € f.c.



Scan to access media files and press releases in English, Spanish, and Italian.

**KEEWAY**

|                               |                                                     |                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Model</b>                  | <b>Model Name</b>                                   | RKF 125                                     |
|                               | <b>Category</b>                                     | Street Fight                                |
| <b>Engine</b>                 | <b>Displacement (cm<sup>3</sup>)</b>                | 125                                         |
|                               | <b>Type</b>                                         | 1-cylinder / 4-stroke / 4-valve / SOHC      |
|                               | <b>Bore x stroke (mm)</b>                           | 54x54.5                                     |
|                               | <b>Max. power (Hp/rpm)</b>                          | 14.75/9500                                  |
|                               | <b>Max. torque (N-m/rpm)</b>                        | 12.0/7000                                   |
|                               | <b>Cooling system</b>                               | Liquid-cooled                               |
|                               | <b>Clutch / Gear / Transmission</b>                 | Wet multi-plate, 6-speed, Chain             |
|                               | <b>Front suspension</b>                             | 35mm upside-down telescopic forks           |
|                               | <b>Front suspension travel (mm)</b>                 | 110.5                                       |
|                               | <b>Rear suspension</b>                              | Pro-link shock-absorber, adjustable preload |
| <b>Transmission</b>           | <b>Rear suspension travel (mm)</b>                  | 34                                          |
|                               | <b>Front Brake</b>                                  | Disc, 4-piston caliper                      |
|                               | <b>Front brake Disc(s) diameter (mm)</b>            | 260                                         |
|                               | <b>Rear Brake</b>                                   | Disc, 2-piston caliper                      |
|                               | <b>Rear brake Disc(s) diameter (mm)</b>             | 240                                         |
|                               | <b>Wheels Type</b>                                  | Aluminum alloy                              |
|                               | <b>Front tyre</b>                                   | 100/80-17, CST                              |
|                               | <b>Rear tyre</b>                                    | 130/70-17, CST                              |
|                               | <b>Rear swing arm type</b>                          | Steel double-sided swingarm                 |
|                               | <b>CBS</b>                                          | -                                           |
| <b>Chassis</b>                | <b>ABS</b>                                          | Yes                                         |
|                               | <b>ABS off function</b>                             | -                                           |
|                               | <b>Cornering anti-lock braking system (ABS PRO)</b> | -                                           |
|                               | <b>Tire pressure monitoring system (TPMS)</b>       | -                                           |
|                               | <b>Traction control system (TCS)</b>                | -                                           |
|                               | <b>Ride Modes selection</b>                         | -                                           |
|                               | <b>Throttle configuration</b>                       | Single cable throttle control               |
|                               | <b>Cruise control system (CCS)</b>                  | -                                           |
|                               | <b>Dashboard type</b>                               | LCD                                         |
|                               | <b>USB charging port</b>                            | Yes                                         |
|                               | <b>Keyless start system</b>                         | -                                           |
|                               | <b>Heated grips</b>                                 | -                                           |
|                               | <b>Heated seat</b>                                  | -                                           |
|                               | <b>Handle switch with illumination</b>              | -                                           |
|                               | <b>Connect (GPS; APP) / Navigation</b>              | -                                           |
|                               | <b>Automatic lighting system</b>                    | -                                           |
|                               | <b>Seat height (mm)</b>                             | 780                                         |
| <b>Dimensions and Weights</b> | <b>Fuel capacity (L)</b>                            | 10                                          |
|                               | <b>Curb Weight (kg)</b>                             | 147                                         |
|                               | <b>Max. loadage (kg)</b>                            | 185                                         |
|                               | <b>Maximum speed (km/h)</b>                         | 99                                          |

@keewayitalia  
@keewayglobal

**LET'S RIDE TOGETHER**

**Keeway**  
GROUP

KEEWAY reserves the right to modify the specifications or any other information in this document without prior notice. Visit [www.keeway.com](http://www.keeway.com) for more information.



# X-LIGHT 125

## Nero – Grigio - Bianco



2890 € f.c.



Scan to access media files and press releases in English, Spanish, and Italian.

**KEEWAY**

|                               |                                                     |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Model</b>                  | <b>Model Name</b>                                   | X-LIGHT 125                             |
|                               | <b>Category</b>                                     | Street Retro                            |
| <b>Engine</b>                 | <b>Displacement (cm<sup>3</sup>)</b>                | 125                                     |
|                               | <b>Type</b>                                         | 1-cylinder / 4-stroke / 2-valve / SOHC  |
|                               | <b>Bore x stroke (mm)</b>                           | 57.3x48.4                               |
|                               | <b>Max.power (Hp/rpm)</b>                           | 11.00/9000                              |
|                               | <b>Max.torque (N.m/rpm)</b>                         | 9.7/6500                                |
|                               | <b>Cooling system</b>                               | Air-cooled                              |
|                               | <b>Clutch / Gear / Transmission</b>                 | Wet multi-plate, 5-speed, Chain         |
|                               | <b>Front suspension</b>                             | Telescopic forks                        |
|                               | <b>Front suspension travel (mm)</b>                 | 115                                     |
|                               | <b>Rear suspension</b>                              | Dual shock-absorber, adjustable preload |
| <b>Transmission</b>           | <b>Rear suspension travel (mm)</b>                  | 56.6                                    |
|                               | <b>Front Brake</b>                                  | Disc, 1-piston caliper                  |
|                               | <b>Front brake Disc(s) diameter (mm)</b>            | 276                                     |
|                               | <b>Rear Brake</b>                                   | Disc, 2-piston caliper                  |
|                               | <b>Rear brake Disc(s) diameter (mm)</b>             | 220                                     |
|                               | <b>Wheels Type</b>                                  | Spokes                                  |
|                               | <b>Front tyre</b>                                   | 100/90-18                               |
|                               | <b>Rear tyre</b>                                    | 120/80-17                               |
| <b>Chassis</b>                | <b>Rear swing arm type</b>                          | Steel double-sided swingarm             |
|                               | <b>CBS</b>                                          | -                                       |
|                               | <b>ABS</b>                                          | Yes                                     |
|                               | <b>ABS off function</b>                             | -                                       |
|                               | <b>Cornering anti-lock braking system (ABS PRO)</b> | -                                       |
|                               | <b>Tire pressure monitoring system (TPMS)</b>       | -                                       |
|                               | <b>Traction control system (TCS)</b>                | -                                       |
|                               | <b>Ride Modes selection</b>                         | -                                       |
|                               | <b>Throttle configuration</b>                       | Single cable throttle control           |
|                               | <b>Cruise control system (CCS)</b>                  | -                                       |
|                               | <b>Dashboard type</b>                               | LCD                                     |
|                               | <b>USB charging port</b>                            | Yes                                     |
|                               | <b>Keyless start system</b>                         | -                                       |
|                               | <b>Heated grips</b>                                 | -                                       |
|                               | <b>Heated seat</b>                                  | -                                       |
|                               | <b>Handle switch with illumination</b>              | -                                       |
|                               | <b>Connect (GPS; APP) / Navigation</b>              | -                                       |
|                               | <b>Automatic lighting system</b>                    | -                                       |
| <b>Dimensions and Weights</b> | <b>Seat height (mm)</b>                             | 766                                     |
|                               | <b>Fuel capacity (L)</b>                            | 16                                      |
|                               | <b>Curb Weight (kg)</b>                             | 131                                     |
|                               | <b>Max.loadage (kg)</b>                             | 160                                     |
|                               | <b>Maximum speed (km/h)</b>                         | 99                                      |

@keewayitalia  
@keewayglobal

**LET'S RIDE TOGETHER**

**Keeway**  
GROUP

KEEWAY reserves the right to modify the specifications or any other information in this document without prior notice. Visit [www.keeway.com](http://www.keeway.com) for more information.



# VERSILIA 50

## Nero Bianco



1890 € f.c.

Comunicato stampa  
Per pubblicazione immediata



|                   |                                         |                                      |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Modello           | Nome del modello                        | VERSILIA 50                          |
|                   | Anno del modello                        | 2024                                 |
| Motore            | Categoria                               | Scooter Retro                        |
|                   | Cilindrata (c.c.)                       | 49,6                                 |
|                   | Tipo                                    | monocilindrico a V/4 tempi/2 valvole |
|                   | Alesaggio x corsa (mm)                  | ø39x41,5                             |
|                   | Potenza                                 | 2,3 kW a 7000 giri/min               |
|                   | Coppia max.                             | 3.3 N-m/5500 giri/min                |
|                   | Rapporto di compressione                | 10,4:1                               |
|                   | Sistema di alimentazione                | EFI                                  |
|                   | Gruppo valvole                          | SOHC                                 |
|                   | Accensione                              | T.C.I.                               |
| Trasmissione      | Avviamento                              | Elettrico e Kick                     |
|                   | Sistema di lubrificazione               | Pompa dell'olio a pressione          |
|                   | Sistema di raffreddamento               | Raffreddamento ad aria forzata       |
|                   | Cambio                                  | CVT automatico                       |
|                   | Trasmissione finale                     | Cinghia poli-V                       |
|                   | Tipo di frizione                        | Automatico                           |
| Telaio            | Ruota anteriore                         | Cerchio in lega                      |
|                   | Sospensione anteriore                   | Forcelle telescopiche                |
|                   | Corsa della sospensione anteriore (mm)  | 75                                   |
|                   | Pneumatico anteriore                    | 120/70-12                            |
|                   | Ruota posteriore                        | Cerchio in lega                      |
|                   | Sospensione posteriore                  | Monoammortizzatore                   |
|                   | Corsa della sospensione posteriore (mm) | 46                                   |
|                   | Pneumatico posteriore                   | 120/70-12                            |
|                   | Freni anteriori                         | Freno a Disco                        |
|                   | Diametro dei freni anteriori (mm)       | 185                                  |
| Dimensioni e pesi | Freni posteriori                        | Freno a Tamburo                      |
|                   | Diametro dei freni posteriori (mm)      | 130                                  |
|                   | Peso a secco (kg)                       | 107                                  |
|                   | Altezza del sedile (mm)                 | 790                                  |
|                   | Ingombro LxWxH (mm)                     | 1920x680x1150                        |
|                   | Altezza da terra (mm)                   | 130                                  |
|                   | Passo (mm)                              | 1360                                 |
|                   | Velocità massima (km/h)                 | 45                                   |
|                   | Carico max. carico (kg)                 | 150                                  |
|                   | Capacità serb. carburante (L)           | 5                                    |



KEEWAY si riserva il diritto di modificare le specifiche o qualsiasi altra informazione contenuta nel presente documento senza preavviso.

KEEWAY.COM



# ISKIA 125

## Bianco – Grigio - Nero



2390 € f.c.

Comunicato stampa  
Per pubblicazione immediata



|                   |                                         |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Modello           | Nome del modello                        | ISKIA 125                                     |
|                   | Anno del modello                        | 2022                                          |
| Motore            | Categoria                               | Scooter classica                              |
|                   | Cilindrata (c.c.)                       | 125                                           |
|                   | Tipo                                    | monocilindrico                                |
|                   | Alesaggio x corsa (mm)                  | ø52.4x57.8                                    |
|                   | Potenza                                 | 6.5kW a 7500 giri/min                         |
|                   | Coppia max.                             | 8.7N-m/6000 giri/min                          |
|                   | Rapporto di compressione                | 9.2:1                                         |
|                   | Sistema di alimentazione                | EFI                                           |
|                   | Gruppo valvole                          | SOHC                                          |
|                   | Accensione                              | T.C.I.                                        |
| Trasmissione      | Avviamento                              | Elettrico e Kick                              |
|                   | Sistema di lubrificazione               | Pompa dell'olio a pressione                   |
|                   | Sistema di raffreddamento               | Raffreddamento ad aria forzata                |
|                   | Cambio                                  | CVT automatico                                |
|                   | Trasmissione finale                     | Cinghia poli-V                                |
|                   | Tipo di frizione                        | Automatico                                    |
| Telaio            | Ruota anteriore                         | In lega di alluminio                          |
|                   | Sospensione anteriore                   | Forcelle telescopiche                         |
|                   | Corsa della sospensione anteriore (mm)  | 90                                            |
|                   | Pneumatico anteriore                    | 120/70-12                                     |
|                   | Ruota posteriore                        | In lega di alluminio                          |
|                   | Sospensione posteriore                  | Ammortizzatore singolo a precarico regolabile |
|                   | Corsa della sospensione posteriore (mm) | 60                                            |
|                   | Pneumatico posteriore                   | 120/70-12                                     |
|                   | Freni anteriori                         | Disco con sistema CBS                         |
|                   | Diametro dei freni anteriori (mm)       | 220                                           |
| Dimensioni e pesi | Freni posteriori                        | Disco con sistema CBS                         |
|                   | Diametro dei freni posteriori (mm)      | 220                                           |
|                   | Peso a secco (kg)                       | 107                                           |
|                   | Altezza del sedile (mm)                 | 780                                           |
|                   | Ingombro LxWxH (mm)                     | 1920x680x1150                                 |
|                   | Altezza da terra (mm)                   | 130                                           |
|                   | Passo (mm)                              | 1360                                          |
|                   | Velocità massima (km/h)                 | 90                                            |
|                   | Carico max. carico (kg)                 | 150                                           |
|                   | Capacità serb. carburante (L)           | 5                                             |

KEEWAY si riserva il diritto di modificare le specifiche o qualsiasi altra informazione contenuta nel presente documento senza preavviso.

KEEWAY.COM



# XDV 125 EVO PRO

nero - grigio




3390 € f.c.



Scan to access media files and press releases in English, Spanish, and Italian.

**KEEWAY**

|                               |                                                     |                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                  | <b>Model Name</b>                                   | XDV125EVO                                       |
|                               | <b>Category</b>                                     | Scooter                                         |
| <b>Engine</b>                 | <b>Displacement (cm<sup>3</sup>)</b>                | 125                                             |
|                               | <b>Type</b>                                         | 1-cylinder / 4-stroke / 4-valve / SOHC          |
|                               | <b>Bore x stroke (mm)</b>                           | 52.4x57.9                                       |
|                               | <b>Max.power (Hp/rpm)</b>                           | 11.94/8500                                      |
|                               | <b>Max.torque (N-m/rpm)</b>                         | 11.7/6500                                       |
|                               | <b>Cooling system</b>                               | Lateral-mounted-liquid-cooled                   |
| <b>Transmission</b>           | <b>Clutch / Gear / Transmission</b>                 | Automatic, CVT, V-Belt                          |
|                               | <b>Front suspension</b>                             | Telescopic forks                                |
|                               | <b>Front suspension travel (mm)</b>                 | 80                                              |
|                               | <b>Rear suspension</b>                              | Dual shock-absorber, 5-stage adjustable preload |
|                               | <b>Rear suspension travel (mm)</b>                  | 60                                              |
|                               | <b>Front Brake</b>                                  | Disc, 2-piston caliper                          |
| <b>Chassis</b>                | <b>Front brake Disc(s) diameter (mm)</b>            | 240                                             |
|                               | <b>Rear Brake</b>                                   | Disc, 1-piston caliper                          |
|                               | <b>Rear brake Disc(s) diameter (mm)</b>             | 220                                             |
|                               | <b>Wheels Type</b>                                  | Aluminum alloy                                  |
|                               | <b>Front tyre</b>                                   | 110/80-14, CST                                  |
|                               | <b>Rear tyre</b>                                    | 130/70-13, CST                                  |
| <b>Dimensions and Weights</b> | <b>Rear swing arm type</b>                          | -                                               |
|                               | <b>CBS</b>                                          | -                                               |
|                               | <b>ABS</b>                                          | Yes                                             |
|                               | <b>ABS off function</b>                             | Yes                                             |
|                               | <b>Cornering anti-lock braking system (ABS PRO)</b> | -                                               |
|                               | <b>Tire pressure monitoring system (TPMS)</b>       | -                                               |
|                               | <b>Traction control system (TCS)</b>                | Yes                                             |
|                               | <b>Ride Modes selection</b>                         | -                                               |
|                               | <b>Throttle configuration</b>                       | Dual cable throttle control                     |
|                               | <b>Cruise control system (CCS)</b>                  | -                                               |
|                               | <b>Dashboard type</b>                               | TFT, 7 inch                                     |
|                               | <b>USB charging port</b>                            | Yes                                             |
|                               | <b>Keyless start system</b>                         | Yes                                             |
|                               | <b>Heated grips</b>                                 | -                                               |
|                               | <b>Heated seat</b>                                  | -                                               |
|                               | <b>Handle switch with illumination</b>              | Yes                                             |
|                               | <b>Connect (GPS; APP) / Navigation</b>              | -                                               |
|                               | <b>Automatic lighting system</b>                    | Yes                                             |
|                               | <b>Seat height (mm)</b>                             | 870                                             |
|                               | <b>Fuel capacity (L)</b>                            | 10                                              |
|                               | <b>Curb Weight (kg)</b>                             | 145                                             |
|                               | <b>Max.loadage (kg)</b>                             | 160                                             |
|                               | <b>Maximum speed (km/h)</b>                         | 95                                              |



@keewayitalia  
@keewayglobal

**LET'S RIDE TOGETHER**

**Keeway**  
GROUP

KEEWAY reserves the right to modify the specifications or any other information in this document without prior notice. Visit [www.keeway.com](http://www.keeway.com) for more information.



# SIXTIES 300i

## Nero - Bianco



4290 € f.c.

Comunicato stampa  
Per pubblicazione immediata



|                   |                                         |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Modello           | Nome del modello                        | SIXTIES 300i                                        |
|                   | Anno del modello                        | 2022                                                |
| Motore            | Categoria                               | Scooter classica                                    |
|                   | Cilindrata (c.c.)                       | 278                                                 |
| Trasmissione      | Tipo                                    | monocilindrico                                      |
|                   | Alesaggio x corsa (mm)                  | ø75x63                                              |
|                   | Potenza                                 | 14.0kW a 6500 giri/min                              |
|                   | Coppia max.                             | 22.0N-m6000 giri/min                                |
|                   | Rapporto di compressione                | 11.0:1                                              |
|                   | Sistema di alimentazione                | EFI                                                 |
|                   | Gruppo valvole                          | SOHC                                                |
|                   | Accensione                              | T.C.I.                                              |
|                   | Avviamento                              | Elettrico                                           |
|                   | Sistema di lubrificazione               | Pompa dell'olio a pressione                         |
|                   | Sistema di raffreddamento               | Raffreddamento liquido                              |
|                   | Cambio                                  | CVT automatico                                      |
| Telaio            | Trasmissione finale                     | Cinghia poli-V                                      |
|                   | Tipo di frizione                        | Automatico                                          |
|                   | Ruota anteriore                         | In lega di alluminio                                |
|                   | Sospensione anteriore                   | Forcelle telescopiche KYB                           |
|                   | Corsa della sospensione anteriore (mm)  | 70                                                  |
|                   | Pneumatico anteriore                    | 120/70-12                                           |
|                   | Ruota posteriore                        | In lega di alluminio                                |
|                   | Sospensione posteriore                  | Ammortizzatore doppio KYB, con precarico regolabile |
|                   | Corsa della sospensione posteriore (mm) | 50                                                  |
|                   | Pneumatico posteriore                   | 120/70-12                                           |
|                   | Freni anteriori                         | Disco Nissin, con sistema ABS                       |
|                   | Diametro dei freni anteriori (mm)       | 230                                                 |
| Dimensioni e pesi | Freni posteriori                        | Disco Nissin, con sistema ABS                       |
|                   | Diametro dei freni posteriori (mm)      | 220                                                 |
|                   | Peso a secco (kg)                       | 146                                                 |
|                   | Altezza del sedile (mm)                 | 780                                                 |
|                   | Ingombro LxWxH (mm)                     | 1985x720x1170                                       |
|                   | Altezza da terra (mm)                   | 140                                                 |
|                   | Passo (mm)                              | 1390                                                |
|                   | Velocità massima (km/h)                 | 120                                                 |
|                   | Carico max. carico (kg)                 | 150                                                 |
|                   | Capacità serb. carburante (L)           | 10                                                  |

KEEWAY si riserva il diritto di modificare le specifiche o qualsiasi altra informazione contenuta nel presente documento senza preavviso.

KEEWAY.COM



# TERRAFINA350i Nero




5390 € f.c.



Scan to access media files and press releases in English, Spanish, and Italian.



|                               |                                                     |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Model</b>                  | <b>Model Name</b>                                   | TERRAFINA 350i                          |
|                               | <b>Category</b>                                     | Scooter                                 |
| <b>Engine</b>                 | <b>Displacement (cm<sup>3</sup>)</b>                | 333                                     |
|                               | <b>Type</b>                                         | 1-cylinder / 4-stroke / 4-valve / 50HC  |
|                               | <b>Bore x stroke (mm)</b>                           | 76x73.5                                 |
|                               | <b>Max.power (Hp/rpm)</b>                           | 26.82/7500                              |
|                               | <b>Max.torque (N-m/rpm)</b>                         | 28.5/6000                               |
|                               | <b>Cooling system</b>                               | Liquid-cooled                           |
|                               | <b>Clutch / Gear / Transmission</b>                 | Automatic, CVT, V-Belt                  |
|                               | <b>Front suspension</b>                             | Telescopic forks                        |
|                               | <b>Front suspension travel (mm)</b>                 | 120                                     |
|                               | <b>Rear suspension</b>                              | Dual shock-absorber, adjustable preload |
| <b>Transmission</b>           | <b>Rear suspension travel (mm)</b>                  | 107                                     |
|                               | <b>Front Brake</b>                                  | Disc, 2-piston caliper                  |
|                               | <b>Front brake Disc(s) diameter (mm)</b>            | 276                                     |
|                               | <b>Rear Brake</b>                                   | Disc, 1-piston caliper                  |
|                               | <b>Rear brake Disc(s) diameter (mm)</b>             | 240                                     |
|                               | <b>Wheels Type</b>                                  | Aluminum alloy                          |
|                               | <b>Front tyre</b>                                   | 120/70-14, CST                          |
|                               | <b>Rear tyre</b>                                    | 150/70-13, CST                          |
|                               | <b>Rear swing arm type</b>                          | -                                       |
|                               | <b>CBS</b>                                          | -                                       |
| <b>Chassis</b>                | <b>ABS</b>                                          | Yes                                     |
|                               | <b>ABS off function</b>                             | -                                       |
|                               | <b>Cornering anti-lock braking system (ABS PRO)</b> | -                                       |
|                               | <b>Tire pressure monitoring system (TPMS)</b>       | Yes                                     |
|                               | <b>Traction control system (TCS)</b>                | -                                       |
|                               | <b>Ride Modes selection</b>                         | -                                       |
|                               | <b>Throttle configuration</b>                       | Dual cable throttle control             |
|                               | <b>Cruise control system (CCS)</b>                  | -                                       |
|                               | <b>Dashboard type</b>                               | LCD                                     |
|                               | <b>USB charging port</b>                            | Yes                                     |
|                               | <b>Keyless start system</b>                         | Yes                                     |
|                               | <b>Heated grips</b>                                 | -                                       |
|                               | <b>Heated seat</b>                                  | -                                       |
|                               | <b>Handle switch with illumination</b>              | Yes                                     |
|                               | <b>Connect (GPS; APP) / Navigation</b>              | -                                       |
| <b>Dimensions and Weights</b> | <b>Automatic lighting system</b>                    | -                                       |
|                               | <b>Seat height (mm)</b>                             | 755                                     |
|                               | <b>Fuel capacity (L)</b>                            | 17.4                                    |
|                               | <b>Curb Weight (kg)</b>                             | 208                                     |
|                               | <b>Max.loadage (kg)</b>                             | 358                                     |
|                               | <b>Maximum speed (km/h)</b>                         | 125                                     |



@keewayitalia  
@keewayglobal

LET'S RIDE TOGETHER

Keeway  
GROUP

KEEWAY reserves the right to modify the specifications or any other information in this document without prior notice. Visit [www.keeway.com](http://www.keeway.com) for more information.