




Reglas reticuladas vibratorias

Reglas de Travesaño



Reglas fáciles de montar que ofrecen un gran rendimiento y una alta productividad

Las reglas reticuladas vibratorias están diseñadas para alisar y consolidar superficies de hormigón de hasta 25 cm (10 pulgadas) de espesor cuando se desea obtener un resultado totalmente plano. El diseño con pernos en las diferentes secciones de la regla permite un montaje rápido sin herramientas especiales. El ajustador de perno en T ofrece un ajuste preciso para un alisado plano, coronado o invertido.

- El sistema de cabrestante consiste en dos manivelas situadas en el mismo extremo de la regla para que pueda utilizarlo una sola persona.
- Regla de aluminio ligero y resistente con un peso reducido y fácil de manipular.
- Placa conectora con cojinetes engrasables para un rápido montaje de las secciones y una vibración uniforme.
- Los pesos excéntricos están situados junto a los cojinetes del eje para evitar que los ejes golpeen y para extender la vida de los cojinetes.
- La unidad totalmente autónoma funciona sobre cualquier superficie: tubería, madera, bloque o metal.



Datos técnicos

Sección de potencia

	HP 50A	HP 100A	HPG 50A	HPG 100A
Longitud m	1,5	3,1	1,5	3,1
Anchura (viga) mm	355	355	355	355
Altura mm	475	475	475	475
Peso kg	55	81	66	92
Motor	refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico, gasolina, Honda	motor de gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire Honda	refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico, gasolina, Honda	motor de gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire Honda
Cilindrada (pistón) cm ³	163	163	242	242
Rendimiento de servicio kW	3,5	4,1	3,5	6
a revoluciones 1/min	3.600		3.600	3.600
Capacidad del depósito l	3,7	3,7	6	6
Consumo de combustible l/h	1,8	1,8	2	2

Sección central

	HC 25	HC 50	HC 100
Longitud m	0,76	1,5	3,1
Anchura (viga) mm	355	355	355
Altura mm	475	475	475
Peso kg	13	26	52

Sección final

	HE 25	HE 50	HE 100
Longitud m	0,76	1,5	3,1
Anchura (viga) mm	355	355	355
Altura mm	475	475	475
Peso kg	16	30	55



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Nota

La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.