

FG4SP It 180 / 250 - FG3SP It 300 / 350

Mezclador silencioso sin corona con transmisión de cadena.



IDEAL PARA CONSTRUCCION EN EL CENTRO DEL PATIO Y CERCA DE LAS CASAS

AUSENCIA DE LA CORONA

Reduce considerablemente el ruido.

TAMBOR DE ACERO ESTAMPADO

La ausencia de soldadura angular hace que la limpieza sea más fácil después de usarla. El tambor de 3mm. de espesor soporta sin problemas las cargas de trabajo continuo.

SISTEMA DE MEZCLA CON 3 CUCHILLAS.

Estudiado para tener una mayor velocidad y una mezcla homogénea.

GRAN CABINA UNIVERSAL EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS CE

Consiste en adaptarse a la mayoría de los motores eléctricos y permitira una fácil reparación.

PINTURA ESPECIAL A BASE DE AGUA

Se respetan las normas vigentes y consiste en mantener el color de la mezcladora durante años.

FÁCIL INCLINACIÓN

Rueda de manejo de 610 mm. de diámetro, asegura una gran resistencia de los engranajes cuando está en funcionamiento.

TRANSMISIÓN DE CADENA



PROTECCIÓN PARA ENGRANAJES

La Betonera UNIMEC está construída bajo las normas CE cumpliendo con todas las protecciones, incluyendo el pedal de vuelco, el cual está protegido.

CAJA ELÉCTRICA

- Botón pulsador de alta calidad.
- Porta fusible stele redactor
- Tapa corriente IP 55 con aspersión de agua.



Características Técnicas		FG4SP-180	FG4SP-250	FG3SP-300	FG3SP-350
Capacidad del Tambor	lt	192	252	312	352
Capacidad de Mezclado	lt	135	200	255	280
Motor Eléctrico fase single	HP(Kw)	1 (0,75)	1(0,75)	2 (1,5)	2 (1,5)
Motor Eléctrico trifásico	HP(Kw)	-	1(0,75)	2 (1,5)	2 (1,5)
Motor Diesel	HP(Kw)	-	-	-	-
Motor a Gasolina	HP(Kw)	-	-	-	-
Nivel de emisión de Ruido	db(A)	<70	<70	<70	<70
Dimensiones LxLxH	cm	155x89x145	159x89x145	170x93x146	170x93x146
Peso Máquina	kg	140	160	204	214
Opcional (ver página 24)		1	2	3	3