



Atornillador de impacto 18V LXT 155 Nm DTD156Z

Atornillador de impacto 18V DTD156Z
Ideal para trabajos en los lugares más difíciles. Motor de 4 polos.



Descripción

- Robusta y duradera con carcasa porta-engranajes de aluminio protegida con elastómero en su parte delantera.
- Velocidad variable en el gatillo con modo reversible, nos permite regular velocidad de atornillado según requiera el trabajo.
- Agarre ergonómico antideslizante, recubierto de elastómero, la empuñadura se adapta perfectamente a la mano para mayor comodidad y control.
- Luz LED para iluminar el punto de trabajo en zonas de baja luminosidad. El LED se mantiene iluminado unos segundos después de haber pulsado el gatillo.
- Freno eléctrico, para mayor seguridad del operario.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Tipo de batería LXT
Tensión de la batería 18 V
Motor 4-polos
R.p.m 0 - 2.500 Rpm
I.p.m 0 - 3.000 ipm
Par máx. de apriete 155 Nm
Inserción 1/4" hex.
Capacidad máx. tornillos para madera 22-125 mm
Peso según EPTA 1,6 Kg
Dimensiones. LxAnxAI 143 x 79 X 241 mm
Indicador de carga de batería
Protección contra sobrecarga
Velocidad variable (interruptor)
Freno eléctrico
Iluminación integrada
Emisión de vibración 10,00 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Presión sonora 92,00 dB(A)
Potencia sonora 103,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A)