



EH 9 BLM Magic
Martillo Percutor Eléctrico, 230V, 11 kg., SDS-max
Código de artículo 0008732



ISO 9001:2000



E.P.A.



C.E.

VENTAJAS

- Convertidor interno de 220V monofásico (enchufe) a motor de inducción trifásico libre de carbones, lo que lo hace prácticamente libre de mantenimiento.
- Un punto centralizado de engrase
- Control de ajuste de velocidad libre de contacto
- Protector por sobre o bajo voltaje
- Manillar ajustable en todas direcciones, ergonómico y acolchado
- Sistema de amortiguación de impacto y percusión mediante cámara de aire
- Pistón perforado y biela de radio optimizado para maximizar impacto
- Incluye caja de alta resistencia y grasera
- Incluye un puntero con conexión SDS-max

Ficha técnica

Descripción	Métrico	Imperial
L x a x h (sin herramienta)	620 x 105 x 245 mm	24,4 x 4,1 x 9,6 in
Peso sin herramienta	10,7 kg	23,6 lb
Enmangadura	SDS-max mm	SDS-max in
Número de golpes (regulable)	1.300 - 2.150 1/min	1.300 - 2.150 blows/min
Trabajo de impacto por golpe	19 (1,9) J (mkp)	14 ft lb/blow
Rendimiento de demolición	630 kg/h	1.390 lb/h
Motor de accionamiento	motor asincrónico trifásico con convertidor de frecuencia intercalado para corriente monofásica 50/60 Hz - con aislamiento de protección	
Tensión	220 - 240 1~ V	220 - 240 1~ V
Corriente absorbida	7,5 A	7,5 A
Potencia absorbida (potencia requerida del generador: 3,3 kW)	1,38 kW	1,85 hp
Sistema de percusión	sistema de colchón neumático	
Nivel de potencia sonora según normas de la CE 84/537/CEE		

Las especificaciones pueden variar debido a continuos desarrollos de los productos.