

PG 2 Bomba Centrífuga de Desagüe

Código de artículo: 0009496

PG 2

Las bombas centrífugas de desagüe son la alternativa económica para mantener seco el lugar de trabajo

>> La serie de bombas centrífugas de desagüe PG de Wacker Neuson han sido diseñadas para evacuar agua limpia del lugar de trabajo. Esta bomba autocebante de tamaño compacto es ideal para el contratista que ocasionalmente debe evacuar agua. Qué bomba deberá elegirse – Ejemplos de cálculo Curvas de rendimiento de bombas – resumen <<



Ventajas adicionales

Descripción	Métrico	Imperial
Diámetro de succión y descarga	50 mm	2 in
Largo x ancho x alto	481 x 377 x 394 mm	18,9 x 14,8 x 15,5 in
Peso de operación	24 kg	53 lb
Peso de transporte (con embalaje)	26 kg	57 lb
Dimensiones de transporte	506 x 402 x 424 mm	19,9 x 15,8 x 16,7 in
Altura de presión hidrostática máxima	30 m	98 ft
Descarga máxima	600 l/min	158 US gpm
Succión máxima	8 m	26 ft
Tamaño máx. de sólidos	6,5 mm	,25 in
Tipo de motor	Wacker Neuson Motor a gasolina refrigerado por aire, 1 cilindro, cuatro tiempos	
Cilindrada	126 cm ³	7,7 in ³
Max. Potencia @ velocidad*	3,2 kW at 4000 rpm	4,3 hp at 4000 rpm
Especificación del grado de energía	SAE J1349	SAE J1349
Contenido del tanque de combustible	2,7 l	2,8 US qt
Consumo de combustible	1,3 l/h	1,4 US qt/h

Contenido de entrega - PG 2

Incluye colador, abrazaderas, llave para quitar bujías, manual del operador y manual de repuestos.

Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros accesorios.

Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.

generado en lunes 4 de junio de 2012

