

G66

Grupo Generador 66kVA

Código 0620546



Los Grupos Generadores Wacker Neuson son altamente confiables en los medios ambientales más exigentes, gracias a su probada tecnología y simple diseño.

» Central de control electrónico que posibilita la automatización para transferencia automática (agregando contactores).
Control total sobre todos los parámetros de funcionamiento, tanto del motor como del generador con sus respectivas alarmas y protecciones.



Características

- Fabricación Europea.
- Aptos para obras de construcción donde la durabilidad, continuidad y fiabilidad en la entrega de energía son de extrema importancia.
- Estos equipos entregan energía a un bajo nivel de ruido, prácticamente en cualquier tipo de aplicación donde la emisión sonora es de importancia.
- El generador sin escobillas lleva incorporado un devanado inductor de excitación separado para permitir un mejor arranque del motor y para mejorar su habilidad de manejar cargas no lineales.
- Los generadores vienen equipados de fábrica con un corta corriente, un separador de agua para combustible, una válvula de tres vías para un tanque de combustible externo y una varilla para puesta a tierra con un cable de un metro de largo (barra Cooper).

FICHA TECNICA

Factor de energía	1 ~ = 1,0 / 3 ~ = 0,8
Max. Potencia / velocidad	52 kW a 1500 rpm
Consumo de combustible a plena carga	13,7 l/h
Largo x ancho x altura (montado sobre patines)	2.710 x 1.180 x 1.300 mm
Peso	1.270 kg
Salida de reserva kW / kVA	52,4 / 65,5
Salida principal kW / kVA	47,0 / 58,7
Voltaje de CA 1 Ø	220 V
Voltaje de CA 3 Ø	380 V
Frecuencia	50 Hz
Regulación de voltaje sin carga a plena carga	+/-1%
Nivel de ruido a plena carga (dB(A) a 7 m)	70 dB(A)
Tipo de motor	motor Deutz Diesel con turbo refrigerado por agua
Cilindrada	4.040 cm ³
Capacidad tanque de combustible	350 l
Batería	12V/760A V/ CCA