

MC432

行動電腦

極致彈性部署,多元應用場域

Honeywell N4603

660 2.2GHz 八核心

Qualcomm® Snapdragon®

MC432 是一款具備按鍵的手持行動電腦·搭載高通 Snapdragon 660 處理器以及 4.3 吋的靈敏觸控螢幕· 同時配置 23 個按鍵的實體鍵盤·傳達優異的運算效能 以及便利操控體驗。MC432 內建 Honeywell N4603 掃 碼器·客戶亦可選配效能更強大的 Honeywell N6703 或 Datalogic H2 掃碼器·針對不同產業·提供符合場 域需求的掃碼表現·打造最佳企業生產力·特別適合物 流司機送貨、倉儲人員盤點、零售店員結帳及工廠人員 產線作業等。

效能,無與倫比

MC432 搭載高通 Snapdragon 660 CPU 及 Adreno512 GPU·擁有超越業界同等級機型的記憶體·打造效能黃金組合·讓複雜運算工作順暢不中斷。

外型,質感高檔

MC432 具備霧面黑、流線型的機身·搭配質感風格的背蓋格柵設計·展現工控產品中少見的高檔品味。MC432 重量輕盈僅 323g·不論手拿、攜帶皆不費力·而完美的機身寬度亦能讓使用者輕鬆單手操作。同時·MC432 特別設置了機身兩側雙掃碼鍵·以及鍵盤中置掃碼鍵·讓使用者從任何角度掃碼都順手。

掃碼,精準彈性

MC432 預載 Honeywell N4603 2D 掃碼器·能夠精準讀取工作場域中各種主流類型的條碼。客戶亦能選擇掃碼能力更強大、涵蓋大型條碼或更多複雜類型條碼的 Honeywell N6703 或 Datalogic H2 條碼器。此外·掃碼器更特別設計 30 度傾斜配置·符合人體使用工學·讓使用者能長時間握持掃碼不費力。

防護・無懈可撃

MC432 搭配康寧 Gorilla 面板 · 通過 1.8m 落摔測試 (加保護套) 及 IP65 防水防塵等級 · 展現高規格防護。而螢幕邊框亦保留些微厚度 · 在不慎摔落主機時 · 螢幕不會直接碰觸地面 · 貼心為您的工作做好萬全防護。此外 · MC432 也採用了特殊螢幕處理技術 · 讓使用者在油汙、水滴及戴手套的情境下 · 依然可以正常觸控。

規格,隨心選用

MC432 提供 WIFI 及 LTE 兩種版本選擇,讓客戶依實際需求選用。



電池,輕鬆替換

MC432 配備 4000mAH 可替換式電池·背面電池蓋可輕鬆按壓開啟·確保您工作時的電力無虞。MC432 亦同時支援 USB PD 及 QC3.0 快充標準·加速充電時間·讓您的工作不中斷!

連線,無縫接軌

MC432 搭載藍芽 5.0(BT5.0)·傳輸速度是過去的兩倍、連線範圍增加四倍·並具備 8 倍的數據傳輸量。同時也採用 WI-FI 802.11ac 2x2 雙天線技術·一機配備兩根 WIFI 天線·能自動偵測周遭較穩定的訊號·保持最佳連線狀態。

雙麥克風,清晰無比

MC432 配備兩顆降噪麥克風,可偵測週遭音源,作到降噪、抗回音,讓您在工作中與夥伴的指令溝通保持清晰無比。

Android 10,全新為您

MC432 搭載最新 Android 10 使用介面·全新的 icon 設計以及更直覺的操作流暢度·能加速您的工作效率。客戶亦可選擇搭配 GMS 版本·同步享受各種與智慧型手機同樣便利的數位創新體驗。

視野,無限延展

MC432 的充電孔已預設外接顯示功能·使用者可透過充電接口連結外接螢幕·放大螢幕畫面·享受無限寬廣的視野。

美感,工控也行

MC432 特別設計質感精裝外盒·打造傳統工控產品中少見的美感包裝·讓您的企業形象比起同業更勝一籌。

配件,多種選擇

MC432 搭配手腕帶設計·可避免主機因意外造成滑落及損壞·同時還有透明保護套供客戶選擇·讓機身防護更安心。客戶亦可加購獨立充電座·可同時為一台主機及一顆備用電池進行充電·充電時亦能同時連接電腦、網路·進行資料傳輸·達到最高效率。











MC432 規格表 更新時間: 2023.09.18



外觀特色		連線能力	
尺寸	181.55mm x 77mm x 23.2mm (主機機身) / 33.77mm (掃描器)	無線個人網路	Bluetooth 5.0
重量 顯示螢幕	323g (含標準電池) 4.3", WVGA (480x800) IPS 螢幕 電容式多點觸控面板 · 手指觸控輸入	無線區域網路	 802.11a/b/g/n/ac Wireless LAN, 2.4GHz and 5GHz 符合 WEP, WPA, IEEE 802.11i WPA2 快速漫遊 2x2 MIMO
擴充插槽	 支援溼手指或手套觸控 Gorilla® Glass Micro SD 卡插槽 x1 (具備 SDHC 相容性和軟體影像升級功能) Nano SIM 插槽 x1 (僅 LTE 版) 	無線廣域網路 (僅 LTE 版)	 GSM: 850,900,1800,1900 MHz WCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, (B17), B20, B28A, B28B, B38, B39, B40, B41
按鍵與按鈕	 Type C 可支援 USB OTG、影像輸出及 (5V/3A) DC 直流電 通訊座連接器・可供直流電源輸入 虚擬觸控鍵 x 3 	全球定位系統 (GPS)	GPS, GLONASS, Beidou
以統六以如	實體鍵盤按鍵(帶白色背光) x 23 側鍵:掃描鍵 x 2、音量鍵 x 2、電源鍵	資料讀取	
通知/指示	 ・ 震動提醒 ・ 音訊指示 ・ LED 燈示 ・	掃描器 相機	 支援 1D/2D 掃描 型號: Honeywell N4603 Honeywell N6703 (達配) Datalogic H2 (導配) 掃描角度:30° 後鏡頭:1600 萬畫素 CMOS 彩色相機·支援自動對焦
		近場通訊 (NFC)	 LED 閃光燈 ISO14443-4 (Type A, Type B), ISO15693 Mifare, Felica (ISO/IEC18092)
音訊及語音	 喇叭 x 1 (95dB @ 10cm) 聽筒 x 1、降噪麥克風 x 2 3.5mm DIA 麥克風插槽 	感測器	加速度計、陀螺儀、電子羅盤、光線感應器、近距離感應器
效能表現			
操作系統	Android 10 with GMS (可升級 Android 12)	電力	
處理器	· 高通 [®] 驍龍™ 660 · 2.2GHz 八核心	電池	可替換式電池:3.85V/4000mAh
記憶體	eMCP 4GB LPDDR4x + 64GB eMMC 5.1	兀电奋	 100~240Vac, 50/60Hz 輸入 5V/3A 15W, 9V/2A 18W 輸出(QC3.0)
使用環境		合規性	

世 用 艰 児	
操作溫度	-20~50°C
儲存溫度	-40~70°C (不含電池)
充電溫度	0~45°C
環境溼度	5%~90% (非凝結狀態)
防水防塵	IP65 標準
落摔高度	1.8m MIL-STD 810G (加保護套)和 1.6m MIL-STD 810G
滾落測試	0.5 公尺滾筒測試‧可達 300 次循環及 600 次捧落
靜電防護	±8KV 接觸放電·±15KV 空氣放電

安規認證 · CB, CE, UKCA, FCC/IC, NCC, NTC Class B

· Rohs, Reach, Weee, CP65

配件

配件 充電器

· 充電 / 傳輸線 (Type C)

螢幕保護貼

手腕帶

· 備用電池 (選配)

· 保護套 (選配)

· 充電座 (可充 1 台主機 + 1 顆備用電池) (選配)