

CATÁLOGO
SOL RE

2025





MAQUINARIA PESADA





MAQUINARIA PESADA





SOL RE

EQUIPO MEDIANO





GENERACION



Potencia Continua	12 kw	20 kw	28 kw	36 kw	48 kw	60 kw	80 kw	100 kw	108 kw	120 kw
Voltaje	220/440 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V
Frecuencia	60 Hz									
Tipo	Trifasico									

Potencia Continua	140 kw	180 kw	240 kw	320 kw	340 kw	500 kw	640 kw	960 kw	1220 kw
Voltaje	220/440 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V
Frecuencia	60 Hz								
Tipo	Trifasico								



GENERACIÓN



Sistema de Iluminación	1000 W (4 Focos)
Tipo de lámpara	Halógeno / LED
Generador	6 kW
Voltaje	120 V
Altura de la torre extendida	9 m



Potencia Continua	5000W
Voltaje	120/240 V
Frecuencia	60 Hz
Tipo	Portátil



SOLDADORAS



	185 amp	340 amp	400 amp	500 amp
Corriente nominal	45 - 185 Amp	260/280 Amp	390/370 Amp	480 Amp
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60Hz
Voltaje nominal	100 V	30.4/31.2 V	35.9 V	39.2 V
Rango de aj. de corriente	Monofásica	45-310 Amps	110-400 Amp	60-500 Amp
Nivel de ruido	62 dB	58 dB	58 dB	58 dB



DEMOLICIÓN



	185 cfm	375 cfm	750 cfm	90 lb	
Presión de trabajo	100 psi			Consumo de aire	62 cfm
No. de Herramientas	2	4	8	peso	41.7 kg
Nivel de presión acustica	69 dB	98 dB	99 dB	Frecuencia	1380 por Minuto



DEMOLICIÓN

	13 kg	16kg	30 kg
Peso	12.5 kg	17 kg	30 kg
Isletas	26	34	53
Frecuencia	1950 impactos / Minuto	730-1,450 impactos / Minuto	1,100 impactos / Minuto



	13 kg
Potencia de entrada	1,100 W
Peso neto	6.2 kg
Velocidad sin carga	250- 500 rpm



Profundidad de corte	Gasolina
Motor	450 mm
Diámetro max. de disco	

	7 kg	10 kg
Potencia	1,100 W	11.5 J
peso	4.7 kg	7.9 kg





CONCRETO



Tipo de motor

Vibrador a gasolina

Vibrador de alta frecuencia eléctrico

Vibrador eléctrico

Peso de operación

110 kg

Número de aspas

4

Combustible

Gasolina

Cap tanque combustible

6.0 Lt.

RPM del motor

77



Motor

Gasolina

Capacidad

1 saco



COMPACTACIÓN



Motor	Gasolina
peso	70 kg



Motor	Gasolina
peso	1 Tonelada
Ancho de Tambor	90 cm



Motor	Diesel
peso	1 Tonelada
Ancho de Tambor	75 cm



ELEVACIÓN



	Tijera	Articulada	Telescópica
Altura de Plataforma	6 m - 15 m	11 m - 26 m	20 m - 57 m
Altura de Trabajo	5.9 m - 15.11 m	12 m - 27.5 m	20.39 m - 56.86 m
Alcance Horizontal		5.57 m - 18.29 m	15.48 m - 24.38 m
Capacidad de Plataforma	227 kg - 680 kg	200 kg - 227 kg	227 kg - 340kg
Tipo	ELÉCTRICA	ELÉCTRICA/DIESEL	MOTOR A DIESEL



ELEVACIÓN



Capacidad de Carga

3.5 Toneladas	Fijo
3.8 Toneladas	Rotativo
4.5 Toneladas	Rotativo / fijo



Altura de Plataforma

26 ft/8 m

Altura de Trabajo

32 ft/10 m

Alcance

10 ft/3 m

Capacidad de Carga

200 kg



OFICINAS Y ALMACÉN





SOL RE

SUMINISTRO DE MATERIALES

- TUCURUGUAY
- GRAVILLA 3/8
- REVUELTO COMÚN
- GRAVA 3/4
- PIEDRA LAJA
- REVUELTO LAVADO
- ARENA COMÚN
- ARENA LAVADA
- PIEDRA LIMO

DEMOLICIONES Y LIMPIEZA DE TERRENOS



*Con o sin manifiesto

MONTACARGAS



	CAPACIDAD	ALTURA
ELÉCTRICO	<i>2000-6000 lbs</i>	<i>Hasta 4.7 m</i>
GAS LP	<i>4000-8000 lbs</i>	<i>Hasta 4.7 m</i>
DIESEL	<i>4000-32,000 lbs</i>	<i>Desde 4 a 8m</i>