DUCLER ACCESS

PUERTAS AUTOMÁTICAS

El operador MERIK® KS-3000/SLX ofrece una gran flexibilidad para cubrir diferentes aplicaciones, es compatible con cualquier sistema de control de acceso y adaptable a cualquier tipo de perfilería comercial, ofreciendo una solución simple y eficiente de uso continuo, con un alto rendimiento.

DUCLER ACCESS
PUERTAS AUTOMÁTICAS

MERIK KS-3000/SLX

El acceso a través de puertas automáticas ofrecen una mejor calidad de vida y mayor comodidad para todos, sin barreras. Así, padres preocupados por sus hijos, viajeros con equipaje, personas en sillas de ruedas o con problemas de movilidad personas cargando bolsas, agradecen que las puertas se abran solas, sin necesidad de tocarlas y la libertad de movimiento que ello conlleva. También es fácil imaginar lo que en higiene, puede suponer no tener que tocar una superficie sucia en la entrada a servicios públicos.

El operador MERIK® KS-3000 es sistema en kit para fácil identificación de las partes, con perfiles en medidas comerciales para facilitar el ajuste a medida del proyecto.

Principales aplicaciones

- Hoteles
- Oficinas
- Hospitales
- Supermercados
- Restaurantes
- Edificaciones comerciales
- Aeropuertos
- Aplicaciones industriales

DUCLER ACCESS
PUERTAS AUTOMÁTICAS

MERIK KS-3000/SLX

Este elegante operador está predispuesto para recibir cualquier perfilería:

- Hojas dobles corrediza
- Hoja corrediza (hacia un solo lado)
- Puertas y fijos fabricados en aluminio de lujo
- Puertas eurovent
- Cristal flotado all glass 10mm

Ventajas de las puertas automáticas:

- Aportan un aspecto inmejorable y elegante al lugar donde se instalan
- Ideales para habitaciones con aire acondicionado
- Seguridad añadida
- Eficientes
- Opciones de estilo
- Conveniencia
- Seguridad y protección

DUCLER ACCESS
PUERTAS AUTOMÁTICAS

MERIK KS-3000/SLX

Accionamiento	2 Hojas	1 Hoja
Peso máximo	100 kg	150 kg
Apertura de paso	800-3,000 mm	800-3,000 mm
Fuerza estática máxima	150 N	150 N
Potencia consumida	100 W	200 W
Velocidad de apertura-cierre (ajustable)	Apertura = 0.4 - 0.7 m/s	Cierre = 0.3 - 0.6 m/s
Apertura parcial (ajustable)	25-90% (65% estándar)	
Tiempo de pausa (ajustable)	5-10 seg. (5 seg. estándar)	
Tiempo de pausa modo de noche (ajustable)	5-30 seg. (7 seg. estándar)	
Alimentación	115 V ± 10% 60 Hz, 10 A	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25 °C hasta +50 °C	
Humedad relativa máxima	<90%	
Grado de protección	IP23	

DUCLER ACCESS
PUERTAS AUTOMÁTICAS

MERIK KS-3000/SLX

3156493

9932121620

ducler@hotmail.com

www.ducler.com

@ducler.access

DUCLER ACCESS

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

MERIK ®