

Scheda Tecnica n°	Data Redazione	N° revisione	Redatto da	Approvato da	Archiviato da
ST/AKD2231	07/2020	5	RLCO	RLB	RLCO

SCHEMA TECNICA

DINAMIC

SGRASSANTE UNIVERSALE

Caratteristiche: Prodotto alcalino concentrato schiumogeno per la pulizia di superfici dure di industrie, comunità, ristoranti, ecc...

Ad elevato potere sgrassante, elimina grassi animali e vegetali, unto e sporchi pesanti non incrostanti da superfici in acciaio, cappe d'aspirazione, impianti d'areazione, filtri, griglie, superfici piastrellate, pavimenti ed attrezzature varie. Facilmente risciacquabile, non lascia residui. Consigliato per l'uso in ambienti soggetti a controllo HACCP, come stabilito dal D. lgs 155/97.

Istruzioni d'uso: Per la pulizia di routine diluire 20-40 grammi di prodotto per ogni litro d'acqua preferibilmente calda, applicare la soluzione a spruzzo, lasciare agire alcuni istanti quindi risciacquare abbondantemente. Per sporchi pesanti, le concentrazioni possono essere variate fino a raggiungere 150-200 grammi di prodotto per litro d'acqua, in relazione al tipo ed alla tenacia dello sporco da rimuovere.

Avvertenze: Trattandosi di prodotto alcalino a basse diluizioni evitare il contatto prolungato con superfici smaltate, in alluminio e sue leghe.

ASPETTO FISICO

ODORE

pH

PESO SPECIFICO A 20°C

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ

Liquido limpido rosso

Profumato

c.a 13,5 sul tal quale

c.a 1,120 g/mL

Oltre 93°C



SIMBOLOGIA CLP

ADR

COMPOSIZIONE (Reg. CEE 648/2004)

CATEGORIA TENSIOATTIVI

UN 1824; Classe 8; Gruppo III

Tensioattivi anionici, non ionici 5-15%;

Fosfati, Fosfonati, EDTA sale sodico < 5 %.

Componenti minori: Profumo(D-Limonene), colore.

Non ionici, anionici ; biodegradabili oltre 90%.