



OCTAGON
2015

DANFO



OCTAGON



OCTAGON

– Offentlig toalett för stadsmiljö

Octagon är en användarvänlig offentlig toalett med attraktiv utformning. Byggnaden innehåller ett eller två toalettutrymmen och ett servicerum. Tack vare den ovanliga formen tar anläggningen liten plats.

Den spännande designen gör Octagon idealisk i stadsmiljö. Helhetsintrycket varierar med valet av fasadmaterial och dörrar, så att utformningen passar omgivningen. Det innebär att Octagon passar lika bra i historisk bebyggelse som i storstaden.





Göteborg



Korsør, Danmark

TEKNISK BESKRIVNING

– Bygglov

Danfo tillhandahåller erforderliga byggnadsritningar och tekniska beskrivningar för ansökan om byggnadslov.

– Golv, fasad och tak

Cellplastisolerat betongbjälklag med golvbrunnar och ytskikt av klinkers eller golvmatta. Polyuretanisolerade innerväggar och innertak med trä- eller stålreglar. Inre klimatskal av laminat eller plåt. Yttre klimatskal av trä, plåt, betong, puts eller fasadskivor. Som yttertak sadeltak, valmat tak alternativt pulpettak med beklädnad av plåt, tegel, papp eller sedum. Takstolar, läkt, underlagspapp, vindskivor, takfotsbrädor samt avvattning ingår.

– Dörrar

Aluminium- alt. ståldörrar med dörrstängare. Handikappsörrar kan utrustas med automatik. Ytbehandling med pulverlack i valfri färg eller beklädes med laminat. Drag- och tryckhandtag samt låsning enligt önskemål.

– Inredning

För WC och HWC rostfria, vägghängda toalettstolar samt infälld sanitetsmodul med beröringsfria funktioner för spolning av wc, varmluftshandtork och tvålautomat. Papperskorg, toalettpappershållare och klädkrokar. Spegel i rostfritt. Skötbord i HWC.

Rostfri vägghängd urinoar med sanitetsmodul som tillval. Urinoaren kan fås helt vattenfri, med spolning efter varje besök eller med spolning vid tidsinställda intervaller.

– Skyltar

Symbolskyltar utvändigt på dörrar samt invändigt för de olika funktionerna.

– Värme och ventilation

Luftburen värme via kanalvärmare och kanalfläkt alternativt med återvinningsaggregat.

– EI

Gruppcentral med automatsäkringar. Reglerventiler, gruppcentral och automatik i låst serviceutrymme. Armaturer med rörelsesensorer inomhus.

– Serviceutrymme

I serviceutrymmet är alla installationer, rördragningar och elcentral placerade. Härifrån sker påfyllning av förbrukningsmaterial i infällda enheter. Väggar av vit plastbelagd aluzinkplåt samt utslagsback av rostfritt stål.

– Exempel på tillval

Brand- och inbrottslarm, fastighetsövervakning, besöksräkning, tidsstyrning av öppettider, datakommunikation, belysta handtag, downlights i takfot utomhus, myntautomat Let In 2006.

