



SCHEDA TECNICA N° 286

BLANC

IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI ED ESTERNI

CARATTERISTICHE: "BLANC" é una idropittura traspirante opaca, monocomponente, ad essiccazione fisica, per interni ed esterni, a finitura liscia con effetto velluto. La nuova formula, grazie ad una ricetta esclusiva, permette al prodotto di essere a basso impatto ambientale, essendo la pittura esente da solventi (glicoli, coalescenti), da formaldeide libera, da nonilfenoli etossilati e con un basso contenuto di monomeri liberi. La pittura inoltre é antigoccia e profumata con fragranza di agrumi. Il film secco unisce in sé un elevato punto di bianco, un eccezionale potere coprente ed una resistenza al lavaggio superiore ai 3.000 cicli (ASTM D - 2486/96). Ideale quindi per rivestire le superfici murali di tutti quegli ambienti ove è richiesta igiene, e basso impatto verso l'uomo e l'ambiente. Applicabile su fondi costituiti da gesso, cartongesso, cemento, calce-cemento, e qualsiasi altro supporto murale di ambienti abitativi. In esterni, privilegiare le superfici non particolarmente esposte.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su muri nuovi interni: stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con una mano di "ACRILFIX FORTE" diluito al massimo con 4 parti di acqua in peso.

Su muri esterni: imprimere come per interni, oppure con "FISSATIVO AL SOLVENTE" tal quale, previa spazzolatura.

Su muri già verniciati con pittura a tempera o similare, o con vecchie pitture inconsistenti: rimuovere il tutto inumidendo con acqua e/o sverniciatore, ed asportando con raschietto. Quindi consolidare con "IMPREGNANTE ACRILICO" diluito al massimo con 2 parti d'acqua in peso, oppure con "FISSATIVO AL SOLVENTE" tal quale.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (almeno quattro settimane), esente da efflorescenze saline, da qualsiasi residuo friabile ed oleoso, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE: pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo (ugello da 2,5 mm; pressione 3 – 5 atm). Lasciare trascorrere almeno 6 ore tra una mano e l'altra, ed almeno 24 ore dalla mano di imprimitura. Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su pareti assolate, calde o gelide, in presenza di forte ventilazione, in imminenza di pioggia (per applicazioni esterne) o comunque in ambienti con elevata umidità relativa. Rimescolare bene e lentamente prima dell'uso.

DILUIZIONE MAX: 30% con acqua in peso (45% in volume) la prima mano; 20% con acqua in peso (30% in volume) la seconda mano.

N.B.: attenersi scrupolosamente alle percentuali indicate (non diluendo oltre al massimo indicato) anche se l'aspetto leggermente tixotropico del prodotto diluito, porterebbe a pensare ad ulteriore diluizione. E' da sottolineare che una volta applicato, il prodotto possiede eccellenti capacità dilatative e distensive.

VISCOSITA' DI FORNITURA: Cps: 20000 ± 3000 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C).

RESIDUO SECCO: 67% ± 1 (in peso).



- PH:** 9,00 ± 0,5 a 23 ± 2°C.
- PESO SPECIFICO:** Kg./lt.: 1,60 ± 0,05 a 23 ± 2°C.
- BRILLANTEZZA:** Inferiore a 5 Unità Gloss (angolo di misura a 85°).
- RESA TEORICA:** Mq./lt.: circa 12 per ogni mano.
- ESSICCAZIONE:** Al tatto in circa 30 minuti; circa 24 ore in profondità.
- LAVAGGIO ATTREZZI:** Con acqua immediatamente dopo l'uso.
- CONFEZIONI DI VENDITA:** Latta di plastica da 4 lt. e 14 lt.
- TINTA:** Bianco e solo colori pastello.
- STOCCAGGIO:** Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.
- CLASSIFICAZIONE COV:**
- Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25 @ 60°).
 - Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/a, tipo BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010).
 - Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.
- Valore di COV effettivo:** 7,00 g/l
- AVVERTENZE:** Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, durante le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, osservando le basilari regole di igiene personale.