



G.T. COMIS

RACCORDERIE EMILIANE

Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE) • tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243
e-mail gtcomis@gtcomis.it

SCHEMA TECNICA – Technical Sheet

ART. 1704: Giunto elastico filettato in ghisa

Rubber expansion joint with cast iron
unions

- R E -



- Corpo in Neoprene/EPDM.
- Temperatura di esercizio da -10°C a +105°C.
- Pressione massima di esercizio 10 bar.
- Pressione di scoppio: dal 3/4" al 2" 40 bar, dal 2"1/2 al 3" 30 bar
- Fluidi: acqua, acqua di mare, acidi deboli, aria compressa.

- *Neoprene/EPDM body.*
- *Temperature: -10°C +105°C.*
- *Burst pressure: from 3/4" to 2" 40 bar, from 2"1/2 up to 3" 30 bar.*
- *Applicable fluids: water, warm water, sea water, weak acids.*

Codice - Code	Ø	Conf. - Pack ☐
2324009	3/4"	10
2324010	1"	10
2324011	1"1/4	10
2324012	1"1/2	10
2324013	2"	10
2324014	2"1/2	5
2324015	3"	5