



G.T. COMIS

RACCORDERIE EMILIANE

Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE) • tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243
e-mail gtcomis@gtcomis.it

SCHEMA TECNICA – Technical Sheet

ART. 1814: Guarnizioni per flange PN16 esente amianto 2 mm a norma

PN 16 mm. 2 thick flange rings without
asbestos



Materiale/Material: Fibra esente amianto

Utilizzo/Usage: vapore saturo, carburanti,
lubrificanti, acidi deboli e alcali. Situazioni dinamiche
causate da vibrazioni di temperatura e pressione o
da carichi esterni applicati al giunto./saturated
steam, fuels, lubricants, weak acids and alkalis.
Dynamic situations caused by vibrations of
temperature and pressure, or by external loads
applied to the joint.

Temperatura di esercizio/Working temperature: max
350°C (250°C with steam, 440°C for short periods)

Codice - Code	DN	mm	Conf. - Pack ☐
1145350	15	51x22	100
1145351	20	61x27	100
1145352	25	71x34	100
1145353	32	82x43	100
1145354	40	92x49	100
1145355	50	107x61	100
1145356	65	127x77	50
1145357	80	142x89	50
1145360	100	162x115	50
1145362	125	192x141	20
1145363	150	218x169	10
1145365	200	273x220	10
1145366	250	328x273	10