



G.T. COMIS

RACCORDERIE EMILIANE

Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE) • tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243
e-mail gtcomis@gtcomis.it

SCHEMA TECNICA – Technical Sheet

ART. 1854: Pressoflussostato elettronico per elettropompe con pressione di ripartenza programmabile (1,5÷2,2bar) in funzione dell'altezza della colonna d'acqua MODELLO SKD-1D

Model SKD-1 automatic pressure control for water pump with programmable starting pressure (1,5÷2,2bar) depending on the water column height



YAODA



Applicazione

- Sostituisce il tradizionale sistema del serbatoio a pressione
- Comanda l'avviamento e l'arresto di una elettropompa quando si apre o si chiude, rispettivamente, un rubinetto
- Arresta automaticamente l'elettropompa per evitare danni causati dal funzionamento a secco
- Protegge dagli effetti del colpo d'ariete

Pressione di partenza: 1,5 bar
Temperatura di potenza programmabile: 1,5 - 2,2 bar
Pressione massima: 10 bar
Connettore 1"
Temperatura di esercizio: 0 -60°C
Grado di protezione: IP65
Alimentazione: 220-240 V
Frequenza 50/60 Hz
Max intensità: 10 A

Application

- Replaces the traditional pressure tank system
- Starts and stops the pump in accordance with the situation of the taps
- Stops the pumps automatically to prevent it from damage caused by dry-running
- Overcomes the effects of water hammering

Starting pressure: 1,5 bar
Adjustable starting pressure range: 1,5 - 2,2 bar
Max pressure: 10 bar
Connector size 1"
Operating temperature: 0 -60°C
Protect grade: IP65
Rated voltage: 220-240 V
Frequency 50/60 Hz
Max intensity: 10 A

Codice - Code	Attacco	Conf. - Pack
2261601	1"	2