



G.T. COMIS

RACCORDERIE EMILIANE

Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE) • tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243
e-mail gtcomis@gtcomis.it

SCHEMA TECNICA – Technical Sheet

ART. 930: Manometro con glicerina attacco radiale, cassa inox Ø63


Radial connection pressure gauge with
glycerine



Materiale/Material: AISI 304 (1,4301),
connettore in ottone/ brass connector

Filettatura/Thread: EN 837.1

Classe di accuratezza/Accuracy class: 1.6



Codice - Code	Attacco	Cassa Ø	a mm	b mm	c mm	bar	Conf. - Pack	
NEW 2300700	1/4"	Ø63	68	55	29,5	-1 - 0	10	100
NEW 2300702	1/4"	Ø63	68	55	29,5	0-2,5	10	100
NEW 2300703	1/4"	Ø63	68	55	29,5	0-4	10	100
NEW 2300604	1/4"	Ø63	68	55	29,5	0-6	10	100
NEW 2300605	1/4"	Ø63	68	55	29,5	0-10	10	100
NEW 2300706	1/4"	Ø63	68	55	29,5	0-12	10	100
NEW 2300707	1/4"	Ø63	68	55	29,5	0-16	10	100
NEW 2300708	1/4"	Ø63	68	55	29,5	0-25	10	100
NEW 2300709	1/4"	Ø63	68	55	29,5	0-40	10	100
NEW 2300710	1/4"	Ø63	68	55	29,5	0-60	10	100
NEW 2300711	1/4"	Ø63	68	55	29,5	0-100	10	100
NEW 2300712	1/4"	Ø63	68	55	29,5	0-160	10	100
NEW 2300713	1/4"	Ø63	68	55	29,5	0-250	10	100
NEW 2300714	1/4"	Ø63	68	55	29,5	0-400	10	100
NEW 2300715	1/4"	Ø63	68	55	29,5	0-600	10	100



G.T. COMIS

RACCORDERIE EMILIANE

Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE) • tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243
e-mail gtcomis@gtcomis.it

SCHEMA TECNICA – Technical Sheet

Manometri con glicerina | Pressure gauge with glycerine

Pressione ammissibile:

- Statica: $3/4$ x valore di fondo scala
- Fluttuante: $2/3$ x valore di fondo scala
- Breve periodo: Valore di fondo scala

Temperature consentite:

- Ambiente: $-5^{\circ} +60^{\circ} \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Fluido: massimo $+60^{\circ} \text{ }^{\circ}\text{C}$

Materiale:

- Connettore in ottone
- Elemento sensibile in bronzo fosforoso
- Cassa in Acciaio Inox AISI 304 (1.4301)
- Movimento in lega di rame
- Vetro in PC
- Quadrante alluminio bianco con fermo a zero

Pressure limitation:

- Steady: $3/4$ full scale value
- Fluctuating: $2/3$ full scale value
- Short time: full scale value

Working temperature:

- Ambient: $-5^{\circ} +60^{\circ} \text{ }^{\circ}\text{C}$ with glycerine filling
- Medium: $+60^{\circ} \text{ }^{\circ}\text{C}$ maximum

Materials:

- Connection: brass
- Pressure element: Phosphor Bronze
- Case: SS AISI 304 (1.4301)
- Movement: copper alloy
- Window: PC
- Dial: Aluminium, white, black lettering