



G.T. COMIS

RACCORDERIE EMILIANE


Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE) • tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243
e-mail gtcomis@gtcomis.it

SCHEMA TECNICA – Technical Sheet

ART. 352: Valvola a sfera mini M.F.

M.F. mini ball valve aluminium handle,
ss screw

- R E -



Materiale/Material: Maniglia in alluminio, vite inox
corpo in ottone cromato/Aluminum handle, stainless steel screw chromed
brass body

Filettatura/Thread: UNI ISO 228-1

Normativa/Norm: DM 174 06/04/2004

Codice - Code	Ø	PN	A mm	B mm	C mm	D mm	Conf. - Pack	
							☒	☑
NEW 1104205	MF 1/8"	16	42,0	31,0	26,0	Ø 8	10	250
1104206	MF 1/4"	16	42,0	31,0	26,0	Ø 8	10	250
1104207	MF 3/8"	16	41,5	31,0	26,0	Ø 8	10	250
1104208	MF 1/2"	16	41,0	31,0	28,0	Ø 10	10	200
1104209	MF 3/4"	16	52,0	31,0	30,8	Ø 14,5	10	200

	N° POS	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Q.tà Q.ty	MATERIALE MATERIAL	
CORPO	1	BODY	1	CW617N	OTTONE
DADO	2	FEMALE HEXAGONAL NUT	1	HPb57-3	OTTONE
GUARNIZIONE DI TENUTA	3	SEALING GASKET	1	P.T.F.E.	P.T.F.E.
STELO	4	STEM	1	HPb57-3	OTTONE
VITE	5	SCREW	1	STAINLES STEEL 304	ACCIAIO-ZINCATO
LEVA	6	HANDLE	1	ALUMINIUM ALLOY	ALLUMINIO
O-RING	7	O-RING	2	SILICON	SILICONE
SFERA	8	BALL	1	HPb57-3	OTTONE
GUARNIZIONE	9	SEALING GASKET	1	P.T.F.E.	P.T.F.E.

Temperatura d'esercizio min/max: 0°C +90°C
Min / max operating temperature: 0 ° C + 90 ° C