



**G.T. COMIS**

RACCORDERIE EMILIANE


Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE) • tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243  
e-mail gtcomis@gtcomis.it

## SCHEMA TECNICA – Technical Sheet

### ART. 420: Filtro raccogliatore impurità a Y



Y brass filter



**Materiale/Material:** Ottone giallo, guarnizione P.T.F.E., filtro in acciaio  
/Yellow brass, P.T.F.E. gasket, filter in stainless steel AISI 304 (3/8"-2" MCR 500, 2"1/2-3" MCR 1400)

**Filettatura/Thread:** UNI EN ISO 228/1

**Normativa/Norm:** DM 174 06/04/2004

**Temperatura di lavorazione/working temperature:** min -10°C max 100°C

| Codice - Code | Ø     | Pressure<br>kg/cm2 | Ød3<br>mm | E<br>mm | D<br>mm | H<br>mm | Conf. - Pack                                                                          |                                                                                       |
|---------------|-------|--------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|               |       |                    |           |         |         |         |  |  |
| 2322407       | 3/8"  | 16 bar             | 0,5       | 1,7     | 46,0    | 31,0    | 24                                                                                    | 144                                                                                   |
| 2322408       | 1/2"  | 16 bar             | 0,5       | 1,7     | 56,5    | 40,0    | 12                                                                                    | 72                                                                                    |
| 2322409       | 3/4"  | 16 bar             | 0,5       | 1,7     | 66,0    | 46,0    | 10                                                                                    | 40                                                                                    |
| 2322410       | 1"    | 16 bar             | 0,5       | 1,7     | 74,0    | 52,0    | 9                                                                                     | 36                                                                                    |
| 2322411       | 1"1/4 | 16 bar             | 0,5       | 1,7     | 96,0    | 65,0    | 4                                                                                     | 16                                                                                    |
| 2322412       | 1"1/2 | 16 bar             | 0,5       | 1,7     | 104,0   | 73,0    | 2                                                                                     | 12                                                                                    |
| 2322413       | 2"    | 16 bar             | 0,5       | 1,7     | 125,0   | 91,0    | 1                                                                                     | 8                                                                                     |
| 2322414       | 2"1/2 | 16 bar             | 1,4       | 3,8     | 146,0   | 107,0   | 1                                                                                     | 4                                                                                     |
| 2322415       | 3"    | 16 bar             | 1,4       | 3,8     | 170,0   | 123,0   | 1                                                                                     | 6                                                                                     |