

# Angebotsübersicht Bautrocknung

|  | Heizzentrale  | Heizmobil  | Entfeuchter   | Gebläse   | Heizgeräte  |
|--|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| <b>Bauaustrocknung</b>                       | Unterlagsboden  | Unterlagsboden   | Innenräume  | Innenräume  | Innenräume  |
| <b>Nennwärmeleistung (Heizleistung)</b>      | 70kW – 2000 kW  | 8kW – 40 kW  | Umwälzung bis 1000m <sup>3</sup><br>max. 55lt. – 70lt. / 24h                        | Umwälzung bis 6000m <sup>3</sup>  | 2kW – 15kW  |
| <b>Stromaufnahme<br/>Spannungsversorgung</b> | 10 A – 16 A<br>230V – 400V  | 16 A – 63 A<br>400V  | 2 A – 5A<br>230V  | 0,3 A – 2 A<br>230V   | 10 A – 32 A<br>230V – 400V  |
| <b>Bemerkungen</b>                           | Aufheizprogramm<br>Fernüberwachung  | Aufheizprogramm  | mit Handentleerung<br>oder Pumpe (Ablauf)   | schnellere Entfeuchtung   | robust<br>handlich  |
| <b>Ressourcen</b>                            | Heizsystem/Strom<br>Öl oder Methanol  | Heizsystem + Strom   | Strom   | Strom   | Strom   |