

Dichiarazione di prestazione n. 1F
(ai sensi dell'Allegato III del Regolamento UE 305/11)

1- Codice di identificazione unico del prodotto tipo:		MPS 0 / 30 Certificato																	
2- Usi previsti del prodotto da costruzione:		UNI EN 13242: aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade																	
3- Nome del fabbricante:		Grossetana Conglomerati Srl																	
Indirizzo della sede legale del fabbricante:		Via Birmania, 148 – 58100 - Grosseto																	
Indirizzo della sede operativa del fabbricante:		Loc. Rugginosa – 58100 - Grosseto																	
5- Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione (VVCP):			2+																
6- a) Norma armonizzata		UNI EN 13242																	
b) Organismo notificato		L'Organismo notificato RINA (numero di identificazione dell'organismo 0474) ha effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n. 0474-CPR-1894																	
7- Prestazioni dichiarate																			
Granulometria (d/D): 0 – 31,5 mm Designazione: G _A 85 <table border="1"> <tr> <td>Passante a 31,5mm</td> <td>100%</td> <td>Passante a 16mm</td> <td>79.9%</td> </tr> <tr> <td>Passante a 8mm</td> <td>49.7%</td> <td>Passante a 4mm</td> <td>24.8%</td> </tr> <tr> <td>Passante a 2mm</td> <td>15.6%</td> <td>Passante a 1mm</td> <td>6.3%</td> </tr> <tr> <td>Passante a 0,063mm</td> <td>0.3%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Passante a 31,5mm	100%	Passante a 16mm	79.9%	Passante a 8mm	49.7%	Passante a 4mm	24.8%	Passante a 2mm	15.6%	Passante a 1mm	6.3%	Passante a 0,063mm	0.3%		
Passante a 31,5mm	100%	Passante a 16mm	79.9%																
Passante a 8mm	49.7%	Passante a 4mm	24.8%																
Passante a 2mm	15.6%	Passante a 1mm	6.3%																
Passante a 0,063mm	0.3%																		
Forma dell'aggregato grosso: npd																			
Percentuale di particelle frantumate: npd																			
Contenuto di fini: f ₃																			
Qualità dei fini: fini minori del 3%																			
Composizione aggregato grosso: npd																			
Resistenza alla frammentazione: LA ₂₀																			
Resistenza all'usura: M _{DE15}																			
Massa volumica: npd																			
Assorbimento d'acqua: npd																			
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici: npd																			
Resistenza al gelo e disgelo: npd																			
Sostanze pericolose: non presenti																			
Solfati idrosolubili nell'aggregato riciclato: SS _{0,2}																			
Solfato solubile in acido: npd*																			
La prestazione del prodotto da costruzione oggetto della presente dichiarazione di prestazione è conforme alle prestazioni dichiarate. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. *Il presente materiale non può essere utilizzato/combinato con leganti idraulici																			
Grosseto, 15/01/26		Massai Rossana																	
Firma del legale rappresentante dell'impresa Rossana Massai:		 GROSSETANA CONGLOMERATI S.p.A.																	
		15.01.2026																	
		08:04:31																	
		GMT+01:00																	