

Dichiarazione di prestazione n. 1F
(ai sensi dell'Allegato III del Regolamento UE 305/11)

1- Codice di identificazione unico del prodotto tipo:	MPS 0 / 30 Certificato																			
2- Usi previsti del prodotto da costruzione:	UNI EN 13242: aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade																			
3- Nome del fabbricante:	Grossetana Conglomerati Srl																			
Indirizzo della sede legale del fabbricante:	Via Birmania, 148 – 58100 - Grosseto																			
Indirizzo della sede operativa del fabbricante:	Loc. Rugginosa – 58100 - Grosseto																			
5- Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione (VVCP):				2+																
6- a) Norma armonizzata	UNI EN 13242																			
b) Organismo notificato	L'Organismo notificato RINA (numero di identificazione dell'organismo 0474) ha effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n. 0474-CPR-1894																			
7- Prestazioni dichiarate																				
Granulometria (d/D): 0 – 31,5 mm Designazione: G _{A85} <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Passante a 31,5mm</td> <td style="width: 10%;">100%</td> <td style="width: 30%;">Passante a 16mm</td> <td style="width: 10%;">79.9%</td> </tr> <tr> <td>Passante a 8mm</td> <td>49.7%</td> <td>Passante a 4mm</td> <td>24.8%</td> </tr> <tr> <td>Passante a 2mm</td> <td>15.6%</td> <td>Passante a 1mm</td> <td>6.3%</td> </tr> <tr> <td>Passante a 0,063mm</td> <td>0.3%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Passante a 31,5mm	100%	Passante a 16mm	79.9%	Passante a 8mm	49.7%	Passante a 4mm	24.8%	Passante a 2mm	15.6%	Passante a 1mm	6.3%	Passante a 0,063mm	0.3%		
Passante a 31,5mm	100%	Passante a 16mm	79.9%																	
Passante a 8mm	49.7%	Passante a 4mm	24.8%																	
Passante a 2mm	15.6%	Passante a 1mm	6.3%																	
Passante a 0,063mm	0.3%																			
Forma dell'aggregato grosso: npd																				
Percentuale di particelle frantumate: npd																				
Contenuto di fini: f ₃																				
Qualità dei fini: fini minori del 3%																				
Composizione aggregato grosso: npd																				
Resistenza alla frammentazione: LA17																				
Resistenza all'usura: M _{DE15}																				
Massa volumica: npd																				
Assorbimento d'acqua: npd																				
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici: npd																				
Resistenza al gelo e disgelo: npd																				
Sostanze pericolose: non presenti																				
Solfati idrosolubili nell'aggregato riciclato: SS _{0,024}																				
Solfato solubile in acido: npd*																				
La prestazione del prodotto da costruzione oggetto della presente dichiarazione di prestazione è conforme alle prestazioni dichiarate. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. *Il presente materiale non può essere utilizzato/combinato con leganti idraulici																				
Grosseto, 15/01/26																				
Firma del legale rappresentante dell'impresa Rossana Massai:																				