

Dichiarazione di prestazione n. 1F
(ai sensi dell'Allegato III del Regolamento UE 305/11)

1- Codice di identificazione unico del prodotto tipo:	MPS 0 / 30 Certificato																		
2- Usi previsti del prodotto da costruzione:	UNI EN 13242: aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade																		
3- Nome del fabbricante:	Grossetana Conglomerati Srl																		
Indirizzo della sede legale del fabbricante:	Via Birmania, 148 – 58100 - Grosseto																		
Indirizzo della sede operativa del fabbricante:	Loc. Rugginosa – 58100 - Grosseto																		
5- Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione (VVCP):	2+																		
6- a) Norma armonizzata	UNI EN 13242																		
b) Organismo notificato	L'Organismo notificato RINA (numero di identificazione dell'organismo 0474) ha effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n. 0474-CPR-1894																		
7- Prestazioni dichiarate																			
Granulometria (d/D): 0 – 31,5 mm Designazione: G _A 85 <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td>Passante a 31,5mm</td> <td>99.6%</td> <td>Passante a 16mm</td> <td>92.6%</td> </tr> <tr> <td>Passante a 8mm</td> <td>68.9%</td> <td>Passante a 4mm</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Passante a 2mm</td> <td>29.7%</td> <td>Passante a 1mm</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>Passante a 0,063mm</td> <td>0.3%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Passante a 31,5mm	99.6%	Passante a 16mm	92.6%	Passante a 8mm	68.9%	Passante a 4mm	40%	Passante a 2mm	29.7%	Passante a 1mm	17%	Passante a 0,063mm	0.3%		
Passante a 31,5mm	99.6%	Passante a 16mm	92.6%																
Passante a 8mm	68.9%	Passante a 4mm	40%																
Passante a 2mm	29.7%	Passante a 1mm	17%																
Passante a 0,063mm	0.3%																		
Forma dell'aggregato grosso: npd																			
Percentuale di particelle frantumate: npd																			
Contenuto di fini: f ₃																			
Qualità dei fini: fini minori del 3%																			
Composizione aggregato grosso: npd																			
Resistenza alla frammentazione: LA ₁₅																			
Resistenza all'usura: M _{DE15}																			
Massa volumica: npd																			
Assorbimento d'acqua: npd																			
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici: npd																			
Resistenza al gelo e disgelo: npd																			
Sostanze pericolose: non presenti																			
Solfati idrosolubili nell'aggregato riciclato: SS _{0,2}																			
Solfato solubile in acido: npd*																			
La prestazione del prodotto da costruzione oggetto della presente dichiarazione di prestazione è conforme alle prestazioni dichiarate. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. *Il presente materiale non può essere utilizzato/combinato con leganti idraulici																			
Grosseto, 26/06/2026																			
Firma del legale rappresentante dell'impresa Rossana Massai:		 Massai Rossana 26.06.2026 08:06:35 GMT+02:00																	