## Dichiarazione di prestazione n. 1 (ai sensi dell'Allegato III del Regolamento UE 305/11)

1- Codice di identificazion	ne unico del prodotto:	CB 6,3 usura 50/70		
Nome commerciale del prodo	tto da costruzione:	Strato di usura 0/5 C		
2- Usi previsti:		UNI EN 13108-1: Conglomerato bituminoso		
		prodotto a caldo		
3- Fabbricante:		GROSSETANA CONGLOMERATI S.C. a R.L.		
Indirizzo della sede legale del fabbricante:		Via Birmania 148 – 58100 - GROSSETO		
Indirizzo della sede operativa	del fabbricante:	58100 - Località Rugginosa, Grosseto (GR)		
5- Sistema di valutazione e v	verifica della costanza di	2+		
prestazione del prodotto da costruzione (VVCP):				
<u>6a- Norma armonizzata</u>		UNI EN 13108-1		
<b>6b- Organismo notificato</b>	L'Organismo notificato	ICMQ Spa (numero di identificazione		
	dell'organismo 1305) ha	effettuato ispezione iniziale dello stabilimento		
	di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e			
	sorveglianza, valutazion	ne e verifica continue del controllo della		
	produzione in fabbrica	secondo il sistema 2+ ed ha rilasciato il		
	certificato di conformità	del controllo di produzione di fabbrica n. 1305-		
	CPD-0694			

Contenuto di vuoti massimo	NPD	Contenuto di vuoti minimo	NPD
Minimo di vuoti riempito da bitume	NPD	Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD
Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	NPD
Sensibilità all'acqua	NPD	Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)	NPD
Reazione al fuoco	NPD	Temperatura della miscela	da 140° a 180°
Granulometria del conglomera	to:		
	% progressivo passante		% progressivo passante
Setaccio 8 mm	100	Setaccio 6,3 mm	100
Setaccio 4 mm	87	Setaccio 2 mm	46
Setaccio 1 mm	30	Setaccio 0,5 mm	23
Setaccio 0,25 mm	15	Setaccio 0,063 mm	10.8
Contenuto di legante	B min 5,2% (5,9%)	Valori Marshall	S <sub>min 12,5</sub> (16.9 kN) F 2 (2,9 mm) Q <sub>min 4</sub> (5.8 kN/mm)
Resistenza alla deformazione permanente	NPD	Dispositivo largo: profondità di rottura	NPD
Dispositivo piccolo: ormaiamento	NPD	Disposivo piccolo: profondità di rottura	NPD

La prestazione del prodotto da costruzione oggetto della presente dichiarazione di prestazione è conforme alle prestazioni dichiarate.

Make.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

Grosseto (GR), 07/10/2025

Firma del legale rappresentante dell'impresa: Massai Rossana///