



EXHIBO S.p.A.
COMMUNICATION SYSTEMS

System Integrator Product Guide

REV 1.3 – Settembre 2025

[Catalogo](#)

[Supporto](#)

[Contatti](#)

System Integrator Product Guide

[Clicca sulla descrizione per accedere al catalogo](#)

Audio



[Microfoni da soffitto, videobar, gooseneck, lavalier, headset e radiomicrofoni wireless](#)



[Diffusori audio da incasso, a vista, outdoor e sistemi di amplificazione](#)



[Processori audio DSP ad architettura aperta](#)



[Amplificatori audio Install con ingressi analogici, Digital Bus e DSP integrato](#)



[Matrici audio DSP AHM Series, expander e interfacce utente](#)



[Diffusori audio eleganti ed estremamente compatti](#)



[Diffusori audio, mixer, matrici, amplificatori, sistemi audio wireless](#)

Video



[Sistemi di controllo, interfacce utente, AVoIP, switching video](#)



[Videoproiettori DLP e LCD ad alta luminosità, portatili e short Throw](#)



[Ledwall da installazione indoor, outdoor e interattivi](#)



[Processori video wall, mixer grafici seamless, server multimediali](#)



[Telecamere PTZ e sistemi di Auto-Tracking](#)



[Telecamere PTZ, HDMI switcher, splitter ed extender HDBT](#)



[HMDI Switcher, splitter ed extender HDBT](#)

Collaboration



[Display Interattivi, supporti e sistemi di collaboration](#)



[Cuffie Office & Smart Working, speakerphone](#)

Staffe e supporti



[Supporti per videoproiettori, display, ledwall, videowall e mobili videoconferenza](#)

TeamConnect Ceiling 2



TCC 2 BLACK  Dante
Microfono Array da soffitto con tecnologia beamforming, copertura **80mq**, Dante, Poe, colore nero



TCC 2 WHITE  Dante
Microfono Array da soffitto con tecnologia beamforming, copertura **80mq**, Dante, Poe, colore bianco



TCC M-S-B  Dante
Microfono Array da soffitto con tecnologia beamforming, copertura **40mq**, Dante, Poe, colore nero



TCC M-S-W  Dante
Microfono Array da soffitto con tecnologia beamforming, copertura **40mq**, Dante, Poe, colore bianco



TCC M-F-B  Dante
Microfono Array da incasso soffitto con tecnologia beamforming, copertura **40mq**, Dante, Poe, colore nero



TCC M-F-W  Dante
Microfono Array da incasso soffitto con tecnologia beamforming, copertura **40mq**, Dante, Poe, colore bianco



TeamConnect Bar



TC BAR M  Dante
Video bar Medium con 4 speaker, ePTZ 4K FOV 115°, zoom 5X, autoframing, 6 microfoni beamforming, DSP, Lan, Dante



TC BAR S  Dante
Video bar Small con 2 speaker, ePTZ 4K FOV 115°, zoom 3X, autoframing, 4 microfoni beamforming, DSP, Lan, Dante



MobileConnect



MobileConnect Station  Dante
Trasmettitore streaming multicanale unicast con funzione Talk-Back per dispositivi mobili con App, Dante



MobileConnect Manager
Software OnPrem di gestione della rete MobileConnect per streaming audio



MobileConnect App
App per dispositivi mobili Ios e Android. Utilizza microfono per Talk-Back

TeamConnect ISP




TC Intelligent Speaker
Speakerphone intelligente con 7 capsule microfoniche, tecnologia beamforming e trascrizione automatica. Specifico per MS Teams Room system.



Sennheiser Room Planner

Configuratore On-Line



Gooseneck



MEG-14-40 B

Microfono con capsula cardioide integrata, attacco **XLR-3**, lunghezza 45cm, colore nero



MEG-14-40 L II B

Microfono con capsula cardioide integrata, attacco **XLR-5**, lunghezza 45cm, **led verde**, colore nero



MZH 3015 15cm

MZH 3042 40cm

MZH 3062 60cm

MZH 3072 70cm

Gooseneck doppio snodo, attacco XLR-3, lunghezza, colore nero, **senza capsula**



ME 34 - capsula cardioide

ME 35 - capsula super cardioide

ME 36 - capsula Shotgun

Capsule microfoniche per gooseneck MZH



MAT 133 - Base XLR-3 senza pulsante

MAT 133 S - Base XLR-3 con pulsante led

MAT 153 S - Base XLR-5 con pulsante led
Basi microfoniche per gooseneck MEG 14-40 e serie MZH



MZT 30 - Presa incasso XLR-3

MZT 30 L - Presa incasso XLR-5

Lavalier



MKE 1

Mic **omnidirezionale**, capsula 3,3mm, sweat-resistant, attacco Mini jack (EW) o 3 Pin, colore nero o beige



MKE 2

Mic **omnidirezionale**, sweat-resistant, attacco Mini jack (EW) o 3 Pin, colore nero o beige



MKE 40

Mic **cardioide**, attacco Mini jack (EW) o 3 Pin, colore nero



MKE Essential

Mic **omnidirezionale**, sweat-resistant, attacco Mini jack (EW) o 3 Pin, colore nero o beige



ME 2

Mic **omnidirezionale**, attacco Mini jack, colore nero



ME 4

Mic **cardioide**, attacco Mini jack, colore nero

Headset



SL HEADMIC 1

Headset **omnidirezionale**, capsula MKE1, mini Jack o 3 Pin, colore nero, beige, silver



HSP 2

Headset **omnidirezionale**, archetto regolabile in titanio, mini Jack o 3 Pin, colore nero o beige



HSP 4

Headset **cardioide**, archetto regolabile in titanio, mini Jack o 3 Pin, colore nero o beige



HSP Essential

Headset **omnidirezionale**, archetto regolabile, mini Jack o 3 Pin, nero o beige



ME 3

Headset **cardioide** low cost, attacco mini jack, colore nero



HT 747 Fitness

Headset **supercardioide**, resistente al sudore, mini jack, colore nero o giallo

XSW 1



[XSW 1 825](#)

Ricevitore, palmare, capsula 825, attacco, max 10 canali



[XSW 1 835](#)

Ricevitore, palmare, capsula 835, attacco, max 10 canali



[XSW 1 ME2](#)

Ricevitore, bodypack, lavalier omnidirezionale, max 10 canali



[XSW 1 ME3](#)

Ricevitore, bodypack, headset cardioide, max 10 canali



[XSW 1 CI](#)

Ricevitore, bodypack, cavo strumenti, max 10 canali

XSW 1 DUAL



[XSW 1 825 Dual Vocal Set](#)

Ricevitore doppio con antenna integrata, 2 palmari con capsula 825 e attacco, max 10 canali



[XSW 1 835 Dual Vocal Set](#)

Ricevitore doppio con antenna integrata, 2 palmari con capsula 835 e attacco, max 10 canali

XSW 2



[XSW 2 835](#)

Ricevitore con antenne esterne e display, palmare, capsula dinamica 835, attacco, max 12 canali



[XSW 2 865](#)

Ricevitore con antenne esterne e display, palmare, capsula condensatore 865, attacco, max 12 canali



[XSW 2 ME2](#)

Ricevitore con antenne esterne e display, bodypack, lavalier omnidirezionale, max 12 canali



[XSW 2 ME3](#)

Ricevitore con antenne esterne e display, bodypack, headset cardioide, max 12 canali



[XSW 2 CI 1](#)

Ricevitore con antenne esterne e display, bodypack, cavo strumenti, max 12 canali

Antenna esterna, display frontale e montaggio rack

Evolution Wireless EW-D



[EW-D 835-S SET](#)

Ricevitore, palmare, capsula 835, attacco, rack mount, Smart Assist App



[EW-D ME2 SET](#)

Ricevitore, bodypack, lavalier omnidirezionale, rack mount, Smart Assist App



[EW-D ME3 SET](#)

Ricevitore, bodypack, Headset cardioide, rack mount, Smart Assist App



[EW-D ME4 SET](#)

Ricevitore, bodypack, lavalier cardioide, rack mount, Smart Assist App



[EW-D ME2 / 835-S SET](#)

Ricevitore, palmare, capsula 835, bodypack, lavalier omnidirezionale, rack mount, Smart Assist App



[EW-D SK BASE SET](#)

Ricevitore, bodypack, rack mount, Smart Assist App

Evolution Wireless EW-DX



[EW-DX 835-S SET](#)

Ricevitore 2 canali, 2 Trasmettitori palmari SKM-S con capsula 835, 2x batterie ricaricabili BA70



[EW-DX MKE 2 SET](#)

Ricevitore 2 canali, 2 Trasmettitori bodypack SK con lavalier MKE 2, 2x batterie ricaricabili BA70



[EW-DX MKE 2/835-S COMBO SET](#)

Ricevitore 2 canali, 1 palmare SKM-S, 1 bodypack con lavalier MKE 2, 2x batterie ricaricabili BA70



[EW-DX TS 3-Pin](#) [EW-DX TS 5-Pin](#)

Trasmettitore base da tavolo per microfoni gooseneck 3-Pin standard o 5-Pin con led luminoso



[EW-DX EM 2 Dante](#)

Ricevitore 2 canali, Banda 88Mhz, Lan, rack mount, Smart Assist App, Control Cockpit, WSM, Dante



[EW-DX EM 4 Dante](#)

Ricevitore 4 canali, Banda 88Mhz, Lan, rack mount, Smart Assist App, Control Cockpit, WSM, Dante, Antenna splitter



[CHG-70N KIT](#)

Caricatore a 2 posti per palmari e bodypack, Poe o alimentatore esterno

Accessori



[EW-D ASA](#)

Splitter antenna attivo per 4 ricevitori, alimentatore, montaggio rack GA-3 non incluso



[EW-D AB BOOSTER](#)

Amplificatore di antenna per lunghe tratte, cavo adattatore incluso



[EW-D CHARGING SET](#)

Set caricatore e 2 batterie ricaricabili BA70, alimentatore incluso



[A 1031-U](#)

Antenna UHF omnidirezionale direzionale passiva, 450-960 Mhz



[ADP UHF](#)

Antenna UHF direzionale passiva, 470-1075 Mhz



[EW-D COLOR CODING SET](#)

Supporti colorati per sistemi wireless bodypack e palmari



Trasmettitori



SL-HANDHELD 865 DW-3

Trasmettitore palmare, capsula 865, banda 1,9Ghz, AFM, batteria inclusa



SL-BODYPACK-DW-3

Trasmettitore bodypack, banda 1,9Ghz, AFM, batteria inclusa, microfono escluso



SL-TABLESTAND 133-S DW-3

Base da tavolo wireless per gooseneck [MEG 14-40B](#), banda 1,9Ghz, AFM, batteria inclusa



SL-TABLESTAND 153-S DW-3

Base da tavolo wireless per gooseneck led [MEG 14-40 L II B](#), banda 1,9Ghz, AFM, batteria inclusa



SL-BOUNDARY-DW-3

Trasmettitore boundary wireless cardioide, banda 1,9Ghz, AFM, batteria inclusa



CHG 2W

Caricatore a induzione per 2 basi microfoniche SL-Tablestand e SL-Boundary

Ricevitori e Accessori



SL-RACK RECEIVER DW-3

Ricevitore True Diversity 1 canale, Lan, display Oled, Banda 1,9Ghz, AFM, Rack Mount



SL-MCR 2-DW-3

Ricevitore Access Point 2 canali, Lan, Dante, Banda 1,9Ghz, AFM, alimentazione Poe



SL-MCR 4-DW-3

Ricevitore Access Point 4 canali, Lan, Dante, Banda 1,9Ghz, AFM, alimentazione Poe



CHG 2

Caricatore a 2 posti per trasmettitori palmari o bodypack serie SpeechLine



CHG 2N

Caricatore a 2 posti per trasmettitori palmari o bodypack serie SpeechLine, Lan control



CHG 4N

Caricatore a 4 posti per trasmettitori palmari o bodypack serie SpeechLine, Lan control



Auto. Frequency Management



Auto. Interference Management



Auto. Audio Level Management



AES 256



Dante® integration



License-free 1.9 GHz




Digital Workflows



15 hours battery life



Convenient charging



Integrated DSP with EQ & Presets



Multi-Room Mode



Notifications



Optimal speech intelligibility



Tamper-proof

Control 10 Series



CONTROL 12C/T

Diffusore da incasso compatto, driver 3", 20W 8 ohm, 15W 100V, colore bianco o nero



CONTROL 14C/T

Diffusore da incasso a 2 vie coassiale, driver 4", 30W 8 ohm, 25W 100V, colore bianco o nero



CONTROL 16C/T

Diffusore da incasso a 2 vie coassiale, driver 6,5", 50W 8 ohm, 30W 100V, colore bianco o nero



CONTROL 18C/T

Diffusore da incasso a 2 vie coassiale, driver 8", 90W 8 ohm, 60W 100V, colore bianco o nero

Disponibili anche in versione certificata EN 54

Control 400 Series



NEW!

CONTROL 424C/T

Diffusore da incasso a 2 vie, woofer 4", 40W 16 ohm, 30W 100V, apertura 130°, griglia magnetica colore bianco



NEW!

CONTROL 424LP

Diffusore da incasso a 2 vie, woofer 4", 40W 120 ohm, 30W 100V, apertura 130°, griglia magnetica colore bianco, Low profile 10cm



NEW!

CONTROL 426C/T

Diffusore da incasso a 2 vie, woofer 6,5", 75W 16 ohm, 60W 100V, apertura 110°, griglia magnetica colore bianco



NEW!

CONTROL 426LP

Diffusore da incasso a 2 vie, woofer 6,5", 75W 16 ohm, 60W 100V, apertura 110°, griglia magnetica colore bianco, Low profile 10cm



NEW!

CONTROL 426C/T-LS

Diffusore da incasso a 2 vie, woofer 6,5", 75W 16 ohm, 60W 100V, apertura 110°, griglia magnetica colore bianco, Life Safety



NEW!

CONTROL 419CS/T

Subwoofer 8" da incasso, 80W 8 Ohm, 60W 100V, colore bianco

Control 40 Series



CONTROL 45C/T

Diffusore da incasso Premium a 2 vie, driver 5,5", Tecnologia **RBI Waveguide** apertura 120° direttività costante, 75W 8 Ohm, 60W 100V, colore bianco



CONTROL 47C/T

Diffusore da incasso Premium a 2 vie, driver 6,5", Tecnologia **RBI Waveguide** apertura 120° direttività costante, 75W 8 Ohm, 60W 100V, colore bianco



CONTROL 47LP Low Profile

Diffusore da incasso Premium a 2 vie, driver 6,5", Tecnologia **RBI Waveguide** apertura 120° direttività costante, 75W 8 Ohm, 60W 100V, colore bianco



CONTROL 47HC High Ceiling

Diffusore da incasso Premium a 2 vie, driver 6,5", Tecnologia **RBI Waveguide** apertura 120° direttività costante, 75W 8 Ohm, 60W 100V, colore bianco

Control 60 Series



CONTROL 64P/T

Diffusore pendente a 2 vie, driver 4", 50W 8ohm, 30W 100V, colore nero o bianco



CONTROL 65P/T

Diffusore pendente a 2 vie, RBI, driver 5,25", 75W 8ohm, 60W 100V, colore nero o bianco



CONTROL 67P/T

Diffusore pendente a 2 vie, RBI, driver 6,5", 75W 8ohm, 60W 100V, colore nero o bianco



CONTROL 68HP

Diffusore pendente a 2 vie, High power, driver 8", 150W 8ohm, 68W 100V, colore nero o bianco

Control SUB + SAT



CONTROL 40CS/T

Subwoofer ad incasso con crossover per utilizzo con max 4 satelliti, colore bianco



CONTROL 42C

Satellite medio-alti da incasso, driver 2,5", colore bianco



CONTROL 50S/T

Subwoofer a vista con crossover per utilizzo con max 4 satelliti, colore nero o bianco



CONTROL 52

Satellite medio-alti a vista, driver 2,5", colore nero o bianco



CONTROL 60P/T

Subwoofer pendente con crossover per utilizzo con max 4 satelliti, colore nero o bianco



CONTROL 62P

Satellite medio-alti pendente, driver 2,5", colore nero o bianco

SUB e SAT combinabili a piacimento

Soundbar



PSB-1 Pro

Soundbar audio Full-Range, volume fisso o variabile, apprendimento IR per controllo con telecomando unico



PSB-2 Pro

Soundbar audio Full-Range, volume fisso o variabile, apprendimento IR per controllo con telecomando unico, HDMI, Bluetooth

Progettate per stanze Hotel, Yacht, Cruise



Control 20 Series



CONTROL 23-1

Diffusore a vista compatto a due vie indoor/outdoor, driver 3", 50W 8ohm, 15W 100V, colore bianco o nero



CONTROL 25-1

Diffusore a vista compatto a due vie indoor/outdoor, driver 5,25", 100W 8ohm, 30W 100V, colore bianco o nero



CONTROL 28-1

Diffusore a vista compatto a due vie indoor/outdoor, driver 8", 120W 8ohm, 60W 100V, colore bianco o nero



CONTROL 1 Pro

Diffusore a vista compatto a due vie, driver 5,25", 150W 4 Ohm, colore bianco o nero



CONTROL 25AV

Diffusore a vista compatto a due vie indoor/outdoor, driver 5,25", 100W 8ohm, 60W 100V, colore bianco o nero



CONTROL 29AV

Diffusore a vista compatto a due vie indoor/outdoor, driver 8", 150W 8ohm, 110W 100V, colore bianco o nero



CONTROL 30

Diffusore a vista compatto a tre vie indoor/outdoor, driver 10", 250W 4ohm, 150W 100V, colore bianco o nero



CONTROL 31

Diffusore a vista compatto a due vie indoor/outdoor, driver 10", 200W 8ohm, 150W 100V, colore bianco o nero



CONTROL SB2210

Subwoofer compatto indoor/outdoor, 2 driver da 10", 500W 8ohm, colore bianco o nero

Sleek – Curved – Wide



SLP12/T - Sleek Low Profile

Diffusore a vista on-wall a due vie indoor/outdoor, driver 3", 40W 8ohm, 15W 100V, colore bianco o nero



SLP14/T – Sleek Low Profile

Diffusore a vista on-wall a due vie indoor/outdoor, driver 4", 50W 8ohm, 25W 100V, colore bianco o nero



CONTROL CRV – Curved design

Diffusore curvo per angoli e combinabile fino a 360°, dual driver 4", 60W 4ohm, 30W 100V, colore bianco o nero



CONTROL HST – Wide Coverage

Diffusore a vista ad ampia copertura con dual tweeter e woofer on wall, 100W 8ohm, 60W 100V, colore bianco o nero

AWC Compact Series



[AWC62](#)

Diffusore Outdoor IP56 a due vie, woofer 6,5" LF, driver 1" HF, 120W 8 ohm - 100V, colore bianco o nero



[AWC82](#)

Diffusore Outdoor IP56 a due vie, woofer 8" LF, driver 1" HF, 200W 8 ohm - 100V, colore bianco o nero



[AWC129](#)

Diffusore Outdoor IP56 a due vie, woofer 12" LF, driver 1" HF, 250W 8 ohm - 100V, colore bianco o nero



[AWC159](#)

Diffusore Outdoor IP56 a due vie, woofer 15" LF, driver 1" HF, 300W 8 ohm - 100V, colore bianco o nero



[AWC15LF](#)

Diffusore Outdoor IP56 basse frequenze, woofer 15", 300W 8 ohm - 100V, colore bianco o nero

AW Series



[AW266](#) - [AW266-LS EN 54-24](#)

Diffusore Outdoor IP55 a due vie High Power, 12" LF, 1,5" HF, 60° x 60°, 400W 8 ohm - 100V, colore bianco o nero



[AW295](#) - [AW295-LS EN 54-24](#)

Diffusore Outdoor IP55 a due vie High Power, 12" LF, 1,5" HF, 90° x 50° ruotabile, 400W 8 ohm - 100V, colore bianco o nero



[AW526](#) - [AW526-LS EN 54-24](#)

Diffusore Outdoor IP55 a due vie High Power, 15" LF, 1,5" HF, 120° x 60° ruotabile, 400W 8 ohm - 100V, colore bianco o nero



[AW566](#) - [AW566-LS EN 54-24](#)

Diffusore Outdoor IP55 a due vie High Power, 15" LF, 1,5" HF, 60° x 60° ruotabile, 400W 8 ohm - 100V, colore bianco o nero



[AW595](#) - [AW595-LS EN 54-24](#)

Diffusore Outdoor IP55 a due vie High Power, 15" LF, 1,5" HF, 90° x 50° ruotabile, 400W 8 ohm - 100V, colore bianco o nero

Landscape



[GSF Garden Series](#)

Diffusori Full-range per esterni, installabili a terra o a parete, driver da 3" o da 6", amplificazione a bassa impedenza o 100V, colore verde o marrone



[GSB Garden Subwoofer](#)

Subwoofer da interrimento per ampie superfici con driver da 8" o da 12", amplificazione a bassa impedenza o 100V, colore verde o marrone



[CONTROL 80 Series](#)

Diffusori omnidirezionali per ampie superfici esterne, driver da 5,25" o da 8", amplificazione a bassa impedenza o 100V, colore verde

COL Series



COL 600

Diffusore a colonna slim da 60cm, apertura 160° H – 110° V, 10° Down-tilt, 80W 80hm, 20W 100V, staffa inclusa, colore bianco o nero



COL 800

Diffusore a colonna slim da 80cm, apertura 160° H – 60° V, 10° Down-tilt, 150W 80hm, 60W 100V, staffa inclusa, colore bianco o nero

CBT Series



CBT 50LA-1

Diffusore array 8x2" da 50cm, Constant Beamwidth Technology, apertura 150° H – 20° V, 100W 80hm, 60W 100V, staffa inclusa, colore bianco o nero



CBT 100LA-1

Diffusore array 16x2" da 100cm, Constant Beamwidth Technology, apertura 150° H – 15° V, 200W 80hm, 120W 100V, staffa inclusa, colore bianco o nero



CBT 200LA-1

Diffusore array 32x2" da 200cm, Constant Beamwidth Technology, apertura 150° H – 15° V, 400W 40hm, 240W 100V, staffa inclusa, colore bianco o nero



CBT 70J-1

CBT 70J-1 + 70JE-1 System

Diffusore array 16x1" Tweeter, 4x5" woofer, Constant Beamwidth Technology, apertura verticale selezionabile, estensione opzionale per basse frequenze, staffa inclusa, colore bianco o nero




CBT 1000

CBT 1000 + CBT 1000E System

Diffusore array 24x1" Tweeter, 6x6,5" woofer, Constant Beamwidth Technology, apertura verticale selezionabile, estensione opzionale per basse frequenze, staffa inclusa, colore bianco o nero

Intellivox Series



Intellivox Powered Adjustable Coverage

I sistemi a colonna **JBL Intellivox** permettono di direzionare il suono direttamente verso l'ascoltatore, riducendo l'energia sonora proveniente dalle pareti, soffitti e altre superfici riflettenti.

La tecnologia **DDC** (Digital Directivity Control) permette di concentrare l'energia di emissione del diffusore solo dove necessario favorendo l'intelligibilità, mentre la tecnologia **DDS** (Digital Directivity Synthesis) consente di sintetizzare il lobo di emissione modellandolo sull'area di ascolto

Mixer amplificati



[CSMA 180/1120](#)

Mixer amplificato a 4 ingressi mic/line, 1 uscita, 4-8 Ohm oppure 100V, fanless, montaggio 1/2 RU, controllo remoto volume opzionale. Potenze 80W o 120W



[CSMA 240/280/2120](#)

Mixer amplificato a 8 ingressi, 2 uscite, 4-8 Ohm oppure 100V, fanless, montaggio 1 RU, controllo remoto volume opzionale. Potenze 40W, 80W o 120W per canale



[VMA 160/1120/1240](#)

Mixer amplificato a 5 ingressi con Media Player USB e Bluetooth integrato, 1 uscita, 4-8 Ohm oppure 100V, montaggio 2 RU, controllo remoto volume opzionale. Potenze 60W, 120W o 240W



[VMA 260/2120](#)

Mixer amplificato a 5 ingressi con Media Player USB e Bluetooth integrato, 2 uscite, 4-8 Ohm oppure 100V, montaggio 2 RU, controllo remoto volume opzionale. Potenze 60W e 120W per canale

Amplificatori



[CSA 140Z/180Z/1120Z](#)

Amplificatore audio compatto 1 uscita, 8 Ohm/100V, fanless, montaggio 1/2 RU, controllo remoto volume opzionale. Potenze da 40W, 80W, 120W



[CSA 240Z/280Z/2120Z](#)

Amplificatore audio compatto 2 uscite, 8 Ohm/100V, fanless, montaggio 1/2 RU, controllo remoto volume opzionale. Potenze da 40W, 80W, 120W



[CSA 1300Z/2300Z](#)

Amplificatore audio compatto da 300W, 8Ohm/100V, montaggio 2 RU, controllo remoto volume opzionale. Versioni a 1 o 2 canali



[CSA-2120](#)

Amplificatore audio compatto 2 canali, 4/8 Ohm, fanless, montaggio 1/2 RU, Potenza 2x120W

Mixer audio



[CSM 14](#)

Commercial audio mixer 4 canali, 1 uscita, priorità mic/line, montaggio 1/2 RU, controllo remoto volume opzionale



[CSM 28](#)

Commercial audio mixer 8 canali, 2 uscite, ingressi assegnabili su ogni uscita, priorità mic/line, controllo remoto volume opzionale

Configurazioni Fisse



[BLU-50v2](#)

Processore DSP ad architettura aperta, 4 Input, 4 Output, BLU Link 48 canali, GPIO, LAN, RS-232, POE+



[BLU-100](#)

Processore DSP ad architettura aperta, 12 Input, 8 Output, BLU Link 48 canali, GPIO, LAN, RS-232



[BLU-101](#)

Processore DSP ad architettura aperta, 12 Input, 8 Output, AEC, BLU Link 48 canali, GPIO, LAN, RS-232



[BLU-102](#)

Processore DSP ad architettura aperta, 12 Input, 8 Output, AEC, BLU Link 48 canali, GPIO, LAN, RS-232, ibrido telefonico analogico



[BLU-103](#)

Processore DSP ad architettura aperta, 12 Input AEC, 8 Output, AEC, BLU Link 48 canali, GPIO, LAN, RS-232, VOIP

Chassis per schede I/O



[BLU-160](#)

Processore DSP ad architettura aperta, 4 slot per schede I/O, BLU Link 256 canali, GPIO, LAN, RS-232, EN 54-16 compliant



[BLU-806DA](#)

Processore DSP ad architettura aperta, 4 slot per schede I/O, BLU Link 256 canali, Dante, AES67, GPIO, LAN, RS-232, EN 54-16 compliant



[BLU-120](#)

I/O Expander, 4 slot per schede I/O, BLU Link 256 canali, GPIO, LAN, RS-232, EN 54-16 compliant



[BLU-326DA](#)

I/O Expander, 4 slot per schede I/O, BLU Link 256 canali, Dante, AES67, GPIO, LAN, RS-232, EN 54-16 compliant



[I/O Card](#)

Schede 4 ingressi mic/line, 4 output, Digital input, Digital output, AEC, ibrido telefonico

Accessori



[BREAK IN/OUT BOXES](#)

Box di espansione ingressi o uscite fisse, BLU Link 256 canali, montaggio 1/2 rack,



[BLU-USB](#)

Interfaccia USB 2x2 o 8x8 per computer verso BLU Link



[BLU-DA](#)

Interfaccia 64 canali Dante/AES67 verso BLU Link, montaggio 1/2 rack, EN 54-16 compliant



[BLU-GPX](#)

Expander GPIO 36 input, 23 logic output, 8 relays, Lan, EN 54-16 compliant



[Pannelli remoti CONTRIO](#)

Controller su rete Lan per installazione su scatola da incasso per selezione sorgenti, volume, preset di zona

Standard



[XLi Series](#)

Amplificatori audio 4/8 Ohm,
ingressi audio analogici RCA/XLR,
Stereo/Parallel/Bridge Mode
**2x300W, 2x450W
2x750W, 2x1350W**



[XLC Series](#)

Amplificatori ad alta potenza per
cinema, Stereo/Parallel/Bridge
Mode, 2/4/8 Ohm
2x500W, 2x800W, 2x1300W



[XTi 2 Series](#)

Amplificatori audio 2/4/8 Ohm,
ingressi audio analogici XLR,
Stereo/Parallel/Bridge Mode
**2x500W, 2x800W
2x1200W, 2x2100W**



[ComTech DriveCore Series](#)

Amplificatori audio DriveCore
multicanale 4/8 Ohm, Fanless, 1 RU
**4x75W, 4x125W
8x75W, 8x125W**



[DCi DriveCore Analog](#)

Amplificatori audio DriveCore,
ingressi audio analogici, Low/High Z,
**2x300W, 2x600W, 2x1250W
4x300W, 4x600W, 4x1250W
8x300W, 8x600W**

DSP Integrato



[XLS DriveCore 2 Series](#)

Amplificatori audio DriveCore 2,
ingressi audio analogici RCA/XLR,
filtro passa banda, 2/4/8 Ohm
**2x350W, 2x525W
2x650W, 2x775W**



[CDi Series](#)

Amplificatori audio Switch-Mode,
Dual/Bridge mode, DSP, 2/4/8 Ohm
**2x500W, 2x800W
2x1200W, 2x2100W**



[CDi DriveCore Analog](#)

Amplificatori audio DriveCore, ingressi
audio analogici, Network control &
monitoring, DSP, Low/High Z,
**2x300W, 2x600W, 2x1200W
4x300W, 4x600W, 4x1200W**

Digital Bus Blu Link o Dante



[CDi DriveCore BLU Link](#)

Amplificatori audio DriveCore,
ingressi audio analogici & **Blu Link**
Digital Bus, Network control &
monitoring, DSP, Low/High Z
**2x300W, 2x600W, 2x1200W
4x300W, 4x600W, 4x1200W**



[DCi DriveCore Network Series](#)

Amplificatori audio DriveCore,
ingressi audio analogici & **Blu Link**,
Network control & monitoring, DSP,
Low/High Z,
**2x300W, 2x600W, 2x1250W
2x2400W, 4x300W, 4x600W,
4x1250W, 4x2400W, 8x300W,
8x600W**



[DCi DriveCore DA Series](#)

Amplificatori audio DriveCore,
ingressi audio analogici &
Dante/AES67, Network control &
monitoring, DSP, Low/High Z,
**4x300W, 4x600W, 4x1250W
8x300W, 8x600W**



Matrici Audio AHM Series



AHM-16

Matrice Audio DSP 96Khz 16x16, 8 In e 8 Out analogici, Lan, Slot di espansione, 1 RU



AHM-32

Matrice Audio DSP 96Khz 32x32, 12 In e 12 Out analogici, Lan, Slot di espansione, 1 RU



AHM-64

Matrice Audio DSP 96Khz 64x64, 12 In e 12 Out analogici, Lan, SQ Link, Slot di espansione, 2 RU



M-SQ-DANT64-A

Scheda di espansione Dante 64x64 96Khz per AHM e SQ, Ridondanza



M-SQ-DANT32-A

Scheda di espansione Dante 32x32 96Khz per AHM e SQ, Ridondanza



M-SQ-SLINK-A

Scheda di espansione S-Link 128x128 96Khz per AHM e SQ



Acoustic Echo Cancellation

Moduli di espansione 12 canali AEC per matrici AHM-64 e AHM-32

Expander



DX-88P

Espansione 8 Input 8 Output, DX Bus, Plug&Play, 1/2 RU



DT-20

Interfaccia Dante 2 mic/line Input, Lan Poe



DT-02

Interfaccia Dante 2 Output XLR, Lan Poe



DT-22

Interfaccia Dante, 2 Input mic/line, 2 output, Lan Poe



GPIO

Interfaccia 8 ingressi opto-isolati, 8 uscite, alimentazione Lan Poe, 1/2 RU

Interfacce Utente



IP1

Tastiera display LCD richiamo sorgenti, preset, volume, colore bianco o nero



IP4

Tastiera 4 pulsanti retroilluminati a colori richiamo sorgenti, preset, volume, colore bianco o nero



IP6

Controller con 6 layer, 6 encoder rotativi, 6 display lcd



IP8

Controller con 8 layer, 8 fader motorizzati, 8 display lcd



CC7-CC10

Touchpanel da 7" o 10" Montaggio a parete o desktop

Lyzard




[KZ1 I](#)

Mini diffusore, **driver 0,5"**, dimensioni 22x37x11 mm, colore bianco, nero, custom

[KZ1R I](#)

Mini diffusore da incasso, **driver 0,5"**, dimensioni 22x37x11 mm, colore bianco, nero, custom



[KZ14 I](#)

Line Array Flat, **Driver 4x0,5"**, cabinet alluminio, dimensioni 22x100x11 mm, colore bianco nero, custom

[KZ14R I](#)

Line Array Flat, **Driver 4x0,5"**, cabinet alluminio, dimensioni 22x100x11 mm, colore bianco nero, custom

Vyper




[KV25 II](#)

Line Array Flat, **Driver 4x1"**, cabinet alluminio, dimensioni 40x260x22 mm, colore bianco, nero, custom

[KV25R II](#)

Line Array Flat da incasso, **Driver 4x1"**, cabinet alluminio, dimensioni 40x260x22 mm, colore bianco, nero, custom



[KV52 II](#)

Line Array Flat, **Driver 8x1"**, cabinet alluminio, dimensioni 40x260x22 mm, colore bianco, nero, custom

[KV52R II](#)

Line Array Flat da incasso, **Driver 8x1"**, cabinet alluminio, dimensioni 50x510x37 mm, colore bianco, nero, custom



[KV102 II](#)

Line Array Flat, **Driver 16x1"**, cabinet alluminio, dimensioni 50x1010x37 mm, colore bianco, nero, custom

[KV102R II](#)

Line Array Flat da incasso, **Driver 16x1"**, cabinet alluminio, dimensioni 50x1010x37 mm, colore bianco, nero, custom

Azimut Kit



[KAMUT2L1 II](#)

Kit completo di 2x mini diffusori **KZ1 I**, Subwoofer **Truffle KTR24**, amplificatore DSP **Kommander KA02** con telecomando



[KAMUT2L14 II](#)

Kit completo di 2x Line Array **KZ14 I**, Subwoofer **Truffle KTR25**, amplificatore DSP **Kommander KA02** con telecomando



[KAMUT2L II](#)

Kit completo di 2x Line Array **KZ14 I**, Subwoofer **Rumble KU44 I**, amplificatore DSP **Kommander KA02** con telecomando



[KAMUT2V25 II](#)

Kit completo di 2x Line Array **KV25 II**, Subwoofer **Truffle KTR26**, amplificatore DSP **Kommander KA02** con telecomando

Kobra



[KK 52 I](#)

Line Array, **Driver 8x2"**, cabinet acciaio, dimensioni 59x497x81 mm, colore bianco, nero, custom

[KK 102 I](#)

Line Array, **Driver 16x2"**, cabinet acciaio, dimensioni 59x1000x81 mm, colore bianco, nero, custom

Python



[KP52 I](#)

Line Array, **Driver 6x3,15"**, cabinet acciaio, dimensioni 89x520x118 mm, colore bianco, nero, custom

[KP102 I](#)

Line Array, **Driver 12x3,15"**, cabinet acciaio, dimensioni 89x1000x118 mm, colore bianco, nero, custom

Kayman



[KY 52](#)

Line Array, **Driver 4x4"**, cabinet acciaio, dimensioni 116x520x134 mm, colore bianco, nero, custom

[KY 102](#)

Line Array, **Driver 8x4"**, cabinet acciaio, dimensioni 116x1000x134 mm, colore bianco, nero, custom

Tornado



[KT2](#)

Mini diffusore, **Driver 2"**, cabinet alluminio, dim. 74x74x118 mm, colore bianco, nero, custom



[KT2C](#)

Mini diffusore da incasso, **Driver 2"**, cabinet alluminio, dim. 125x125x119 mm, bianco, nero, custom

Anakonda



[KAN200](#)

Diffusore audio flessibile, **Driver 8x1"**, 64 Ohm, lunghezza 2 mt, colore bianco o nero



[KAN200+](#)

Diffusore audio flessibile, **Driver 16x1"**, 32 Ohm, lunghezza 2 mt, colore bianco o nero



[KAN200+8](#)

Diffusore audio flessibile, **Driver 16x1"**, 8 Ohm, lunghezza 2 mt, colore bianco o nero

Domino



[KF26](#)

Diffusore Full Range, Driver **2"+ 6"**, cabinet acciaio, dim, 180x350x118 mm, colore bianco, nero, custom



[KF210](#)

Diffusore Full Range, Driver **3"+ 10"**, cabinet acciaio, dim, 282x500x151 mm, colore bianco, nero, custom



[KF212](#)

Diffusore Full Range, Driver **1,7"+ 12"**, cabinet acciaio, dim, 330x655x200 mm, colore bianco, nero, custom

Thunder



[KS1 I - KS1P I](#)

Subwoofer **12"** magnete neodimio, Versione con amplificatore DSP **4x1500W** e versione passiva (P), colore nero, bianco, custom



[KS2 I - KS2P I](#)

Subwoofer **18"** magnete neodimio, Versione con amplificatore DSP **4x1500W** e versione passiva (P), colore nero, bianco, custom



[KS3 I - KS3P I](#)

Subwoofer **21"** magnete neodimio, Versione con amplificatore DSP **4x2500W** e versione passiva (P), colore nero, bianco, custom



[KS4 I - KS4P I](#)

Subwoofer **2x18"** magnete neodimio, Versione con amplificatore DSP **4x2500W** e versione passiva (P), colore nero, bianco, custom O



[KS5 I - KS5P I](#)

Subwoofer **2x21"** magnete neodimio, Versione con amplificatore DSP **4x2500W** e versione passiva (P), colore nero, bianco, custom O

Rumble



[KU44 I](#)

Subwoofer ultra-sottile, **Driver 4x4"**, cabinet acciaio, dim 500x116x100 mm, colore bianco, nero, custom



[KU26](#)

Subwoofer ultra-sottile, **Driver 2x6"**, cabinet acciaio, dim 350x180x118 mm, colore bianco, nero, custom



[KU210](#)

Subwoofer ultra-sottile, **Driver 2x10"**, cabinet acciaio, dim 500x282x151 mm, colore bianco, nero, custom



[KU212](#)

Subwoofer ultra-sottile, **Driver 2x12"**, cabinet acciaio, dim 655x330x200 mm, colore bianco, nero, custom



[KU315](#)

Subwoofer ultra-sottile, **Driver 15"**, doppio radiatore passivo, cabinet acciaio, dim 1230x450x250 mm, colore bianco, nero, custom

Truffle



[KTR24](#)

Subwoofer compatto cilindrico, **Driver 4"**, radiatore passivo, cabinet alluminio, colore nero



[KTR25](#)

Subwoofer compatto cilindrico, **Driver 5,25"**, radiatore passivo, cabinet alluminio, colore nero



[KTR26](#)

Subwoofer compatto cilindrico, **Driver 6,5"**, radiatore passivo, cabinet alluminio, colore nero

Kommander



[KA02 I](#)

Mini amplificatore DSP, Classe D,
4x50W 4 Ohm, Dante Ready, WiFi



[KA04](#)

Mini amplificatore DSP, Classe D,
4x150W 4 Ohm, Dante Ready,
WiFi



[KA14 I](#)

Amplificatore DSP, Classe D,
4x600W 2 Ohm, Dante Ready,
Rack Mount



[KA18 – KA18+](#)

Amplificatore DSP, Classe D,
8x150W 4 Ohm, Dante Ready,
Rack Mount



[KA28 – KA28+](#)

Amplificatore DSP, Classe D,
8x600W 2 Ohm, Dante Ready,
Rack Mount

Kommander



[KA34](#)

Amplificatore DSP, Classe D,
4x750W 4 Ohm, Dante Ready,
Rack Mount



[KA68 – KA68+](#)

Amplificatore DSP, Classe D,
8x750W 4 Ohm, Dante Ready,
Rack Mount



[KA104 – KA104LIVE](#)

Amplificatore DSP, Classe D,
4x2500W 4 Ohm, Dante Ready,
Rack Mount



[KA208 - KA208LIVE](#)

Amplificatore DSP, Classe D,
8x2500W 4 Ohm, Dante Ready,
Rack Mount

Capture



[KMC20V](#)

Microfono Line Array cardioide,
montaggio verticale,
preamplificatore e base inclusi



[KMC20H](#)

Microfono Line Array cardioide,
montaggio orizzontale,
preamplificatore e base inclusi



[KMC50](#)

Microfono Line Array cardioide,
capsule 16x6mm per la cattura di
voce, strumenti e ambiente

GH Line



[GH4 – GH4A Attivo](#)

Diffusore compatto **4" Full Range Point Source**, 140W, 4-16 Ohm, Acciaio, colore bianco o nero



[GH8](#)

Diffusore **8" Full Range Point Source**, 300W, 16 Ohm, Acciaio, colore bianco o nero



[GH12](#)

Diffusore compatto **12" Full Range Point Source**, 200W, 32 Ohm, Acciaio, colore bianco o nero



[GH412](#)

Diffusore compatto **4x12" Array Speaker**, 800W, 8 Ohm, Acciaio, colore nero

GU – GS Subwoofer



[GU210](#)

Subwoofer compatto 10" con radiatore passivo, 400W, acciaio, colore nero



[GS6 - GS6A Attivo](#)

Subwoofer compatto 6" ideale per GF22, GF42, GF82, 120W, MDF, colore nero



[GS12 – GS12A Attivo](#)

Subwoofer 12" ideale per GH4, GF82, 600W, 4 Ohm, Plywood, colore nero



[GS18 – GS18A Attivo](#)

Subwoofer 18" ideale per GH4, GH12, GH412, 750W, 8 Ohm, Plywood, colore nero



[GS218 – GS218A Attivo](#)

Subwoofer 2x18" ideale per GH12, GH412, 1600W, 4 Ohm, Plywood, colore nero

GF Line Array



[GF22](#)

Diffusore ultra compatto **2x2" Full Range Point Source**, 25W, 16 Ohm, ABS, colore bianco o nero



[GF42 I – GF42A I - GF42TI 100V](#)

Diffusore ultra slim **4x2" Line array**, 50W, 8-32 Ohm, ABS, colore bianco o nero, versioni passiva, attiva, 100V



[GF82 I – GF82A I - GF82TI 100V](#)

Diffusore ultra slim **8x2" Line array**, 100W, 16-64 Ohm, ABS, colore bianco o nero, versioni passiva, attiva, 100V



[GF16 I – GF162TI 100V](#)

Diffusore ultra slim **16x2" Line array**, 200W, 8-32 Ohm, ABS, colore bianco o nero, versioni 8-32 Ohm e 100V

Amplificatori GA Line



[GA41](#)

Amplificatore modulare Classe D, compatto, 2 Input, 4x150W 4 Ohm



[GA41L](#)

Amplificatore modulare Classe D, compatto, 4 Input, 4x150W 4 Ohm



[GA43](#)

Amplificatore modulare Classe D, compatto, 2 Input, 4x750W 4 Ohm



[GA43L](#)

Amplificatore modulare Classe D, compatto, 4 Input, 4x750W 4 Ohm



[GA46](#)

Amplificatore modulare Classe D, compatto, 2 Input, 4x1500W 4 Ohm



[GA46L](#)

Amplificatore modulare Classe D, compatto, 4 Input, 4x1500W 4 Ohm



[G-RACK](#)

Kit Montaggio rack per 3 amplificatori GA41, GA43, GA46



[GA201](#)

Mini Amplificatore modulare Classe D, Mini Jack Input, 2x125W 2 Ohm



[G-RACKMINI2](#)

Kit Montaggio rack per 6 amplificatori GA201

Sistemi audio portatili



[GP8A](#)

Sistema audio portatile con subwoofer da 8" e Array 4x2,5" modulare. Potenza 200W, Mixer DSP, Bluetooth, USB player integrati, Peso 14,5Kg

[GP8AB](#)

Versione con **batteria integrata**



[GP12A](#)

Sistema audio portatile con subwoofer da 12" e Array 16x2". Potenza 700W+ SUB 1200W, Peso 20Kg

[GP12](#)

Versione passiva collegabile al sistema attivo GP12A



[GP18A](#)

Sistema audio portatile con subwoofer da 18" e Array 24x2". Potenza 700W+ SUB 1500W, Peso 43Kg

[GP18](#)

Versione passiva collegabile al sistema attivo GP18A

Sistemi audio portatili High Power



[GPZA](#)

Sistema audio portatile con subwoofer 2x18" e Slim Array 2x12". Potenza 2x400W+ SUB 3000W, Peso 90Kg

[GPZ](#)

Versione passiva collegabile al sistema attivo GPZA



[GPXA](#)

Sistema audio portatile con subwoofer 2x18" e Slim Array 4x12". Potenza 1600W+ SUB 3000W, Peso 117Kg

[GPX](#)

Versione passiva collegabile al sistema attivo GPXA

Diffusori da soffitto

IC Series

8 Ohm/100V – bianco/nero



[IC3](#) – Driver 3", 10W

[IC6](#) – Driver 6", 2 Vie, 40W

[IC8](#) – Driver 8", 2 Vie, 60W

VIC/VICX Series

8 Ohm/100V – bianco/nero – Griglia magnetica verniciabile



[VIC6](#) – Driver 6", 2 Vie, 40W

[VIC6X](#) – Driver 6", 2 Vie, 40W, calotta e staffe

[VIC8](#) – Driver 8", 2 Vie, 60W

[VIC8X](#) – Driver 8", 2 Vie, 60W, calotta e staffe

DROP Series

8 Ohm/100V – bianco/nero - da appendimento



[DROP6](#) – Driver 6,5", 2 vie, 75W

Diffusori a vista Indoor/Outdoor

NIMBO Series

4-16 Ohm – bianco/nero/oro/Titanio – IP44



[YouTube video](#)



[Nimbo 14](#) – Driver 1x4", 2 Vie, 40W

[Nimbo 24](#) – Driver 2x4", 2 Vie, 80W

[Nimbo 26](#) – Driver 2x6,5", 2 Vie, 140W

AMBIT Series

8 Ohm/100V – bianco/nero – IP54



[eAmbit 103](#) - Driver 3", 25W

[Ambit 16](#) – Driver 6,5", 2 Vie, 50W

[Ambit 18](#) – Driver 8", 2 Vie, 100W

eMOTUS Series

8 Ohm/100V – bianco/nero – IP65



[eMotus 300D](#) – Driver 3", 25W

[eMotus 500D](#) – Driver 5", 2 Vie, 40W

[eMotus 800D](#) – Driver 8", 2 Vie, 100W

Diffusori a vista Outdoor

IG Series

8 Ohm/100V – IP65 Outdoor



[IG108](#) – Driver 8", 100W, diffusione 360°, colore verde

ZEN Series

8 Ohm/100V – IP65 Outdoor



[ZEN15](#) – Driver 5", 2 vie, 70W, colore grigio o sabbia

eRK Series

100V – IP65 Outdoor



[eRK108](#) – Driver 8", 2 Vie, 15W, 100V, colore roccia

Diffusori a colonna

MIA Series

Audio mini line array



[YouTube video](#)



MIA-81

Mini Array 8x1,5" driver, 16-64 Ohm, 40W, staffa inclusa, alluminio, colore bianco o nero



MIA-82

Mini Array 8x2,5" driver, 16-64 Ohm, 150W, staffa inclusa, colore bianco o nero

Diffusori High Power

ARQIS Series

8 Ohm – Cabinet in legno - bianco/nero



Arqis 105i

Driver 5,25", Tweeter, 70W

Arqis 106i

Driver 6", Tweeter, 120W

Arqis 108i

Driver 8", Tweeter, 150W

Arqis 110i

Driver 10", Tweeter, 300W

Arqis 112i

Driver 12", Tweeter, 500W

Arqis 205i

Driver 2x5", Tweeter, 140W

Arqis 208i

Driver 2x8", Tweeter, 300W



Arqis SB10i

SUB 10", 150W

Arqis SB12i

SUB 12", 300W

Arqis SB15i

SUB 15", 600W

Arqis SB6Ti

SUB 2x6", 120W

Subwoofer

KICK Series

4 Ohm – Cabinet in legno - installabile in verticale o orizzontale



KICK-SB28

Subwoofer 2x8" driver, 4 Ohm, 700W, staffa per fissaggio a parete inclusa, Outdoor IP46, colore nero



[YouTube video](#)



KICK-SB18

Subwoofer 1x8" driver, 8 Ohm, 350W, staffa per fissaggio a parete inclusa, Outdoor IP46, colore nero

EDGE Series

2.1 Subwoofer con uscite amplificate per satelliti 4/8 Ohm



EDGE-SB10P21

Subwoofer 1x10", 120WRMS, uscita amplificata 2x100W 40hm per coppia satelliti, Installazione a terra o parete, colore nero

Matrici Audio DSP

MIMO Series

Matrici digitali configurabili con EclerNet software



[MIMO88SG](#)

8x8 Digital Matrix

[MIMO88](#)

8x8 Digital Matrix espandibile

[MIMO1212SG](#)

12x12 Digital Matrix

[MIMO4040CDN](#)

40x40 Digital Matrix, AEC 

[MIMO7272DN](#)

72x72 Digital Matrix 

DAM Series

Audio zoner con remote controller



[DAM614](#)

6x4 Digital Matrix, 4 zone

HUB Series

Audio zoner con remote controller, Web server, App control



[HUB1408](#)

14x8 Digital Matrix, 8 zone

[HUB1616](#)

16x16 Digital Matrix, 16 zone

Interfacce Utente

PULSO Series

Touchpanel di controllo capacitivi



[PULSO-10](#)

Touchpanel di controllo 10" da incasso,
Poe, compatibile Vida, Halo, Hub,
EclerNet



[PULSO-6](#)

Touchpanel di controllo 5,5" da incasso,
Poe, compatibile Vida, Halo, Hub,
EclerNet



[PULSO-4](#)

Touchpanel di controllo 4" da incasso,
Poe, compatibile Vida, Halo, Hub,
EclerNet

WPNET

Touchpanel di controllo EclerNet



[WPNETTOUCH](#)

Pannello di controllo 10" TFT,
supporto desktop, EclerNet

Dante I/O

BOB Series

Dante/AES67 Digital Audio Interface 



[BOB-04](#)

Dante/AES67 interfaccia audio
digitale 4 Output



[BOB-22](#)

Dante/AES67 interfaccia audio
digitale 2 Input, 2 Output



[DN44BOB](#)

Dante interfaccia audio digitale 4
Input 4 Output, 4 GPI, 4 GPO



Amplificatori Classe D

AURA Series

Amplificatori multicanale 4 Ohm o 100V, fanless



[AURA-2L150](#) – 2x150W 4 Ohm



[AURA-4L150](#) – 4x150W 4 Ohm



[AURA-8L150](#) – 8x150W 4 Ohm



[AURA-2H150](#) – 2x150W 100V



[AURA-4H150](#) – 4x150W 100V



[AURA-2B600](#) – 2x600W 4 Ohm 100V



[AURA-2B900](#) – 2x900W 4 Ohm 100V



[AURA-4B600](#) – 4x600W 4 Ohm 100V



[AURA-4B900](#) – 4x900W 4 Ohm 100V

Amplificatori DSP

VIDA Series

Amplificatore DSP, 8/4/2 Ohm o 100V, Dante/AES67, Player audio



[VIDA-48Q](#)

4 canali, 4800W ripartibili



[VIDA-24Q](#)

4 canali, 2400W ripartibili



[YouTube video](#)

[VIDA-16Q](#)

4 canali, 1600W ripartibili

HADA Series

Amplificatore DSP, Lan, 100V in Bridge Mode



[HADA-4B150](#)

4x125W 4Ohm, 2x250W 100V, DSP



[HADA-4B250](#)

4x250W 4Ohm, 2x500W 100V, DSP



[YouTube video](#)

[HADA-4B400](#)

4x400W 4Ohm, 2x800W 100V, DSP

[HADA-4B500](#)

4x500W 4Ohm, 2x1000W 100V, DSP

[HADA-4B750](#)

4x750W 4Ohm, 2x1500W 100V, DSP

Amplificatori Standard

eLPA Series

Amplificatori stereo 4-8 Ohm, crossover, bridge mode



[eLPA 2 350](#) – 2x350W 4 Ohm

[eLPA 2 650](#) – 2x650W 4 Ohm

[eLPA 2 950](#) – 2x950W 4 Ohm

[eLPA 2 1400](#) – 2x1400W 4 Ohm



WiLD Wireless system



WiLD TX

Trasmettitore audio su rete wireless WiLD a 1.9Ghz. Distanza max 150Mt fino a 32 RX. Audio Stereo e Bluetooth input.



WiLD-14

Diffusore wireless amplificato da 4" con attacco standard per binari luminosi a soffitto, colore Bianco o Nero.



WiLD-SB18

Subwoofer wireless amplificato da 8" Bass Reflex, Ingresso Audio AUX, Low pass filter.



[YouTube video](#)

Mixer analogici

SAMI Series

Mixer audio per installazione, montaggio rack



SAMI-402

4x2, 1RU, 3-Band EQ, Main+AUX

SAMI-603

6x3, 1RU, Routing su 3 zone

SAMI-612

6x2, 1RU, 3-Band EQ su ogni input, Main+REC

SAMI-702BT

7x2, 1RU, 3-Band EQ, Bluetooth, Main+AUX

NEW!

eHMA Series

Mixer audio rack con amplificatore 40hm/100V integrato



eHMA 60

3x1, 60W

eHMA 120

4x1, 120W, 2 Zone On/Off

eHMA 250

6x1, 250W, 4 Zone On/Off

Sorgenti audio



DUO-NET PLAYER

Doppio Player audio stereo per la riproduzione di contenuti su USB, SD card, Internet Streaming, Ecler-Net



PLAYER ONE

Player audio stereo per la riproduzione di contenuti su USB, MicroSD, Internet Streaming, DLNA, Airplay



PLAYER ZERO

Player audio stereo per la riproduzione di contenuti su USB, MicroSD, Internet Streaming, DLNA, Airplay

Muse Control System




[MU-1000](#)

Muse Automation Controller compatto, Lan **Poe**, ICSLan port, installabile a rack con staffe [AVB-VSTYLE-RMK](#)




[MU-1300](#)

Muse Automation Controller compatto, Lan, 2 RS-232, 2 IR, 4 I/O. Richiede alimentatore PSR5.4, installabile a rack con staffe [AVB-VSTYLE-RMK](#)



[MU-2300](#)

Muse Automation Controller 1RU, Lan, ICSLan, 4 RS-232, 4 Relay, 4 IR, 4 I/O. Richiede alimentatore PSR5.4



[MU-3300](#)

Muse Automation Controller 1RU, Lan, ICSLan, 8 RS-232, 8 Relay, 8 IR, 8 I/O. Richiede alimentatore PSR5.4

I controller **AMX MUSE** sono dispositivi potenti, sicuri e affidabili che possono elaborare contemporaneamente un numero virtualmente illimitato di script scritti in **JavaScript, Python o Groovy** e supportano nativamente lo sviluppo Low-Code con **Node-RED**

Touchpanel Varia Series



[VARIA-150](#)

Touchpanel 15,6", 1920x1080, Poe+, configurabile come Web Kiosk, Zoom Controller, Room Booking a AMX G5 Control, supporto tabletop opzionale



[VARIA-100](#)

Touchpanel 10,1", 1920x1200, Poe, configurabile come Web Kiosk, Zoom Controller, Room Booking a AMX G5 Control, supporto tabletop opzionale



[VARIA-80](#)

Touchpanel 8", 1280x800, Poe, configurabile come Web Kiosk, Zoom Controller, Room Booking a AMX G5 Control, supporto tabletop opzionale



[VARIA-SL80](#)

Touchpanel 8" Slim Wall Mount, 1280x800, Poe, configurabile come Web Kiosk, Zoom Controller, Room Booking a AMX G5 Control



[VARIA-SL50](#)

Touchpanel 5,5" Slim Wall Mount, 720x1280, Poe, configurabile come Web Kiosk, Zoom Controller, Room Booking a AMX G5 Control

I/O Extender



[CE-I04](#)

Espansione 4 porte I/O su ICSLan, Poe, installabile a rack con staffe [AVB-VSTYLE-RMK](#)



[CE-IRS4](#)

Espansione 4 porte IR per emettitori infrarossi CC-NIRC su ICSLan, Poe, installabile a rack con staffe [AVB-VSTYLE-RMK](#)



[CE-REL8](#)

Espansione 8 relè 1A/24V su ICSLan, Poe, installabile a rack con staffe [AVB-VSTYLE-RMK](#)



[CE-COM2](#)

Espansione 2 porte RS232 su ICSLan, Poe, installabile a rack con staffe [AVB-VSTYLE-RMK](#)

N2600 Series 1 GB



[NMX-ENC-N2612S Encoder](#)

4K60 MWC/Dante AV-A & 1080p H.26x Multi-Codec, Dual-Stream Encoder, 2x HDMI, RS-232, IR, USB, Audio In, Poe+



NEW!

[NMX-ENC-N2615D-WP Encoder](#)

4K60 MWC/Dante AV-A Encoder, USB-C, HDMI, Audio In, Poe+, montaggio ad incasso a parete



[NMX-DEC-N2622S Decoder](#)

4K60 MWC/Dante AV-A & 1080p H.26x Multi-Codec Decoder, RS-232, IR, USB, Audio out, Poe+



NEW!

[NMX-DEC-N2625D-WP Decoder](#)

4K60 MWC/Dante AV-A Decoder, HDMI, Audio, USB, RS-232, IR, Poe+, montaggio ad incasso a parete

Dante AV-A

N2400/2300 Series 1 GB



[NMX-ENC-N2412A Encoder](#)

JPEG 2000 4K60 Video over IP Encoder, VGA+audio, HDMI, KVM, RS-232, IR, PoE+, Fiber&Copper Lan port



[NMX-ENC-N2422A Decoder](#)

JPEG 2000 4K60 Video over IP Decoder, audio, HDMI, KVM, AES-67, RS-232, IR, PoE+, Fiber&Copper Lan port



[NMX-DEC-N2424A Decoder](#)

JPEG 2000 4K60 Video over IP Decoder, audio, HDMI, KVM, AES-67, RS-232, IR, PoE+



[NMX-ENC-N2312A Encoder](#)

4K30 UHD Video over IP Encoder, VGA+audio, HDMI, KVM, RS-232, IR, PoE



[NMX-ENC-N2315-WP Encoder](#)


4K30 UHD Video Over IP Encoder montaggio ad incasso a parete, VGA+audio, HDMI, KVM, PoE



[NMX-DEC-N2322 Decoder](#)

4K30 UHD Video over IP Decoder, HDMI, Audio, KVM, RS-232, IR, PoE

N3300 Series H.26x



[NMX-ENC-N3312D Encoder](#)

4K60 H.26x/Dante AV-H & H.26x Dual Stream Encoder, 2xHDMI, Audio, RS-232, IR, Registrazione su USB3.0, PoE+



[NMX-DEC-N3322D Decoder](#)

4K60 H.26x/Dante AV-H & H.26x Dual Stream Decoder, HDMI, Audio, RS-232, IR, PoE+

Dante AV-H

Rental 3 Chip DLP



[PT-RQ50K](#)
50.000 Lm – 4K NATIVO
4096x2160



[PT-RQ35K](#)
30.500 Lm – 3840x2400
Quad Pixel Drive



[PT-RQ25K](#)
20.000 Lm – 3840x2400
Quad Pixel Drive

[PT-RQ18K](#)
16.000 Lm – 3840x2400
Quad Pixel Drive

Rental & Installation 1 Chip DLP



[PT-REQ15](#)
15.000 Lm – 3840x2400

[PT-REQ12](#)
12.000 Lm – 3840x2400

[PT-REQ10](#)
10.000 Lm – 3840x2400

[PT-REQ80](#)
8.000 Lm – 3840x2400



[PT-REZ15](#)
15.000 Lm – WUXGA

[PT-REZ12](#)
12.000 Lm – WUXGA

[PT-REZ10](#)
10.000 Lm – WUXGA

[PT-REZ80](#)
8.000 Lm – WUXGA

Installation 1 Chip DLP



[PT-RQ7L](#)
7.500 Lm – 4K Quad Pixel Drive

[PT-RQ6L](#)
6.500 Lm – 4K Quad Pixel drive

[PT-RZ7L](#)
7.500 Lm – WUXGA

[PT-RZ6L](#)
6.500 Lm – WUXGA



[PT-FRQ60](#)
6.000 Lm – 4K - Ottica Fissa

[PT-FRQ50](#)
5.200 Lm – 4K - Ottica Fissa

[PT-FRZ60](#)
6.000 Lm – WUXGA - Ottica Fissa

[PT-FRZ50](#)
5.200 Lm – WUXGA - Ottica Fissa



Calcolatore ottiche

Imposta immagine o distanza per verificare quale è l'ottica giusta per la tua applicazione

Rental & Installation



[PT-MZ20K](#)

20.000 Lm – WUXGA - Ottica intercambiabile non inclusa

[PT-MZ17K](#)

16.500 Lm – WUXGA - Ottica intercambiabile non inclusa

[PT-MZ14K](#)

14.000 Lm – WUXGA - Ottica intercambiabile non inclusa

[PT-MZ11K](#)

11.000 Lm – WUXGA - Ottica intercambiabile non inclusa



[PT-MZ882](#)

8.200 Lm – WUXGA - Ottica intercambiabile inclusa

[PT-MZ782](#)

7.500 Lm – WUXGA - Ottica intercambiabile inclusa

[PT-MZ682](#)

6.500 Lm – WUXGA - Ottica intercambiabile inclusa

Portable & Installation



[PT-VMZ82](#)

8.000 Lm – WUXGA – Ottica Fissa

NEW!

[PT-VMZ72](#)

7.300 Lm – WUXGA – Ottica Fissa

NEW!

[PT-VMZ62](#)

6.500 Lm – WUXGA – Ottica Fissa

NEW!

[PT-VMZ51](#)

5.200 Lm – WUXGA – Ottica Fissa

[PT-VMZ51S](#)

5.200 Lm – WUXGA – Ottica Fissa – NO HDBaseT



[PT-LMZ460](#)

4.600 Lm – WUXGA – Ottica Fissa – No HDBaseT

[PT-LMZ420](#)

4.200 Lm – WUXGA – Ottica Fissa – No HDBaseT

Short & Ultra Short Throw



[PT-VMZ7ST](#)

7.000 Lm – WUXGA
Ottica Zoom 0.8 – 1.0:1

[PT-VMZ6ST](#)

6.000 Lm – WUXGA
Ottica Zoom 0.8 – 1.0:1



[PT-TMZ400](#)

4.000 Lm – WUXGA – Ottica Short 0.43:1



[PT-CMZ50](#)

5.200 Lm – WUXGA – Ottica Ultra Short 0.235:1



[Calcolatore ottiche](#)

Imposta immagine o distanza per verificare quale è l'ottica giusta per la tua applicazione

Indoor



NEW!

GX Pro Series

LED indoor con pixel pitch da 1.5 fino a 5.9 con cabinet di diversa dimensione per la realizzazione di qualsiasi formato.



GS Series

Ledwall flessibile, appositamente progettato per giunzioni curve fino a 30° con la serie GX, rendendo possibili varie forme accattivanti e creative.



UHD Series

Ledwall con cabinet formato 16:9, disponibile in pixel pitch da 1.2 fino a 3.0 per applicazioni ad alta risoluzione



UHD-TV Series

Ledwall All-In One installabile a parete o su carrello, disponibile nei formati 108", 135", 163" e 216" con risoluzione Full HD

Outdoor



AQ Series

La serie Outdoor Aquila soddisfa le aspettative del pubblico per gli schermi DOOH, con pixel pitch da 3.9 fino a 10.4. Dispone di una luminosità elevata e un'eccellente affidabilità in qualsiasi condizione atmosferica.

Interattivo



I Series Floor

Il display LED da pavimento interattivo calpestabile. Ha una eccellente capacità di carico che supera i 2000 kg / mq. Disponibile per applicazioni indoor con moduli componibili 250x250 e Pixel Pitch da 2,6 fino a 6,25.

LIVEPREMIER Series



LivePremier™ è una gamma completa di sistemi di presentazione multischermo 4K/8K modulari e scalabili e processori videowall, che offrono esperienze di presentazione senza compromessi per staging di fascia alta e integrazione di sistemi premium.



Sistemi preconfigurati:

[Aquila RS Alpha](#)

[Aquila RS1](#)

[Aquila RS2](#)

[Aquila RS3](#)

[Aquila RS4](#)

[Aquila RS5](#)

[Aquila RS6](#)

Sistemi personalizzabili:

[Aquila C](#)

[Aquila C+](#)

[Aquila Cmax](#)

ALTA 4K Series



Alta 4K è una nuova linea di potenti switcher per presentazioni 4K60 multi-schermo e multi-layer e processori videowall progettati per offrire esperienze di presentazione video di alto livello per eventi live impegnativi e installazioni fisse



Sistemi preconfigurati:

[Zenith 100](#)

[Zenith 200](#)

MIDRA 4K Series



Gli switcher della serie **Midra 4K** sono ideali per installazioni fisse di piccole/medie dimensioni e ambienti live che richiedono la massima affidabilità, bassa latenza, facilità d'uso senza pari, una qualità dell'immagine ottimale e funzionalità di elaborazione live 4K all'avanguardia.



Sistemi preconfigurati:

[Eikos 4K](#)

[Pulse 4K](#)

[QuickMatrix 4K](#)

[QuickVu 4K](#)

PTZ FULL HD



CM70 IP W

Full HD PTZ Camera
Zoom 20X
FOV 60,38° - 3,72°
SDI, HDMI, USB, IP
POE, IP control

CM70 NDI W

Full HD PTZ Camera
Zoom 20X
FOV 60,38° - 3,72°
SDI, HDMI, USB, IP, **NDI**
POE, IP control



CM71 IP W

Full HD PTZ Camera
Zoom 12X
FOV 70,4° - 6,6°
SDI, HDMI, USB, IP
POE, IP control



CM73 IP W

Full HD PTZ Camera
Zoom 30X
FOV 64,14° - 2,55°
SDI, HDMI, USB, IP
POE, IP control



CM44-VCUC-B

Full HD 1080p30
FOV 83,7°
PTZ 5X zoom
USB, IP control (NO HDMI)

PTZ 4K



CM32 IP W

4K30 PTZ Camera
Zoom 20X
FOV 68° - 6°
HDMI, USB, IP
POE, IP control



CM93 IP W

4K60 PTZ Camera
Zoom 30X
FOV 59,2° - 2,5°
SDI, HDMI, USB, IP
POE, IP control
AI Auto Tracking
opzionale con licenza



CM93 DAV W

4K60 PTZ Camera
Zoom 30X
FOV 59,2° - 2,5°
SDI, HDMI, USB, IP,
Dante AV-H, POE,
IP control, AI Auto
Tracking opzionale
con licenza



CM93 NDI W

4K60 PTZ Camera
Zoom 30X
FOV 59,2° - 2,5°
SDI, HDMI, USB, IP,
NDI, POE, IP control
AI Auto Tracking
opzionale con licenza

AI-Tracking



VOICE TRACKER

Sistema CamDirector di
puntamento automatico tramite
Ceiling Mic Sennheiser
TeamConnect



TEACHER TRACKER

Sistema CamDirector a doppia
telecamera per inquadramento
automatico del docente in
movimento



[YouTube video](#)



Home

PTZ Camera, Videobar



[DVDO-C4-1](#) [DVDO-C4-1-NDI](#)

Full HD PTZ CAM, Zoom 20X
AI Auto Tracking FOV 56° - 3,2°
SDI, HDMI, USB, IP LAN POE



[DVDO-C5-1](#) [DVDO-C5-1-NDI](#)

4K UHD PTZ CAM, Zoom 25X
AI Auto Tracking FOV 59° - 2,5°
SDI, HDMI, USB, IP LAN POE



[DVDO-C7-1-S](#)

4K30 PTZ CAM, Zoom 12X
AI Voice Tracking FOV 80,5° - 7,6°
HDMI, USB, IP LAN POE



[DVDO-C8-1-S](#)

Full HD USB PTZ CAM
Zoom 10X FOV 68,8° - 8,8°
USB, RS-232/RS485



[DVDO-C6-1](#)

4K UHD Videobar, 6 Mics array
AI Voice Tracking FOV 120°
USB-C, HDMI, Audio



[DVDO-C6DL-1-G](#)

4K Videobar con PTZ Cam 12x e
ottica fissa panoramica, 6 Mics array
AI Voice Tracking e auto framing



Controller



[DVDO-CAMERA CTL1](#)

PTZ Camera controller
Touch screen 10.1
H.264/H.265 decoding
Joystick, Pelco, OnVif, Visca



[DVDO-CAMERA CTL2](#)

PTZ Camera controller
LCD screen, Poe
Joystick, Pelco, OnVif, Visca



[DVDO-CAMERA CTL Mini](#)

PTZ Camera controller
LCd display, 20 pulsanti
Joystick, OnVif

Capture



[DVDO-USB3-CAPTURE-PLUS](#)

Grabber HDMI-USB3, audio in&out,
Loop out



[DVDO-3GSDI-HDMI-2](#)

Convertitore 3GSDI-HDMI, SDI loop Out



[DVDO-StreamRec-1](#)

[DVDO-StreamRec-NDI-1](#)

FullHD Streamer & Recorder singolo
canale, ingressi HDMI o SDI con loop,
Input/Output audio, USB3.0 per
registrazione su dispositivi esterni



[YouTube video](#)

▶ Next

🏠 Home

Presentation Switcher HDMI



[DVDO-Switcher-41-ARC](#)

4K60 HDR 4x1 HDMI video switcher, ARC su Input 1



[DVDO-Switcher-41SS-MV](#)

4K30 4x1 HDMI Seamless Switcher con funzione Multiview e audio de-embedder



[DVDO-USBC-HDMI-PS-21-Xtend](#)

2x1 4K60 Presentation switcher & extender, Input HDMI e USB-C, uscita HDMI e HDBaset, Audio extract, USB, PoC



NEW!

[DVDO-USBC-HDMI-PS-42](#)

4K60 4x2 Presentation Switcher, 2 HDMI Input, 2 USB-C input, USB per gestione periferiche su ogni ingresso, audio de-embedder



[DVDO-USBC-HDMI-PS-51](#)

4K60 5x1 seamless presentation switcher, Uscita HDMI e HDBT, ricevitore incluso, USB 2.0, Dante 2x2, audio de-embedder



[DVDO-CS-1](#)

4K60 Conference System con USB-C e HDMI Input, USB per periferiche, Audio DSP con AEC, Amplificatore 2x20W integrato

NEW!

Splitter HDMI e CAT



[DVDO-Splitter-12](#)

4K60 HDMI Splitter 2 uscite



[DVDO-Splitter-12 SE](#)

4K60 HDMI Splitter 2 uscite, scaler, audio out



[DVDO-Splitter-14 SE](#)

4K60 HDMI Splitter 4 uscite, scaler, audio out



[DVDO-Splitter-18](#)

4K60 HDMI Splitter 8 uscite



[DVDO-Splitter-12-CAT](#)

Splitter HDMI su 2 uscite CAT, ricevitori inclusi, HDMI loop



[DVDO-Splitter-14-CAT](#)

Splitter HDMI su 4 uscite CAT, ricevitori inclusi, HDMI loop



[DVDO-Splitter-18-CAT](#)

Splitter HDMI su 8 uscite CAT, ricevitori inclusi, HDMI loop



Extender HDBT



[DVDO-XTEND-PAIR40](#)

Extender HDBT HDMI, IR, RS-232, 4K60 40Mt, FullHD 70Mt



[DVDO-XTEND-PAIR150](#)

Extender HDBT HDMI, IR, RS-232, 4K60 120Mt, FullHD 150Mt



[DVDO-XTEND-USBC-HDMI-70](#)

Extender HDBT 3.0, switcher USB-C – HDMI 4K60, USB 2.0, Audio de-embedding, 70Mt



NEW!

[DVDO-XTEND-2USBC-2HDMI-100](#)

2X USB-C extender con 2 uscite HDMI parallele o estensione schermo



NEW!



[DVDO-XTEND-PAIR3.0E](#)

Extender HDBT 3.0, HDMI, IR, RS-232, USB, Audio Arc, Lan, 100Mt



NEW!

[DVDO-XTEND-USBC-USB-100](#)

Extender USB 3.2 fino a 100Mt su cavo CAT6A. POC



Matrici HDMI



[DVDO-Matrix-42B](#)

Matrice 4K60 HDMI 4x2, ARC, HDR, 1080p downscaler, audio de-embedding



[DVDO-Matrix-44](#)

Matrice 4K60 HDMI 4x4, 1080p downscaler, audio de-embedding



[DVDO-Matrix-88](#)

Matrice 4K60 HDMI 8x8, audio de-embedding

Matrici HDMI seamless



[DVDO-Matrix-42SS-MW](#)

Matrice 4K60 HDMI 4x2 Seamless con multiview, audio de-embedding



[DVDO-Matrix-44SS-VW](#)

Matrice 4K60 HDMI 4x4 Seamless & Video Wall Controller



[DVDO-Matrix-44SS-MV-VW](#)

Matrice 4K60 HDMI 4x4 Seamless & Video Wall Controller con multiview, audio de-embedding



[DVDO-Matrix-88SS-VW](#)

Matrice 4K60 HDMI 8x8 Seamless & Video Wall Controller, audio de-embedding

Matrici HDMI - CAT



[DVDO-Matrix-42-HDBT](#)

Matrice 4K60 4x2, 2 ingressi HDBT, 2 ingressi HDMI, uscite HDMI + HDBT parallele fino a 70Mt, audio extract



[DVDO-Matrix-44-CAT](#)

Matrice 4K60 4x4, 4 uscite HDMI + CAT parallele fino a 70Mt, ricevitori inclusi



[DVDO-Matrix-88-CAT](#)

Matrice 4K60 8x8, 8 uscite HDMI + CAT parallele fino a 70Mt, ricevitori inclusi

HDMI Switcher & Matrix



VEO-SWC45
Wireless Conferencing & Presentation switcher, BYOD & BYOM tramite Button, Airplay, Miracast, HDMI input, HDMI Dual Output



VEO-SWH44
4K 4x1 HDMI 2.0 switcher audio de-embedder



VEO-MXH44D
4K 4x4 HDMI 2.0 matrix switcher audio de-embedder



VEO-MXH88D
4K 8x8 HDMI 2.0 matrix switcher audio de-embedder



VEO-MXH48T
4K 8x8 HDMI-HDBT matrix switcher audio de-embedder

HDMI Splitter & Extender



VEO-SPH42
4K 1x2 HDMI splitter



VEO-SPH44
4K 1x4 HDMI splitter



VEO-SPH48
4K 1x8 HDMI splitter



VEO-XPS47
4K60 Extender Kit con estrazione audio su TX e RX, 70Mt Full HD – 30Mt 4K, alimentazione Poc



VEO-XPT412
4K HDBT Extender Kit con estrazione audio su TX e RX, 120Mt 4K - 150Mt Full-HD, RS-232, IR, alimentazione PoH



VEO-XRT44
4K HDBT Ricevitore, 40Mt 4K - 70Mt Full-HD, Arc, Upscaling



VEO-XWT44E
4K HDBT Trasmettitore da parete, 2xHDMI, USB-C, Autoswitching, 40Mt 4K - 70Mt Full-HD

Capture, Audio Extractor



VEO-CAP4U
USB 3.0 audio&video capture audio input, audio output



VEO-AEXS4
HDMI 2.0 audio Embedder / De-Embedder



VEO-AXS4P
HDMI 2.0 audio De-Embedder



VEO-DACS4
Digital Audio Converter da HDMI, Arc, S/PDIF ottico o coassiale

Display Interattivi



TD-30105

Display 105" 21:9
Interattivo 20 tocchi
Android 11
PC WIN 10 integrato
MS Teams Front Row



TD-11² Series

Display 55", 65", 75", 86"
Interattivo 40 tocchi
Android 13
Screen Mirroring
OPS PC WIN10 opzionali

Supporti per display



DisplaySHIFT 2

Supporto a parete **regolabile in altezza a mano** per display fino a 86"

- DisplayShift 31-43Kg
- DisplayShift 51-74Kg
- DisplayShift 55-78Kg con lavagne laterali WINGS



DisplayLIFT FLOOR/WALL

Supporto motorizzato da pavimento o parete regolabile in altezza per display fino a 86"
Accessori opzionali:

- Supporto telecamera
- Staffa Klick&Show
- Copertura posteriore
- Ripiano frontale



DisplayLIFT MOBILE STAND

Supporto motorizzato su ruote regolabile in altezza per display fino a 86"

- Accessori opzionali:
- Supporto telecamera
 - Staffa Klick&Show
 - Copertura posteriore
 - Ripiano frontale

Bundle completi



HUDDLE 65M HUDDLE 75M

BUNDLE completo di:

- Display interattivo 65" o 75"
- Carrello motorizzato
- Videosoundbar KVB120
- Klick&Show K-FX
- Tray per button



MEET 75CW

BUNDLE completo di:

- Display interattivo 75"
- Supporto da terra motorizzato DisplayLift
- Telecomando Bluetooth
- Videosoundbar KVB120
- Klick&Show K-FX
- Tray per button

Switcher – Extender HDMI/USB



[HDMI-CAT 4K60 Extender SET](#)

Kit Extender per segnali HDMI 4K60, IR, RS-232 fino a 70Mt, HDMI loop, alimentazione PoC



[USB 3.2 CAT-Extender – 100Mt](#)

Kit Extender USB 3.2 e RS-232 fino a 100Mt su cavo CAT6a, 4 porte USB sul ricevitore, alimentazione PoC



[MULTISWITCH 21 HDBT 3.0](#)

Switch 2 ingressi 4K60 HDMI/USB-C incluso USB, extender HDBT3.0 fino a 100Mt su cavo CAT6/7, LAN, IR, RS-232, HDMI loop, Audio de-embedding, alimentazione PoC

Connettività tavolo Cable Port



[CP Desk² 4 Fold 2X USB grigio](#) [CP Desk² 4 Fold 2X USB alluminio](#)

Scatola Connettività esterna bordo tavolo, 2 prese 220V, 2 prese alimentazione USB, 1 slot libero per connettività HDMI, RJ45, USB



[CP Desk² 4 Fold 2X grigio](#) [CP Desk² 4 Fold 2X alluminio](#)

Scatola Connettività esterna bordo tavolo, 2 prese 220V, 2 slot liberi per connettività HDMI, RJ45, USB



[CP Desk² 6 Fold 3X USB grigio](#) [CP Desk² 6 Fold 3X USB alluminio](#)

Scatola Connettività esterna bordo tavolo, 3 prese 220V, 2 prese di alimentazione USB, 2 slot liberi per connettività HDMI, RJ45, USB



[CP Desk² 6 Fold 4X grigio](#) [CP Desk² 6 Fold 4X alluminio](#)

Scatola Connettività esterna bordo tavolo, 4 prese 220V, 2 slot liberi per connettività HDMI, RJ45, USB

[Tutte le soluzioni di connettività tavolo con presa universale italiana](#)

Wireless BYOM - BYOD



[KLICK&SHOW K-FX PLUS](#)

4K BYOM Videoconferenza wireless Dual screen
Airplay, Miracast, HDMI Input

[K-FX PLUS Base Station](#)
[USB-C o HDMI Button](#)
[Accessori](#)



[KLICK&SHOW K-FX](#)

BYOM Videoconferenza wireless
Airplay, Miracast, Chromecast

K-FX KIT HDMI
(2 pulsanti HDMI+USB)
K-FX KIT USB-C
(2 pulsanti USB-C)



[CommuniKam KVB120](#)

Videobar all-in-one, camera 8MP, zoom 5X, array 6 microfoni, speaker integrati, autoframing e voice tracking

Adapt Series



[ADAPT 100 Series](#)

Cuffia stereo stile archetto con cavo jack e/o USB-A/C, leggere e pratiche



[ADAPT 200 Series](#)

Cuffia stereo stile archetto Wireless Bluetooth, leggere e pratiche



[ADAPT 300 Series](#)

Cuffia circumaurale con microfono, Wireless Bluetooth, ANC cancellazione rumore di fondo, richiudibile



[ADAPT 500 Series](#)


Cuffia circumaurale con microfono, Wireless Bluetooth, ANC cancellazione rumore di fondo, richiudibile



[ADAPT 600 Series](#)


Cuffia circumaurale con microfono, Wireless Bluetooth, ANC cancellazione rumore di fondo, richiudibile

Impact Series




[IMPACT 100 Series](#)

Cuffia stile archetto con cavo jack e/o USB-A/C, leggere e pratiche, singola o doppia




[IMPACT 200 Series](#)

Cuffia stile archetto con cavo USB-A, leggere e pratiche, singola o doppia




[IMPACT 400 Series](#)

Cuffia stile archetto con cavo USB, leggere e pratiche, singola o doppia



[IMPACT 600 Series](#)

Cuffia stile archetto con cavo USB-A, leggere e pratiche, ANC, singola o doppia



[IMPACT 700 Series](#)

Cuffia stile archetto con cavo USB-A, BrainAdapt, singola o doppia, ideale per call center

Impact Series



[IMPACT 800 Series](#)

Cuffia stile archetto con cavo USB-A, BrainAdapt, ANC, singola o doppia



[IMPACT 1000 Series](#)

Cuffia stile archetto wireless Bluetooth, BrainAdapt, ANC, singola o doppia, base di ricarica



[IMPACT 5000 Series](#)

Cuffia stile archetto wireless Bluetooth, DECT, BrainAdapt, ANC, singola o doppia, base di ricarica

Speakerphone



EXPAND 80

Plug&Play USB-C speakerphone
6 mics, Epos Voice
Espandibile fino a 2 mic aggiuntivi
Certificato Teams (80T)
USB Bluetooth dongle
Medium, Large Room



EXPAND 40

Plug&Play USB-C speakerphone
3 mics, cancellazione rumore
Certificato Teams (40T)
USB Bluetooth dongle (40+)
Small, Medium Room



EXPAND 30

Plug&Play USB-C speakerphone
Certificato Teams (30T)
USB Bluetooth dongle (30+)
Small, Medium Room



EXPAND 20

Plug&Play speakerphone
USB + audio mini jack
Personal, Focus Room

Vision Bundle



EXPAND Capture 5 & Expand Vision 1M pack

4K USB Camera + Intelligent
Speaker con array
microfonico 7mics
Certificato MS Teams

Supporti fino a 20Kg



PPC 1500

Supporto a soffitto fisso, **altezza 12,4cm**, max 20Kg, inclinazione 15°, attacco universale, colore bianco o silver



PPC 1540

Supporto a soffitto **regolabile in altezza 40-55 cm**, max 20Kg, inclinazione 15°, attacco universale, colore bianco o silver



PPC 1555

Supporto a soffitto **regolabile in altezza 55-85 cm**, max 20Kg, inclinazione 15°, attacco universale, colore bianco o silver



PPC 1585

Supporto a soffitto **regolabile in altezza 85-135 cm**, max 20Kg, inclinazione 15°, attacco universale, colore bianco o silver

Supporti fino a 30Kg



PPC 2500

Supporto a soffitto fisso, **altezza 12,4cm**, max 30Kg, inclinazione 15°, attacco universale, colore silver



PPC 2540

Supporto a soffitto **regolabile in altezza 40-55 cm**, max 30Kg, inclinazione 15°, attacco universale, colore silver



PPC 2555

Supporto a soffitto **regolabile in altezza 55-85 cm**, max 30Kg, inclinazione 15°, attacco universale, colore silver



PPC 2585

Supporto a soffitto **regolabile in altezza 85-135 cm**, max 30Kg, inclinazione 15°, attacco universale, colore silver

Lift Motorizzati



PPL 2035

Lift motorizzato per controsoffitti per proiettori max 15kg, dimensioni max 410x450x275Hcm, **discesa max 48 cm**



PPL 2100

Lift motorizzato per controsoffitti per proiettori max 30kg, dimensioni max 570x600x275Hcm, **discesa max 97 cm**



PPL 2170

Lift motorizzato per controsoffitti per proiettori max 30kg, dimensioni max 570x600x275Hcm, **discesa max 198 cm**

[Configuratore Vogel's On Line](#)

▶▶ Next

🏠 Home

Parete



PFW Series STAFFA FISSA

[PFW6400](#) 46"-65", max 100Kg

[PFW6800](#) 55"-80", max 100Kg

[PFW6900](#) 80"-120", max 160Kg



PFW Series STAFFA INCLINABILE

[PFW6410](#) 46"-65", max 75Kg

[PFW6810](#) 55"-80", max 75Kg

[PFW6910](#) 80"-120", max 230Kg



PFW Series STAFFA VERTICALE

[PFW6815](#) 43"-100", max 100Kg



PFW Series STAFFA GIREVOLE

[PFW6850](#) 42"-65", max 40Kg

[PFW6851](#) 42"-85", max 80Kg

[PFW6852](#) 40"-98", max 136Kg

[PFW6855](#) 65"-120", max 227Kg



TVM Series STAFFA MOTORIZZATA

[TVM 7675](#) 44"-77", max 35Kg, rotazione 60° a SX e DX, telecomando incluso, controllo con app

Pavimento



FLOOR STAND DISPLAY < 65", 80Kg

[F1544B](#) altezza 150cm

[F1844B](#) altezza 180cm

[F2044B](#) altezza 200cm



FLOOR STAND DISPLAY > 65", 80KG

[FD1564B](#) altezza 150cm

[FD1864B](#) altezza 180cm

[FD2064B](#) altezza 200cm



CARRELLO DISPLAY < 65", 80Kg

[T1544B](#) altezza 150cm

[T1844B](#) altezza 180cm

[T2044B](#) altezza 200cm



CARRELLO DISPLAY > 65", 80KG

[TD1564B](#) altezza 150cm

[TD1864B](#) altezza 180cm

[TD2064B](#) altezza 200cm



CARRELLO DISPLAY > 65", 150KG

[TD1584B](#) altezza 150cm

[TD1884B](#) altezza 180cm

[TD2084B](#) altezza 200cm

Soffitto



Supporto con rotazione < 65", 40Kg

[CT240844](#) 100x100-400x400 H 80cm

[CT241544](#) 100x100-400x400 H 150cm

[CT242244](#) 100x100-400x400 H 220cm

[CT243044](#) 100x100-400x400 H 300cm



Supporto con rotazione < 65", 80Kg

[CT0844](#) 100x100-400x400 H 80cm

[CT1544](#) 100x100-400x400 H 150cm

[CT3044](#) 100x100-400x400 H 300cm



Supporto doppio > 65", 160Kg

[CD1564](#) 400x400-600x400 H 150cm

[CD1584](#) 400x400-800x400 H 150cm

[CD3064](#) 400x400-600x400 H 300cm

[CD3084](#) 400x400-800x400 H 300cm

[Configuratore Vogel's On Line](#)



Supporti mobili per Ledwall



Carrello motorizzato
per Ledwall Samsung

[TLWE78101](#) IFR/IER 1,5mm 3x3



Carrello motorizzato
per Ledwall Philips

[TLWE78001](#) per FHD 110BDL9112

[TLWE78002](#) per FHD 137BDL9115

Supporti fissi per Ledwall



NEW!

[dvLED Connect-It](#)

Sistema di montaggio universale per pannelli led

Grazie ai supporti a parete regolabili (regolazione nelle direzioni x, y e z), è possibile fissare le barre di interfaccia dvLED alla parete. I supporti a parete sono regolabili in profondità, in modo da adattarsi facilmente a qualsiasi irregolarità della parete stessa. Grazie alla regolazione verticale di precisione, le barre di interfaccia dvLED possono essere montate perfettamente in piano.



[YouTube video](#)

Supporti per Videowall



FLOOR STAND VIDEOWALL 55"

[FVW2255](#) 2x2

[FVW3355](#) 3x3



CARRELLO PER VIDEOWALL 55"

[TVW2255](#) 2x2

[TVW3355](#) 3x3



STAFFA POP-OUT orizzontale

[PFW6870](#) max 72Kg

[PFW6880](#) slim, max 45Kg



STAFFA POP-OUT verticale

[PFW6875](#) max 72Kg

[PFW6885](#) slim, max 45Kg

[**Configuratore Vogel's On Line**](#)

◀ Back

▶ Next

🏠 Home

Supporti motorizzati



RISE 2000 Series

Sollevatore da pavimento a muro per display fino a 98", 140Kg

RISE 2005 velocità 50mm/s

RISE 2008 velocità 80mm/s



RISE 4000 Series

Trolley per display fino a 86", 120Kg

RISE 4205 velocità 50mm/s, ruota singola

RISE 4208 velocità 80mm/s, ruota singola

NEW!



RISE 5000 Series

Trolley per display fino a 98", 120Kg

RISE 5205 velocità 50mm/s, ruota singola

RISE 5208 velocità 80mm/s, ruota singola

RISE 5305 velocità 50mm/s, ruota doppia

RISE 5308 velocità 80mm/s, ruota doppia

Mobili Videoconferenza



PVF 4112

Mobile per videoconferenza per schermi singoli da 55" a 90", e doppi fino a 65".

Pannello frontale in alluminio rimovibile

Colore bianco o silver. Accessori:

- Staffe di fissaggio VESA
- Supporti per videocamera o soundbar



PFF 5100

Mobile per videoconferenza con rotelle per schermi fino a 55" max 80Kg.

Pannello frontale in alluminio rimovibile.

Colore silver. Accessori:

- Staffe di fissaggio display singolo o doppio
- Supporti per videocamera o soundbar



PFF 5211

Mobile per videoconferenza con rotelle per schermi singoli da 55" a 90", e doppi fino a 65". Porte di accesso frontali e posteriori. Accessori:

- Staffe di fissaggio VESA
- Supporti per videocamera o soundbar

[Configuratore Vogel's On Line](#)

◀ Back

🏠 Home

Supporto Clienti

Attività e servizi

- Logistica efficiente
- Ricerca e sviluppo
- Studio e sviluppo di progetti personalizzati
- Formazione tecnica e dimostrazione di prodotti e sistemi
- Corsi per partner audio/video certificati; Meeting ed eventi
- Supporto ai clienti nell'avviamento di sistemi e impianti
- Assistenza tecnica interna e altamente specializzata
- Portale di raccolta ordini B2B per la rete di clienti e agenti
- Canali EDI per l'elettronica di consumo
- Approccio snello e di processo





AGENZIA
**AUDIO VIDEO
PROFESSIONALE**

Roberto Ravaioli

Tel. +39 335 7097486

roberto.ravaioli@av-pro.it

www.av-pro.it
