

Dichiarazione di prestazione n. 3
(ai sensi dell'Allegato III del Regolamento UE 305/11)

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:				Aggregato 2/6,3		
Nome commerciale del prodotto da costruzione:				Risetta 3/5		
Aggregato grosso 2/6,3 frantumato costituito da frammenti di roccia della formazione "calcare massiccio" provenienti dalla cava Poggio Petriccio.						
2. Usi previsti del prodotto da costruzione:		UNI EN 12620: Aggregato per calcestruzzo; UNI EN 13043: aggregato per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico; UNI EN 13242: aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade				
3. Nome del fabbricante:			Consorzio Maremmano Cave S.R.L.			
Indirizzo della sede legale del fabbricante:			Via Birmania n.148 – 58100 - Grosseto			
Indirizzo della sede operativa del fabbricante:			Cava di Poggio Petriccio 58042 Campagnatico (GR)			
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione (VVCP):						2+
6. a) Norma armonizzata		UNI EN 12620 - UNI EN 13043 - UNI EN 13242				
b) Organismo notificato		L'Organismo notificato I.C.M.Q. Spa (numero di identificazione dell'organismo 1305) ha effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n. 1305-CPD-0652				
7. Prestazioni dichiarate:						
Forma delle particelle *	Categoria (12620)	<i>FI</i> ₁₅	<i>SI</i> ₁₅	Resistenza:		
	Categoria (13043)	<i>FI</i> ₁₅	<i>SI</i> ₁₅	Alla frammentazione/frantumazione	Categ.	<i>LA</i> ₂₅
	Categoria (13242)	<i>FI</i> ₂₀	<i>SI</i> ₂₀	All'usura (13043 - 12620)**	Categ.	<i>M</i> _{DE15}
Granulometria (d/D)	2/6,3		All'usura (13242)**		Categ.	<i>M</i> _{DE20}
Categoria (12620)	Gc85-20		Alla levigabilità	Valore di levigabilità	42	
Categoria (13043)	<i>G</i> c90/10	<i>G</i> 25/15	Allo shock termico**		0%	
Categoria (13242)	<i>G</i> c85/15	<i>G</i> Tc25/15	Composizione /contenuto:			
Vagli	% progressiva passante		Cloruri (%C)	<0,001%		
Staccio 6,3 UNI	100		Solfati solubili in acido	<i>AS</i> _{0,8}		
Staccio 4 UNI	58.4		Solfato solubile	<0,05%		
Staccio 2 UNI	3.8		Zolfo totale (%S)	<0,05%		
Staccio 1 UNI	2.8		Costituenti che alterano indurimento del calcestruzzo		NO	
Staccio 0,063 UNI	2.6		Contenuto di carbonato	NPD		
Contenuto di fini (13242)	Categoria	<i>f</i> ₄	Emissione di radioattività		Assente	
Contenuto di fini (12620)	Categoria	<i>f</i> ₄	Rilascio di metalli pesanti		Assente	
Non contiene conchiglie			Rilascio di idrocarburi policromatici		Assente	
Massa volumica delle particelle (Mg/m3)		2.63	Rilascio di altre sostanze pericolose		Assente	
Affinità ai leganti bituminosi***		0	Durabilità alla reazione alcali/silice**		RA0	
% di particelle frantumate (13043)	Categ.	<i>C</i> _{100/0}	NPD = NESSUNA PRESTAZIONE DETERMINATA			
% di particelle frantumate (13242)	Categ.	<i>C</i> _{90/3}	*Prova effettuata su campione di graniglia 5/10 dello stesso tipo di materiale			
Assorbimento (13043)	Categ.	<i>WA</i> ₂₄₂	**Prova effettuata su campione di pietrisco 10/20 dello stesso tipo di materiale			
Assorbimento di acqua (12620)	%WA	2,1	***Numero di particelle non completamente rivestite			
Determinazione della resistenza gelo disgelo*	Perdita % di massa		0,1			
Durabilità al gelo disgelo	Categoria	<i>F</i> ₁				

La prestazione del prodotto da costruzione oggetto della presente dichiarazione di prestazione è conforme alle prestazioni dichiarate.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

Grosseto, 20 Febbraio 2026

Firma del legale rappresentante dell'impresa Rossano Massai: