

Dichiarazione di prestazione n. 8
(ai sensi dell'Allegato III del Regolamento UE 305/11)

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:		Aggregato grosso 40/125 UNI EN 13242			
		Aggregato grosso 45/125 UNI EN 13383			
Nome commerciale del prodotto da costruzione:		Pietrisco 70/150			
Aggregato grosso frantumato costituito da frammenti di roccia appartenenti alla formazione "calcere massiccio" provenienti dalla cava Poggio Petriccio					
2. Usi previsti del prodotto da costruzione:		UNI EN 13242: aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade			
		UNI EN 13383 - 1: aggregati per opere di protezione (armourstone)			
3. Nome del fabbricante:		Consorzio Maremmano Cave S.R.L.			
Indirizzo della sede legale del fabbricante:		Via Birmania n.148 – 58100 - Grosseto			
Indirizzo della sede operativa del fabbricante:		Cava di Poggio Petriccio 58042 Campagnatico (GR)			
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione (VVCP):					2+
6. a) Norma armonizzata		UNI EN 13242 - UNI EN 13383 - 1			
b) Organismo notificato		L'Organismo notificato I.C.M.Q. Spa (numero di identificazione dell'organismo 1305) ha effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n. 1305-CPD-0652			
7. Prestazioni dichiarate:					
Forma delle particelle	Categoria (13383)	<i>L_TA</i>	Resistenza:		
Granulometria (d/D) (13242)	40/125		All'usura (13242)**	Categ.	<i>M_{DE20}</i>
Granulometria (d/D) (13383)	45/125		All'usura (13383)**	Categ.	<i>M_{DE20}</i>
Categoria (13242)	<i>G_{c85-15}</i>		Alla frammentazione (13242)**	Categ.	<i>L_{A 25}</i>
Categoria (13383)	<i>CP_{45/125}</i>		Alla rottura (13383)	Categ.	<i>CS₈₀</i>
Vagli		% progressiva passante	Composizione/contenuto:		
Staccio 125 UNI	100		Solfato solubile	<0,05%	
Staccio 80 UNI	37.8		Zolfo totale (%S)	<0,05%	
Staccio 63 UNI	4.5		Determinazione della resistenza gelo disgelo		NPD
Staccio 40 UNI	0.3		Durabilità al gelo disgelo		<i>FT_A</i>
Staccio 31,5 UNI	0.3		Emissione di radioattività		Assente
Staccio 20 UNI	0.3		Rilascio di metalli pesanti		Assente
Contenuto di fini (13242)	Categoria	<i>f₂</i>	Rilascio di idrocarburi policromatici		Assente
Massa volumica delle particelle (Mg/m3)		2,66	Rilascio di altre sostanze pericolose		Assente
% di particelle frantumate (13242)	Categ.	<i>C_{90/3}</i>	**Prova effettuata su campione di pietrisco 10/20 dello stesso tipo di materiale		
Assorbimento di acqua	NPD				
NPD = NESSUNA PRESTAZIONE DETERMINATA					

La prestazione del prodotto da costruzione oggetto della presente dichiarazione di prestazione è conforme alle prestazioni dichiarate.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

Grosseto, 20 Febbraio 2026

Firma del legale rappresentante dell'impresa Rossano Massai: