

Dichiarazione di prestazione n. 8
(ai sensi dell'Allegato III del Regolamento UE 305/11)

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:		Aggregato grosso 40/125 UNI EN 13242		
		Aggregato grosso 45/125 UNI EN 13383		
Nome commerciale del prodotto da costruzione:		Pietrisco 70/150		
Aggregato grosso frantumato costituito da frammenti di roccia appartenenti alla formazione "calcare massiccio" provenienti dalla cava Poggio Petriccio				
2. Usi previsti del prodotto da costruzione:	UNI EN 13242: aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade UNI EN 13383 - 1: aggregati per opere di protezione (armourstone)			
3. Nome del fabbricante:		Consorzio Maremmano Cave S.R.L.		
Indirizzo della sede legale del fabbricante:		Via Birmania n.148 – 58100 - Grosseto		
Indirizzo della sede operativa del fabbricante:		Cava di Poggio Petriccio 58042 Campagnatico (GR)		
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione (VVCP):				2+
6. a) Norma armonizzata		UNI EN 13242 - UNI EN 13383 - 1		
b) Organismo notificato		L'Organismo notificato I.C.M.Q. Spa (numero di identificazione dell'organismo 1305) ha effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n. 1305-CPD-0652		
7. Prestazioni dichiarate:				
Forma delle particelle	Categoria (13383)	LT_A	Resistenza:	
Granulometria (d/D) (13242)	40/125		All'usura (13242)**	Categ. M_{DE20}
Granulometria (d/D) (13383)	45/125		All'usura (13383)**	Categ. M_{DE20}
	G_{c85-15}		Alla frammentazione (13242)**	Categ. LA_{25}
Categoria (13383)	$CP_{45/125}$		Alla rottura (13383)	Categ. CS_{80}
Vagli	% progressiva passante	Composizione/contenuto:		
Staccio 125 UNI	100	Solfato solubile	<0,05%	
Staccio 80 UNI	54.7	Zolfo totale (%S)	<0,05%	
Staccio 63 UNI	17.7	Determinazione della resistenza gelo disgelo		NPD
Staccio 40 UNI	1.0	Durabilità al gelo disgelo		FT_A
Staccio 31,5 UNI	1.0	Emissione di radioattività		Assente
Staccio 20 UNI	0.6	Rilascio di metalli pesanti		Assente
Contenuto di fini (13242)	Categoria	f_2	Rilascio di idrocarburi policromatici	Assente
Massa volumica delle particelle (Mg/m3)		2,66	Rilascio di altre sostanze pericolose	Assente
% di particelle frantumate (13242)	Categ.	$C_{90/3}$	**Prova effettuata su campione di pietrisco 10/20 dello stesso tipo di materiale	
Assorbimento di acqua	NPD			
NPD = NESSUNA PRESTAZIONE DETERMINATA				

La prestazione del prodotto da costruzione oggetto della presente dichiarazione di prestazione è conforme alle prestazioni dichiarate.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

Grosseto, 21 Agosto 2025

Firma del legale rappresentante dell'impresa Rossano Massai: