

**Dichiarazione di prestazione n. 8**  
**(ai sensi dell'Allegato III del Regolamento UE 305/11)**

<b>1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:</b>		Aggregato grosso 40/125 UNI EN 13242 Aggregato grosso 45/125 UNI EN 13383		
Nome commerciale del prodotto da costruzione:		<b>Pietrisco 70/150</b>		
Aggregato grosso frantumato costituito da frammenti di roccia appartenenti alla formazione "calcare massiccio" provenienti dalla cava Poggio Petriccio				
<b>2. Usi previsti del prodotto da costruzione:</b>		UNI EN 13242: aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade UNI EN 13383 - 1: aggregati per opere di protezione (armourstone)		
<b>3. Nome del fabbricante:</b>		Consorzio Maremmano Cave Società Consortile a R.L.		
Indirizzo della sede legale del fabbricante:		Via Birmania n.148 – 58100 - Grosseto		
Indirizzo della sede operativa del fabbricante:		Cava di Poggio Petriccio 58042 Campagnatico (GR)		
<b>5. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione (VVCP):</b>				2+
<b>6. a) Norma armonizzata</b>		UNI EN 13242 - UNI EN 13383 - 1		
<b>b) Organismo notificato</b>		L'Organismo notificato I.C.M.Q. Spa (numero di identificazione dell'organismo 1305) ha effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n. 1305-CPD-0652		
<b>7. Prestazioni dichiarate:</b>				
Forma delle particelle	Categoria (13383)	<i>L<sub>T</sub>A</i>	Resistenza:	
Granulometria (d/D) (13242)		40/125	All'usura (13242)**	Categ. <i>M<sub>DE</sub>20</i>
Granulometria (d/D) (13383)		45/125	All'usura (13383)**	Categ. <i>M<sub>DE</sub>20</i>
Categoria (13242)	<i>Gc</i> 80-20		Alla frammentazione (13242)**	Categ. <i>LA</i> 25
Categoria (13383)	<i>CP</i> <sub>45/125</sub>		Alla rottura (13383)	Categ. <i>CS</i> 80
Vagli	% progressiva passante		Composizione/contenuto:	
Staccio 125 UNI	100		Solfato solubile	<0,05%
Staccio 80 UNI	74		Zolfo totale (%S)	<0,05%
Staccio 63 UNI	47.3		Determinazione della resistenza gelo disgelo	NPD
Staccio 40 UNI	10.3		Durabilità al gelo disgelo	<i>FT</i> <sub>A</sub>
Staccio 31,5 UNI	6.1		Emissione di radioattività	Assente
Staccio 20 UNI	0.8		Rilascio di metalli pesanti	Assente
Contenuto di fini (13242)	Categoria	<i>f</i> <sub>2</sub>	Rilascio di idrocarburi policromatici	Assente
Massa volumica delle particelle (Mg/m <sup>3</sup> )		2,66	Rilascio di altre sostanze pericolose	Assente
% di particelle frantumate (13242)	Categ.	<i>C</i> <sub>90/3</sub>	**Prova effettuata su campione di pietrisco 10/20 dello stesso tipo di materiale	
Assorbimento di acqua	NPD		**Prova effettuata su campione di pietrisco 10/20 dello stesso tipo di materiale	
NPD = NESSUNA PRESTAZIONE DETERMINATA				

La prestazione del prodotto da costruzione oggetto della presente dichiarazione di prestazione è conforme alle prestazioni dichiarate.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

Grosseto, 21 Febbraio 2025

Firma del legale rappresentante dell'impresa Rossano Massai:

**CONSORZIO MAREMMANO CAVE**  
 Società Consortile a.r.l.  
*Massai*  
 Via Birmania, 148 58100 GROSSETO  
 Tel. 0564 454444 - Fax 0564 457141  
 C.F. e P. IVA 01031050535  
 Cod. Univoco: USAL8PV