

Dichiarazione di prestazione n. 20
(ai sensi dell'Allegato III del Regolamento UE 305/11)

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:		Aggregato in frazione unica 0/125			
Nome commerciale del prodotto da costruzione:		Misto di cava 0/125			
Aggregato frantumato costituito da frammenti di roccia della formazione "calcere massiccio" provenienti dalla cava Poggio Petriccio					
2. Usi previsti del prodotto da costruzione:		UNI EN 13242: aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade			
3. Nome del fabbricante:		Consorzio Maremmano Cave S.R.L.			
Indirizzo della sede legale del fabbricante:		Via Birmania n.148 – 58100 - Grosseto			
Indirizzo della sede operativa del fabbricante:		Cava di Poggio Petriccio 58042 Campagnatico (GR)			
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione (VVCP):					2+
6. a) Norma armonizzata		UNI EN 13242			
b) Organismo notificato		L'Organismo notificato I.C.M.Q. Spa (numero di identificazione dell'organismo 1305) ha effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n. 1305-CPD-0652			
7. Prestazioni dichiarate:					
Forma delle particelle	Categoria	NPD	Resistenza all'usura**	Categ.	M _{DE} 35
Granulometria (d/D)	0/125		Composizione /contenuto:		
Categoria	G _{A85}		Solfato solubile	<0,05%	
Vagli	% progressiva passante		Zolfo totale (%S)	<0,05%	
Staccio 125 UNI	100		Determinazione della resistenza gelo disgelo		NPD
Staccio 80 UNI	52.8		Emissione di radioattività		Assente
Staccio 63 UNI	33.6		Rilascio di metalli pesanti		Assente
Staccio 40 UNI	20.6		Rilascio di idrocarburi policromatici		Assente
Staccio 31,5 UNI	17.8		Rilascio di altre sostanze pericolose		Assente
Staccio 20 UNI	14.9		Contenuto di fini	Categoria	f ₅
Staccio 16 UNI	13.3		Massa volumica delle particelle (Mg/m ³)		2,66
Staccio 14 UNI	13.0		% di particelle frantumate (13242)	Categ.	C _{90/3}
Staccio 12,5 UNI	12.6		Assorbimento di acqua (12620)		NPD
Staccio 10 UNI	11.9		NPD = NESSUNA PRESTAZIONE DETERMINATA		
Staccio 8 UNI	11.3		**Prova effettuata su campione di misto granulare 0/70 dello stesso tipo materiale		
Staccio 6,3 UNI	10.9				
Staccio 4 UNI	9.9				
Staccio 1 UNI	7.2				
Staccio 0,063 UNI	4.7				

La prestazione del prodotto da costruzione oggetto della presente dichiarazione di prestazione è conforme alle
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

Grosseto, 20 Febbraio 2026
Firma del legale rappresentante dell'impresa Rossano Massai: