



Analyseur chimique d'urine U1600

.....

Un choix intelligent et flexible d'analyse de la chimie de l'urine



Analyse d'urine



Analyseur chimique d'urine U1600

U1600 est un analyseur de chimie d'urine automatisé intelligent et fiable qui offre jusqu'à 16 paramètres chimiques et 3 paramètres physiques. Notamment, le rapport albuminecréatinine (ACR) est inclus, ce qui est important pour la détection précoce des maladies rénales. L'U1600 est doté d'un haut débit, d'un écran tactile couleur intégré et d'une capacité de chargement de bandelettes automatisée, vous offrant un choix d'analyse chimique de l'urine efficace et pratique. En outre, U1600 est disponible en tant qu'analyseur autonome ou en tant que partie d'une solution complète de laboratoire d'urine en se connectant à U2600.



Caractéristiques



Design compact

- Faible encombrement pour un gain de place
- Écran tactile couleur intégré, facile à utiliser
- Navigation intuitive avec un menu logique



Productivité améliorée

- Jusqu'à 240 échantillons par heure
- Le module de fournisseur de bandes peut charger avec 300 bandes
- L'analyse physique de l'urine comprend la couleur
- Gravité spécifique et turbidité



Fonctionnement automatique

- Gérer automatiquement les bandelettes réactives et mélanger les échantillons
- Soutenir le perçage des bouchons, minimiser les risques de biosécurité
- Priorité pour l'échantillon d'urgence



Des résultats précis

- La méthode de colorimétrie photoélectrique vous apporte des résultats chimiques plus précis grâce à la détection du spectre de couleurs RVB
- La fonction anti-VC empêche les faux négatifs résultats
- Solution complète d'analyse d'urine: instruments, bandelettes, calibrateurs et contrôles de qualité

Menu d'essai

16 articles de chimie

URO • BIL • KET • LEU • LENTE • PRO • BLD • MALB • CRE
PCR • ACR • Californie • VC • pH • SG • GLU

Paramètres techniques

Principe	Colorimétrie photoélectrique, spectre complet	Capacité de la bandelette de test	Jusqu'à 300 bandelettes réactives
Afficher	Écran tactile de 8 pouces	Capacité d'échantillonnage	10 échantillons × 6 ports
Articles de test	Analyse chimique: 16 items	Débit	240 T/H
	Analyse physique: couleur, gravité spécifique, turbidité	Source de courant	90~264 V, 47~63 Hz, 310 VA
Environnement d'exploitation	Température: 10~30 °C; Humidité: < 80 %	Dimension (mm)	600 (L) × 512 (L) × 530 (H)
	Pression atmosphérique: 70~106 kPa	Poids (kg)	45



Zybio Inc.

Adresse: Étage 1 À Étage 5, Bâtiment 30, N° 6 De Taikang Road,
Bloc C Du Parc Industriel De Jianqiao, District De Dadukou, 400082 Chongqing,
LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Tél: +86-23 6865 5509 Fax: +86-23 6869 9779
Courriel: info@zybio.com Site Web: www.zybio.com

FR-C-NF-U1600-20230830H

Analyse d'urine