DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DoP n. TORRE 03

1. **Codice identificativo unico del prodotto – tipo:** SABBIA LAVATA 0/7
2. **Usi previsti:** Aggregato per calcestruzzo e per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
3. **Fabbricante: TORRE CHIASCINA S.r.l.**
   Via della Torre 4 – Frazione Torchiagina – 06081 Assisi (PG)
4. **Mandatario:** Non applicabile
5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP):** Sistema 2+
6. **Norme Armonizzate:** (A) EN 12620:2002+A1:2008, (B) EN 13043:2002/AC:2004
   Organismo notificato: ICMQ S.p.A. (n. 1305)
7. **Prestazione dichiarata:**

Caratteristica essenziale	**Prestazione**	**Specifica Tecnica Armonizzata**
Granulometria	0/6	(A) – (B)
Categoria	G_A 85	(A) – (B)
Contenuto di fini	f_3	(A) – (B)
Equivalente in sabbia	≥ 90	(A) – (B)
Blu di Metilene	≤ 1	(A) – (B)
Massa volumica dei granuli	2,650	(A) – (B)
Assorbimento d'acqua	1,172	(A) – (B)
Percentuale di superfici frantumate	NPD	(B)
Coefficiente di appiattimento	NPD	(A) – (B)
Affinità ai leganti bituminosi	NPD	(B)
Resistenza alla frammentazione	NPD	(A) – (B)
Resistenza all'usura	NPD	(B)
Resistenza alla levigazione	NPD	(B)
Contenuto di cloruri	≤ 0,03	(A)
Contenuto di solfati solubili in acido	$AS_{0,2}$	(A)
Contenuto di zolfo totale	≤ 0,5	(A)
Contenuto di carbonato	82%	(A)
Contenuto di sostanza umica	Assente	(A)
Durabilità al gelo-disgelo	NPD	(A) – (B)
Resistenza allo shock termico	NPD	(B)
Reattività alcali-silice	RA_3	(A)
Sostanze pericolose	Assenti	(A) – (B)

8. **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Onorio Bertolini (Rappresentante Legale)

08/04/2025

Timbro e Firma