

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DoP n. TORRE 09

1. Codice identificativo unico del prodotto – tipo: STABILIZZATO

2. Usi previsti: Aggregato per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

3. Fabbricante: TORRE CHIASCINA S.r.l.

Via della Torre 4 – Frazione Torchiagina – 06081 Assisi (PG)

4. Mandatario: Non applicabile

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP): Sistema 2+

6. Norme Armonizzate: (D) EN 13242:2002+A1:2007

Organismo notificato: ICMQ S.p.A. (n. 1305)

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristica essenziale	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Granulometria	0/16	(D)
Categoria	G _A 80	(D)
Contenuto di fini	f ₉	(D)
Equivalente in sabbia	≥ 20	(D)
Blu di Metilene	≤ 10	(D)
Massa volumica dei granuli	NPD	-
Assorbimento d'acqua	NPD	-
Percentuale di superfici frantumate	C _{90/3}	(D)
Coefficiente di appiattimento	NPD	-
Affinità ai leganti bituminosi	NPD	-
Resistenza alla frammentazione	LA ₂₅	(D)
Resistenza all'usura	M _{DE20}	(D)
Resistenza alla levigazione	NPD	-
Contenuto di cloruri	NPD	-
Contenuto di solfati solubili in acido	AS _{0,2}	(D)
Contenuto di zolfo totale	NPD	-
Contenuto di carbonato	NPD	-
Contenuto di sostanza umica	NPD	-
Durabilità al gelo-disgelo	NPD	-
Resistenza allo shock termico	NPD	-
Reattività alcali-silice	NPD	-
Sostanze pericolose	Assenti	(D)

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Onorio Bertolini (Rappresentante Legale)

08/04/2025

Timbro e Firma

TORRE CHIASCINA s.r.l.
(L'Amministratore Delegato)

