

Luro KOAL

Scheda tecnica





I disoleatori a coalescenza KOAL si utilizzano per rimuovere le contaminazioni di olio estraneo su emulsioni lubrorefrigeranti ed acque delle lavatrici industriali.

- Costruiti in AISI 316
- Filtro a campana con cartuccia in AISI 304 da 500µm lavabile
- Pescante fisso
- Disponibile in versione fissa su piedini o versione carrellata su ruote
- Pompa a doppia membrana con portata regolabile fino a 300 l/h
- Filtro alveolare lavabile a grande superficie di contatto

Compatto e maneggevole, il disoleatore Compact trova la sua applicazione in tutti i settori industriali.

- 1 - Prefiltro a campana con cartuccia in acciaio inox
- 2 - Pescante di superficie fisso
- 3 - Filtro alveolare lavabile a grande superficie di contatto
- 4 - Rimozione olio estraneo fino a 300 l/h

- ✓ Temperatura max di esercizio 55°C (Modello disponibile anche in versione per alte temperature)
- ✓ Pressione max 7 bar
- ✓ Livello rumorosità 65 dB
- ✓ Alimentazione pneumatica
- ✓ Semplice da utilizzare
- ✓ Dimensioni mm 360x450x900h
- ✓ Nessun materiale di consumo



Carrello su ruote



Pescante fisso



Setto alveolare a grande superficie di contatto