



**DESCRIZIONE**

## INSTEIA CLASSIC

*Pittura decorativa per interni all'acqua*

*Pittura decorativa all'acqua per interni con particolare finitura. Facile da applicare e di gradevole aspetto è adatta alla decorazione di qualsiasi ambiente.  
Buona la resistenza al lavaggio.  
Il prodotto, grazie alle sue proprietà termoisolanti, riduce la comparsa di muffe.  
Effetto INSTEIA CLASSIC per un giusto equilibrio tra ombre e luci.*

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

*(Dati principali rilevati a 20°  
e con umidità relativa  
inferiore al 75 %)*

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Sabbioso/Ruvido</i>
<i>Colori / Basi</i>	<i>Silver - Gold - Tinte cartella</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Polimero acrilico</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Interni</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>8 - 9 mq/l</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>a pennello per decorativi pronto all'uso, se necessario con acqua al max 10%</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>2 - 3h</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>4 - 6 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>7 - 10 giorni</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,00 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>6.000 - 8.000 cps</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>12 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 1,25 - 2,5 - 5</i>

**CLASSIFICAZIONE COV**

*(Direttiva 2004/42/CE)  
Decreto Legge n. 161/2006*

*Pitture per effetti decorativi Base Acqua A/I  
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 200 g/l  
INSTEIA contiene COV massimo 14 g/l*

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI****SUPERFICI NUOVE NON VERNICIATE e CARTONGESSI**

Assicurarsi che gli intonaci siano maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni.

Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

Applicare due mani di FONDO DECORO SOFT e lasciarlo asciugare completamente. Per finiture intense e uniformi è consigliabile applicare il FONDO PER DECORATIVI tinteggiato a tono dell'effetto decorativo scelto.

**SUPERFICI IN BUONE CONDIZIONI PITTURATE CON IDROPITTURA LAVABILE**

Assicurarsi che le superfici siano pulite, prive di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni. In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione. Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore. Applicare due mani di FONDO DECORO SOFT e lasciarlo asciugare completamente. Per finiture intense e uniformi è consigliabile applicare il FONDO PER DECORATIVI tinteggiato a tono dell'effetto decorativo scelto.

**SUPERFICI DETERIORATE O PITTURATE CON TEMPERA**

Pulire accuratamente le superfici eliminando le parti di intonaco o idropittura sfinite e scarsamente aderenti.

In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione.

Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti.

Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni o se necessario, in casi di spessori elevati, ripristinare con malte specifiche. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore. Applicare due mani di FONDO DECORO SOFT e lasciarlo asciugare completamente. Per finiture intense e uniformi è consigliabile applicare il FONDO PER DECORATIVI tinteggiato a tono dell'effetto decorativo scelto.

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura, è possibile applicare INSTEIA CLASSIC a pennello con movimenti incrociati alternati sulla parete con prodotto tal quale a mano unica oppure per un risultato ottimale è consigliabile l'applicazione in due mani con prodotto diluito al 10-20% accarezzando la parete con movimenti irregolari ed incrociati attendendo 4-6 ore tra una mano e l'altra.

**TINTEGGIATURA**

La colorazione è realizzabile tramite il sistema tintometrico AREA COLOR SYSTEM.

Nel caso di colorazioni di più confezioni dello stesso colore è consigliabile usare basi del medesimo lotto di produzione. Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.

**AVVERTENZE E  
CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.  
Mescolare bene prima dell'uso.  
Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.  
Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.  
Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.  
E' consigliabile utilizzare basi del medesimo lotto di produzione.  
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

**INDICAZIONI DI SICUREZZA**

*Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente. Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali. Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.*

*Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.*



Zona industriale C/da Sant' Antuono  
84035 Polla - SA - Italy  
Tel + 39 0975 391005  
Telefax + 39 0975 375811  
E-mail: [info@colorificioarea51.it](mailto:info@colorificioarea51.it)



## DESCRIZIONE

## INSTEIA SOFT

*Pittura decorativa per interni all'acqua*

*Pittura decorativa all'acqua per interni con particolare finitura. Facile da applicare e di gradevole aspetto è adatta alla decorazione di qualsiasi ambiente.*

*Buona la resistenza al lavaggio.*

*Il prodotto, grazie alle sue proprietà termoisolanti, riduce la comparsa di muffe.*

*Effetto INSTEIA SOFT TOUCH per un notevole gioco di luci e materia con finitura morbida al tatto.*

### CARATTERISTICHE TECNICHE

*(Dati principali riferiti a 20°  
e con umidità relativa  
inferiore al 75 %)*

Aspetto e finitura	Liscio/Morbida
Colori / Basi	Silver - Gold - Tinte cartella
Natura del legante	Polimero acrilico
Supporti di applicazione	Interni
Resa teorica per mano	8 - 9 mq/l
Applicazione e diluizione	a pennello per decorativi pronto all'uso, se necessario con acqua al max 10%
Pulizia attrezzi	Con acqua potabile
Secco al tatto	2 - 3h
Sovraverniciabile	4 - 6 h
Essiccazione completa	7 - 10 giorni
Peso specifico	1,00 +/- 0,05 g/ml
Viscosità	6.000 - 8.000 cps
Vita di stoccaggio	12 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	Litri 1,25 - 2,5 - 5

### CLASSIFICAZIONE COV

*(Direttiva 2004/42/C  
Decreto Legge n. 161/2006)*

*Pitture per effetti decorativi Base Acqua A/I  
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 200 g/l  
INSTEIA contiene COV massimo 14 g/l*

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

##### **SUPERFICI NUOVE NON VERNICIATE e CARTONGESSI**

*Assicurarsi che gli intonaci siano maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni.*

*Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.*

*Applicare due mani di FONDO DECORO SOFT e lasciarlo asciugare completamente.*

*Per finiture intense e uniformi è consigliabile applicare il FONDO PER DECORATIVI tinteggiato a tono dell'effetto decorativo scelto.*

##### **SUPERFICI IN BUONE CONDIZIONI PITTURATE CON IDROPITTURA LAVABILE**

*Assicurarsi che le superfici siano pulite, prive di polvere e di parti scarsamente coerenti.*

*Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni. In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione. Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.*

*Applicare due mani di FONDO DECORO SOFT e lasciarlo asciugare completamente. Per finiture intense e uniformi è consigliabile applicare il FONDO PER DECORATIVI tinteggiato a tono dell'effetto decorativo scelto.*

##### **SUPERFICI DETERIORATE O PITTURATE CON TEMPERA**

*Pulire accuratamente le superfici eliminando le parti di intonaco o idropittura sfarinate e scarsamente aderenti.*

*In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione.*

*Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti.*

*Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni o se necessario, in casi di spessori elevati, ripristinare con malte specifiche. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.*

*Applicare due mani di FONDO DECORO SOFT e lasciarlo asciugare completamente.*

*Per finiture intense e uniformi è consigliabile applicare il FONDO PER DECORATIVI tinteggiato a tono dell'effetto decorativo scelto.*

#### MODALITÀ DI APPLICAZIONE

*Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura, è possibile applicare una prima mano di INSTEIA SOFT tal quale in maniera uniforme e lasciarla essiccare. Applicare la seconda mano, a distanza di 4-6 ore, con apposito pennello con movimenti irregolari e incrociati; mentre il prodotto appassisce modellare a proprio piacimento con una spatola in acciaio inox o in plastica con angoli arrotondati schiacciandolo delicatamente sulla parete con movimenti in senso casuale.*

#### TINTEGGIATURA

*La colorazione è realizzabile tramite il sistema ti tometrico AREA COLOR SYSTEM.*

*Nel caso di colorazioni di più confezioni dello stesso colore è consigliabile usare basi del medesimo lotto di produzione. Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.*

**AVVERTENZE E  
CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.  
Mescolare bene prima dell'uso.  
Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.  
Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.  
Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.  
E' consigliabile utilizzare basi del medesimo lotto di produzione.  
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

**INDICAZIONI DI SICUREZZA**

*Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente. Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali. Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.*

*Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tu avvia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto o ad ogni singolo caso specifici o e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.*



Zona industriale C/da Sant' Antuono  
84035 Polla - SA - Italy  
Tel + 39 0975 391005  
Telefax + 39 0975 375811  
E-mail: [info@colorificioarea51.it](mailto:info@colorificioarea51.it)



## DESCRIZIONE

## INSTEIA METAL

*Pittura decorativa per interni all'acqua*

*Pittura decorativa all'acqua per interni con particolare finitura. Facile da applicare e di gradevole aspetto è adatta alla decorazione di qualsiasi ambiente.*

*Buona la resistenza al lavaggio.*

*Il prodotto, grazie alle sue proprietà termoisolanti, riduce la comparsa di muffe.*

*Base per tinte perlescenti e cangianti.*

### CARATTERISTICHE TECNICHE

*(Dati principali rilevati a 20°  
e con umidità relativa  
inferiore al 75 %)*

Aspetto e finitura	Metallico/Perlescente
Colori / Basi	Tinte cartella/Metal
Natura del legante	Polimero acrilico
Supporti di applicazione	Interni
Resa teorica per mano	8 - 9 mq/l
Applicazione e diluizione	a pennello per decorativi pronto all'uso, se necessario con acqua al max 10%
Pulizia attrezzi	Con acqua potabile
Secco al tatto	2 - 3h
Sovraverniciabile	4 - 6 h
Essiccazione completa	7 - 10 giorni
Peso specifico	1,00 +/- 0,05 g/ml
Viscosità	6.000 - 8.000 cps
Vita di stoccaggio	12 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	Litri 1,25 - 2,5

### CLASSIFICAZIONE COV

*(Direttiva 2004/42/CE)  
Decreto Legge n. 161/2006*

*Pitture per effetti decorativi Base Acqua A/I  
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 200 g/l  
INSTEIA contiene COV massimo 14 g/l*

**PREPARAZIONE DEI  
SUPPORTI****SUPERFICI NUOVE NON VERNICIATE e CARTONGESSI**

*Assicurarsi che gli intonaci siano maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni.*

*Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore. Applicare due mani di FONDO DECORO SOFT o di ELEGANCE 06 NERO e lasciarlo asciugare completamente. Per finiture intense e uniformi è consigliabile applicare il FONDO PER DECORATIVI tinteggiato a tono dell'effetto decorativo scelto.*

**SUPERFICI IN BUONE CONDIZIONI PITTURATE CON IDROPITTURA LAVABILE**

*Assicurarsi che le superfici siano pulite, prive di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni. In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione. Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore. Applicare due mani di FONDO DECORO SOFT o di ELEGANCE 06 NERO e lasciarlo asciugare completamente.*

*Per finiture intense e uniformi è consigliabile applicare il FONDO PER DECORATIVI tinteggiato a tono dell'effetto decorativo scelto.*

**SUPERFICI DETERIORATE O PITTURATE CON TEMPERA**

*Pulire accuratamente le superfici eliminando le parti di intonaco o idropittura sfarinate e scarsamente aderenti.*

*In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione.*

*Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti.*

*Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni o se necessario, in casi di spessori elevati, ripristinare con malte specifiche. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore. Applicare due mani di FONDO DECORO SOFT o di ELEGANCE 06 NERO e lasciarlo asciugare completamente.*

*Per finiture intense e uniformi è consigliabile applicare il FONDO PER DECORATIVI tinteggiato a tono dell'effetto decorativo scelto.*

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

*Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura, applicare due mani di INSTEIA METAL, addizionato con il TONER scelto, tal quale con apposito pennello accarezzando la parete con movimenti irregolari e incrociati attendendo 4-6 ore tra una mano e l'altra.*

**TINTEGGIATURA**

*La colorazione è realizzabile tramite il sistema tintometrico AREA COLOR SYSTEM. Nel caso di colorazioni di più confezioni dello stesso colore è consigliabile usare basi del medesimo lotto di produzione. Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.*

**AVVERTENZE E  
CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.  
Mescolare bene prima dell'uso.  
Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.  
Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.  
Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.  
E' consigliabile utilizzare basi del medesimo lotto di produzione.  
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

**INDICAZIONI DI SICUREZZA**

*Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente. Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali. Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.*

*Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.*



Zona industriale C/da Sant' Antuono  
84035 Polla - SA - Italy  
Tel + 39 0975 391005  
Telefax + 39 0975 375811  
E-mail: [info@colorificioarea51.it](mailto:info@colorificioarea51.it)



## DESCRIZIONE

## INSTEIA GRAN

*Pittura decorativa per interni all'acqua*

*Pittura decorativa all'acqua per interni con particolare finitura. Facile da applicare e di gradevole aspetto è adatta alla decorazione di qualsiasi ambiente.*

*Buona la resistenza al lavaggio.*

*Effetto INSTEIA GRAN per un maggior contrasto tra riflessi metallici e ombre di sabbia.*

### CARATTERISTICHE TECNICHE

*(Dati principali rilevati a 20°  
e con umidità relativa  
inferiore al 75 %)*

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Sabbioso/Ruvido</i>
<i>Colori / Basi</i>	<i>Silver - Gold - Tinte cartella</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Polimero acrilico</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Interni</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>8 - 9 mq/l</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>a pennello per decorativi pronto all'uso, se necessario con acqua al max 10%</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>2 - 3h</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>4 - 6 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>7 - 10 giorni</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,20 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>6.000 - 8.000 cps</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>12 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 1,25 - 2,5 - 5</i>

### CLASSIFICAZIONE COV

*(Direttiva 2004/42/CE)  
Decreto Legge n. 161/2006*

*Pitture per effetti decorativi Base Acqua A/I  
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 200 g/l  
INSTEIA contiene COV massimo 14 g/l*

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

##### **SUPERFICI NUOVE NON VERNICIATE e CARTONGESSI**

Assicurarsi che gli intonaci siano maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni.

Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

Applicare due mani di FONDO DECORO SOFT e lasciarlo asciugare completamente. Per finiture intense e uniformi è consigliabile applicare il FONDO PER DECORATIVI tinteggiato a tono dell'effetto decorativo scelto.

##### **SUPERFICI IN BUONE CONDIZIONI PITTURATE CON IDROPITTURA LAVABILE**

Assicurarsi che le superfici siano pulite, prive di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni. In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione. Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore. Applicare due mani di FONDO DECORO SOFT e lasciarlo asciugare completamente. Per finiture intense e uniformi è consigliabile applicare il FONDO PER DECORATIVI tinteggiato a tono dell'effetto decorativo scelto.

##### **SUPERFICI DETERIORATE O PITTURATE CON TEMPERA**

Pulire accuratamente le superfici eliminando le parti di intonaco o idropittura sfarinate e scarsamente aderenti.

In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione.

Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti.

Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni o se necessario, in casi di spessori elevati, ripristinare con malte specifiche. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore. Applicare due mani di FONDO DECORO SOFT e lasciarlo asciugare completamente. Per finiture intense e uniformi è consigliabile applicare il FONDO PER DECORATIVI tinteggiato a tono dell'effetto decorativo scelto.

#### MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura, è possibile applicare INSTEIA GRAN a pennello con movimenti incrociati alternati sulla parete con prodotto tal quale a mano unica oppure per un risultato ottimale è consigliabile l'applicazione in due mani con prodotto diluito al 10-20% accarezzando la parete con movimenti irregolari ed incrociati attendendo 4-6 ore tra una mano e l'altra.

#### TINTEGGIATURA

La colorazione è realizzabile tramite il sistema tintometrico AREA COLOR SYSTEM. Nel caso di colorazioni di più confezioni dello stesso colore è consigliabile usare basi del medesimo lotto di produzione. Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.

**AVVERTENZE E  
CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.  
Mescolare bene prima dell'uso.  
Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.  
Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.  
Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.  
E' consigliabile utilizzare basi del medesimo lotto di produzione.  
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

**INDICAZIONI DI SICUREZZA**

*Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente. Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali. Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.*

*Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.*



Zona industriale C/da Sant' Antuono  
84035 Polla - SA - Italy  
Tel + 39 0975 391005  
Telefax + 39 0975 375811  
E-mail: [info@colorificioarea51.it](mailto:info@colorificioarea51.it)