



Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10
46040 CASALROMANO MN -ITALIA

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM
= ISO 9001 =

SCHEMA TECNICA POMPA A PRE-COMPRESSIONE ELETTRICA

7 Lt V-BLACK PROTON

COD. 19PRE





Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10
46040 CASALROMANO MN –ITALIA

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM
= ISO 9001 =

Capacità serbatoio	7 Lt
Materiale serbatoio	Polipropilene
Pressione di esercizio	2,0 bar
Valvola di sicurezza	Di serie – Taratura 3 bar
Pompa	A membrana
Pressostato	Di serie per controllo pressione massima
Batteria al litio ricaricabile	7,4 Vdc 2,6 Ah 19,24 Wh
Presa di carica	Micro USB
Durata di carica della batteria	Fino a 2,5 ore
Litri erogabili per ogni ricarica della batteria	Fino a 45 litri
Prolunga	Alluminio 400 mm curva
Impugnatura	Click a leva
Polverizzatore	Ugello regolabile per irrorazione
Tracolla	Regolabile
Guarnizioni	NBR (elevati carichi di rottura – resistenza agli oli minerali e grassi)
Lunghezza tubo mandata	1,2 mt
Filtro	N° 1 per riempimento
Diametro bocca riempimento	60 mm
Temperatura min. / max.	5° C / 40° C
Dimensioni di ingombro	230 x 215 x 460
Peso a vuoto della pompa	1,35 Kg

PRESSIONE BAR	PORTATA LT/MIN	POLVERIZZATORE REGOLABILE FORO Ø 1,25 mm
1,0 1,5 2,0	0,22 0,29 0,37	ROSA A 60°
1,0 1,5 2,0	0,46 0,61 0,77	ZAMPILLO

IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.

SCHEDA TECNICA

POMPA ELETTRICA 12 Lt V-BLACK "VITA 12" CON BATTERIA AL LITIO

RICARICABILE

COD. 23VBE12

v.black
VITA



Capacità serbatoio	12 Lt
Materiale serbatoio	Polipropilene
Litri erogabili per ogni ricarica della batteria	Con pressione 2,0 bar – fino a 95 litri
	Con pressione 5,0 bar – fino a 75 litri
Batteria al litio ricaricabile	14,4 Vdc 2,0 Ah 28,8 Wh
Polverizzatore in dotazione	Ugello in ottone regolabile per irrorazione
Regolatore di pressione elettronico	Pressione di esercizio regolabile 0,5 ÷ 5 bar 7,25 ÷ 72,5 psi
Controllo pressione	Scheda elettronica con controllo di tensione che mantiene costante la pressione per tutta la durata della batteria
Controllo della carica della batteria	Led
Lancia	65cm in alluminio anodizzato
Tappo a vite con porta lancia	Di serie
Spallacci imbottiti	Di serie
Carica batteria	1,0 A – 18W
Guarnizioni	NBR (elevati carichi di rottura – resistenza agli oli minerali e grassi)
Pompa	A membrana alte prestazioni con pressostato
Lunghezza tubo mandata	1,2 mt
Diametro bocca riempimento in cm	10,5
Temperatura min. / max.	5° C / 40° C
Dimensioni di ingombro in cm	22x36x51
Peso a vuoto della pompa con batteria in Kg	3,1

UGELLO IN OTTONE REGOLABILE PER IRRORAZIONE (Cod. 928)		
PRESSIONE bar	PORTATA Lt / min	LITRI EROGABILI PER RICARICA BATTERIA
5,0	0,60	75
4,0	0,54	85
3,0	0,49	90
2,0	0,44	95

KIT POMPA SU CARRELLO



Cod. 20CPE

Cod. 25CARK2



KIT POMPA SU CARRELLO CON BARRA IRRORATRICE



Cod. 20CPE

Cod. 25CARK1



Kit pulsante supplementare per accensione rapida barra irroratrice direttamente dall'impugnatura del carrello (Incluso nel kit 25CARK1)



Presa ausiliaria	Per collegamento barra irroratrice su carrello (incluso nel kit 25CARK1)
25CARK2	Kit tubo 2mt per pompe elettriche su carrello
Kit barra irroratrice (cod. 25CARK1)	Barra irroratrice regolabile in altezza- Larghezza massima 130 cm - N.4 ugelli a ventaglio e filtro da 100 mesh. Kit completo di supporto e pulsante accensione
Carrello (cod. 20CPE)	Struttura in acciaio verniciato - Sistema di bloccaggio pompa - Attacchi per barra irroratrice - Ruote adatte ai terreni accidentati
Dimensioni imballo 20CPE in cm	56x30x18
Dimensioni imballo 25CARK1 in cm	60x25x12
Dimensioni imballo 25CARK2 in cm	28x25x14

PULIZIA: lavare il serbatoio dopo ogni utilizzo con acqua pulita.

IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPOrtATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.

SCHEDA TECNICA

POMPA ELETTRICA 16 Lt V-BLACK VITA 16 CON BATTERIA AL LITIO

RICARICABILE

COD. 23VBE16



v.black
VITA



Capacità serbatoio	16 Lt
Materiale serbatoio	Polipropilene
Litri erogabili per ogni ricarica della batteria	Con pressione 2,0 bar – fino a 95 litri
	Con pressione 5,0 bar – fino a 75 litri
Batteria al litio ricaricabile	14,4 Vdc 2,0 Ah 28,8 Wh
Polverizzatore in dotazione	Ugello in ottone regolabile per irrorazione
Regolatore di pressione elettronico	Pressione di esercizio regolabile 0,5 ÷ 5 bar 7,25 ÷ 72,5 psi
Controllo pressione	Scheda elettronica con controllo di tensione che mantiene costante la pressione per tutta la durata della batteria
Controllo della carica della batteria	Led
Lancia componibile	Telescopica in nylon fibra di vetro ed alluminio (65-110cm)
Tappo a vite con porta lancia	Di serie
Spallacci e schienale imbottito	Di serie
Carica batteria	1,0 A – 18W
Guarnizioni	NBR (elevati carichi di rottura – resistenza agli oli minerali e grassi)
Pompa	A membrana alte prestazioni con pressostato
Lunghezza tubo mandata	1,2 mt
Diametro bocca riempimento	105 mm
Temperatura min. / max.	5° C / 40° C
Dimensioni di ingombro in cm	22 x 36 x 57
Peso a vuoto della pompa con batteria in Kg	3,2

UGELLO IN OTTONE REGOLABILE PER IRRORAZIONE (Cod. 928)		
PRESSIONE bar	PORTATA Lt / min	LITRI EROGABILI PER RICARICA BATTERIA
5,0	0,60	75
4,0	0,54	85
3,0	0,49	90
2,0	0,44	95

KIT POMPA SU CARRELLO



Cod. 20CPE



Cod. 25CARK2

KIT POMPA SU CARRELLO CON BARRA IRRORATRICE



Cod. 20CPE



Cod. 25CARK1

Kit pulsante supplementare per accensione rapida barra irroratrice direttamente dall'impugnatura del carrello (Incluso nel kit 25CARK1)



Presa ausiliaria	Per collegamento barra irroratrice su carrello (incluso nel kit 25CARK1)
25CARK2	Kit tubo 2mt per pompe elettriche su carrello
Kit barra irroratrice (cod. 25CARK1)	Barra irroratrice regolabile in altezza- Larghezza massima 130 cm - N.4 ugelli a ventaglio e filtro da 100 mesh. Kit completo di supporto e pulsante accensione
Carrello (cod. 20CPE)	Struttura in acciaio verniciato - Sistema di bloccaggio pompa - Attacchi per barra irroratrice - Ruote adatte ai terreni accidentati
Dimensioni imballo 20CPE in cm	56x30x18
Dimensioni imballo 25CARK1 in cm	60x25x12
Dimensioni imballo 25CARK2 in cm	28x25x14

PULIZIA: lavare il serbatoio dopo ogni utilizzo con acqua pulita.

IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPOrtATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.

SCHEDA TECNICA

POMPA A ZAINO MANUALE V-BLACK "KOMFORT" 12/16 Lt

CON POMPANTE IN PLASTICA/OTTONE

COD. 9112KPC – 9112KOS – 9116KPC – 9116KOS

v.black
KOMFORT



Capacità serbatoio 9112KPC- 9112KOS	12 Lt
Capacità serbatoio 9116KPC- 9116KOS	16 Lt
Materiale serbatoio	Polietilene
Pompante 9112KPC – 9116KPC	Plastica Ø 52
Pompante 9112KOS – 9116KOS	Ottone Ø 44
Pressione di esercizio	6 bar
Prolunga 9112KPC – 9116KPC	Alluminio anodizzato 50cm
Prolunga 9112KOS – 9116KOS	Ottone 50 cm
Impugnatura 9112KPC – 9116KPC	Ergonomica a leva
Impugnatura 9112KOS – 9116KOS	Ottone con rubinetto a sfera
Polverizzatore	in ottone regolabile, cod 928
Spallacci	Regolabili
Guarnizioni	NBR (elevati carichi di rottura – resistenza agli oli minerali e grassi)
Lunghezza tubo mandata	1,2 mt
Filtro	N° 1 per riempimento
Temperatura min. / max.	5° C / 40° C
Dimensioni di ingombro 9112KPC – 9112KOS	15 x 40 x 55cm
Dimensioni di ingombro 9116KPC – 9116KOS	19 x 40 x 55cm
Peso a vuoto della pompa 9112KPC	3,0 Kg
Peso a vuoto della pompa 9116KPC	3,1 Kg
Peso a vuoto della pompa 9112KOS	3,1 Kg
Peso a vuoto della pompa 9116KOS	3,2 Kg

Prestazioni polverizzatore:

PRESSIONE BAR	PORTATA LT/MIN	POLVERIZZATORE REGOLABILE FORO Ø 1,5 mm
1,7 2,3 2,9	0,77 0,93 1,10	ROSA A 60°
1,7 2,3 2,9	1,18 1,39 1,54	ZAMPILLO

PULIZIA: lavare il serbatoio dopo ogni utilizzo con acqua pulita.

IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.

SCHEDA TECNICA

POMPA A ZAINO MANUALE V-BLACK "KOMFORT" 12/16 Lt

CON POMPANTE IN PLASTICA/OTTONE

COD. 9112KPC – 9112KOS – 9116KPC – 9116KOS

v.black
KOMFORT



Capacità serbatoio 9112KPC- 9112KOS	12 Lt
Capacità serbatoio 9116KPC- 9116KOS	16 Lt
Materiale serbatoio	Polietilene
Pompante 9112KPC – 9116KPC	Plastica Ø 52
Pompante 9112KOS – 9116KOS	Ottone Ø 44
Pressione di esercizio	6 bar
Prolunga 9112KPC – 9116KPC	Alluminio anodizzato 50cm
Prolunga 9112KOS – 9116KOS	Ottone 50 cm
Impugnatura 9112KPC – 9116KPC	Ergonomica a leva
Impugnatura 9112KOS – 9116KOS	Ottone con rubinetto a sfera
Polverizzatore	in ottone regolabile, cod 928
Spallacci	Regolabili
Guarnizioni	NBR (elevati carichi di rottura – resistenza agli oli minerali e grassi)
Lunghezza tubo mandata	1,2 mt
Filtro	N° 1 per riempimento
Temperatura min. / max.	5° C / 40° C
Dimensioni di ingombro 9112KPC – 9112KOS	15 x 40 x 55cm
Dimensioni di ingombro 9116KPC – 9116KOS	19 x 40 x 55cm
Peso a vuoto della pompa 9112KPC	3,0 Kg
Peso a vuoto della pompa 9116KPC	3,1 Kg
Peso a vuoto della pompa 9112KOS	3,1 Kg
Peso a vuoto della pompa 9116KOS	3,2 Kg

Prestazioni polverizzatore:

PRESSIONE BAR	PORTATA LT/MIN	POLVERIZZATORE REGOLABILE FORO Ø 1,5 mm
1,7 2,3 2,9	0,77 0,93 1,10	ROSA A 60°
1,7 2,3 2,9	1,18 1,39 1,54	ZAMPILLO

PULIZIA: lavare il serbatoio dopo ogni utilizzo con acqua pulita.

IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.