



rs12

Hardware per la rilevazione
presenze e il controllo accessi





rs12

All'interno della nuova gamma Smart Solari l'**rs12** unito al nuovo applicativo Smart talk rappresenta la Soluzione sicura in termini di sicurezza informatica.

Compatibile con Termtalk.

Caratteristiche tecniche

Lettore RFID	ISO 14443 A/B (Mifare Classic / Desfire, ISO, HCE) 125 kHz
Lettore BLE	Utilizzo con APP IN/OUT per IOS e Android
Lettore magnetico (opzionale)	ISO 7811 traccia 2
Lettore ottico (opzionale)	QR code reader
Display	TFT Touch Screen 4.3"
Tastiera	Virtualizzata su display touch
Uscite digitali	2 OUT (1A/30Vcc, un contatto NA e un contatto NA/NC)
Ingressi digitali	2 IN (5-30Vcc)
Comunicazione	Ethernet (1 porta 10/100 Mbps) Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Supporta protocolli di sicurezza) RS232 (1 porta) RS485 (1 porta)
Tensione di alimentazione	PoE (IEEE 802.3 af) 12Vcc
Massima potenza assorbita	10W
Grado di protezione	IP54 escluse opzioni
Indicatori	Indicatore acustico, Display LED collocati su antenne
Dimensioni (LxHxP)	161x160x85.5
Installazione	A parete
Temperatura di funzionamento	-5/45°C
Software acquisizione dati	SmartTalk (In cloud - On premises) TermTalk (On premises)

