



rs58

Hardware per la rilevazione
presenze e il controllo accessi






rs58

rs58 rinnovato tecnologicamente diventa con l'rs12 e SmartTalk la soluzione sicura in termini di sicurezza dei dati.

Compatibile con TermTalk.

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------------------------|--|
| Lettore RFID | ISO 14443 A/B (Mifare Classic /Desfire, ISO) 125 kHz |
| Lettore BLE | Utilizzo con APP IN/OUT per IOS e Android |
| Lettore magnetico (opzionale) | ISO 7811 traccia 2 |
| Lettore ottico (opzionale) | QR code reader |
| Display | TFT Touch Screen 7" |
| Tastiera | Virtualizzata su display touch |
| Uscite digitali | 2 OUT (1A/30Vcc, un contatto No e un contatto NO/NC) |
| Ingressi digitali | 2 IN (5-30vCC) |
| Comunicazione | Ethernet /1 porta 10/100/1000 Mbps) Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (supporta protocolli di sicurezza) (opzionale) 1 porta RS232 / RS485 |
| Tensione di alimentazione | PoE (IEEE-802.3 af) 12Vcc (opzionale) |
| Massima potenza assorbita | 8W |
| Grado di protezione | IP54 escluse opzioni |
| Indicatori | Indicatore acustico, Display LED collocati su antenne |
| Dimensioni (LxHxP) | 200X260X70 |
| Installazione | A parete |
| Temperatura di funzionamento | 0/40°C |
| Software acquisizione dati | SmartTalk (In cloud - On premises) TermTalk (On premises) |



LANZA SISTEMI sas
Via Fieschi 95 R
16121 GENOVA
Tel. 010 581793 - Fax 010 586201

Sistemi rilevazione presenze
Controllo accessi
Orologeria industriale
Badge personalizzati

www.lanzasistemi.it - info@lanzasistemi.it

solari udine
PROFESSIONAL PARTNER