

solari  **udine**



rs03



Hardware per la rilevazione
presenze e il controllo accessi



rs03

All'interno della nuova gamma Smart Solari, l'**rs03** unito al nuovo applicativo SmartTalk rappresenta la Soluzione sicura in termini di sicurezza informatica.

Compatibile con TermTalk.

Caratteristiche tecniche

Lettore RFID	13.56 MHz (Mifare classic 1k/4k, DESfire,NFC)
Lettore magnetico (opzionale)	ISO 7811 traccia 2
Lettore ottico (opzionale)	QR code reader
Display	TFT-LCD 3,5" wide, 480X320 pixel, 16M colori, retroilluminato a LED
Tastiera	Capacitiva 16 tasti
Uscite digitali	2 OUT (1A/30Vcc, un contatto NA e un contatto NA/NC)
Ingressi digitali	2 IN (5-30Vcc)
Comunicazione	Ethernet (1 porta 10/100 Mbps) RS232 (1 porta) RS485 (1 porta)
Tensione di alimentazione	PoE (IEEE 802.3 af) 12Vcc
Massima potenza assorbita	10W
Grado di protezione	IP54 escluse opzioni
Indicatori	Buzzer, indicatori LED su antenne
Dimensioni (LxHxP mm)	161x160x85.5 mm
Installazione	A parete
Temperatura di funzionamento	-5/45°C
Software acquisizione dati	SmartTalk (In cloud - On premises) TermTalk (On premises)

