



## Honeywell 5448-1S 櫥下觸控型RO冷熱飲水機



### 嚴選製造過濾MRO複合濾心

#### 第一層

PAC (PP+ACF) 濾層  
攔截泥沙，鐵銹大顆粒，懸浮雜質等，吸附餘氯。

#### 第二層

RO濾層：有效過濾原水中的溶解性固體、重金屬離子、有機物、膠體、細菌等有害物質。

CB濾層：吸附水中異色、異味及部分有機物，改善口感。

PP濾層：攔截碳粉等顆粒。

### 系統配置

- ◆ 經濟部能源效率標章一級節能。
- ◆ 全系列搭載漏電斷路系統及過載安全保險絲。
- ◆ MRO濾心更換提醒 (藍色、紫色、紅色)。
- ◆ 3年只換2次濾心，減少換心次數與成本。
- ◆ 具有 2:1 的低排水比，可有效節水。
- ◆ 水質提示燈在運行過程中自動監控淨水過程。
- ◆ 採最新無接縫式 **SS316** 不銹鋼加熱管，過熱不會爆管，不會剝落產生致病物，避免造成水質二次汙染；加熱效率高速度快，省電省費用。

### 智能沖洗 首杯鮮活水

時刻鮮活水，智能科技突破隔夜待機第一杯TDS高的難題，杯杯純淨水。

電顯水龍頭：若水龍頭達到5分鐘及達到6小時未取水，則回流沖洗120秒。

主機：累計制水達到2小時無取水、首次上電或更換濾芯沖洗結束後，沖洗120秒RO膜。

PS. TDS是溶解性總固體值，溶解於水中的任何物質、鹽、金屬陽離子或陰離子、鈣、鎂、鉀、鈉、無機鹽，和少量溶於水的有機物；水的混濁度含量越低，水的純度就越高。



SS316

### 智能省電模式

連續檢測48小時內未制水，停止加熱後並每隔48小時，自動置換內膽中水源。

## 智慧型龍頭

以觸控介面設計且防燙斷熱、絕緣、斷電、解鎖，雙重安全設計。



 **鎖定**  
解鎖：長按1秒。

 **熱出水鍵**  
熱水：輕按1秒。

 **水量鍵**

 水質提示燈  
 加熱提示燈  
 MRO 濾心壽命提示燈

水量選擇順序  
240ml、500ml、1L

 **出水鍵**  
輕按一下：連續出水300秒。

**888<sup>F</sup>** **溫度顯示**  
取水時：顯示冷/熱水實時溫度。  
無操作：顯示內膽實時溫度。

  **調溫設定**  
短按上鍵：增加一檔。  
短按下鍵：降低一檔。  
調溫檔位：45/55/85/95℃。

## 搭配

- ◆ 檯面上搭載電顯水龍頭，每次用水都可看到水的溫度與水質及濾心的狀態顯示。
- ◆ 櫥櫃下內安裝，漏水斷路器自動斷水設計，避免災害發生，讓水源系統不在是廚房淹水的夢魘。
- ◆ 濾心為雙止水側抽設計，輕輕一轉，3秒換芯，輕鬆換芯不移機。



產品名稱	櫥下觸控型RO冷熱飲水機	
額定電壓	110V	
額定功率	825W	
加熱方式	電熱管加熱	
加熱功率	750W	
水質提示燈	藍色 / 紫色 / 紅色	
進水溫度	5℃ ~ 38℃	
定量出水量	240ml / 500ml / 1L	
調溫檔位	45 / 55 / 85 / 95℃ ±3℃	
過濾精度	0.0001μm	
內膽容量	2.1L	
總處理量	6T	
水源	限用自來水源-冷水	
能源	效率標章	一級
	保溫耗電量	每年約189度
出水流量	常溫	1.58L / min
	熱水	1.45L / min
尺寸	水龍頭	寬185 x 高267 mm
	主機	寬170 x 深445 x 高425 mm
	安裝	寬190 x 深495 x 高500 mm