





Pro serien Nivelleringsutrustning



GANTERUD L5 Pro

Nivellera och rotera vid lyft

- Autonivellering
- Lastkapacitet: Max. 5 ton
- Nivelleringskraft: Max. 750 kg
- Egenvikt: 139 kg
- Standard kättinglängd: 3 meter
- Frikoppling av kättinghjul med fjärrkontroll.
- Varningsljus när kättinghjulet frigörs.
- Autonivellering – hittar automatiskt tyngdpunkten när kättinghjulet frikopplats.
- Kastblocksfunktion vid frigjort kättinghjul.



GANTERUD L12 Pro

Nivellera och rotera vid lyft

- Autonivellering
- Lastkapacitet: Max. 12 ton
- Nivelleringskraft: Max. 2500 kg
- Egenvikt: 295 kg
- Standard kättinglängd: 4 meter
- Frikoppling av kättinghjul med fjärrkontroll.
- Varningsljus när kättinghjulet frigörs.
- Autonivellering – hittar automatiskt tyngdpunkten när kättinghjulet frikopplats.
- Kastblocksfunktion vid frigjort kättinghjul.



GANTERUD L20-3 Pro

Nivellera och rotera vid lyft

- Autonivellering
- Lastkapacitet: Max. 20 ton
- Nivelleringskraft: Max. 3 ton
- Egenvikt: 395 kg
- Standard kättinglängd: 6 meter
- Frikoppling av kättinghjul med fjärrkontroll.
- Varningsljus när kättinghjulet frigörs.
- Autonivellering – hittar automatiskt tyngdpunkten när kättinghjulet frikopplats.
- Kastblocksfunktion vid frigjort kättinghjul.



Lätt att använda. Fjärrkontrollen har en räckvidd på upp till 100 meter.

Förutom rengöring är det enda du behöver tänka på att ladda batteriet. Batteristatus visas på nivelleringsutrustningen, och vid normal användning räcker det att ladda batteriet en gång i veckan.

Beprovdad och robust teknologi i ny tillämpning

Basic serien Nivelleringsutrustning



GANTERUD L3

Nivellera och rotera vid lyft

- Lastkapacitet: Max. 3 ton
- Nivelleringskraft: Max. 500 kg
- Egenvikt: 126 kg
- Standard kättinglängd: 3 meter



GANTERUD L5

Nivellera och rotera vid lyft

- Lastkapacitet: Max. 5 ton
- Nivelleringskraft: Max. 750 kg
- Egenvikt: 139 kg
- Standard kättinglängd: 3 meter

Heavy Duty serien Nivelleringsutrustning



GANTERUD L10 Heavy Duty

Nivellera och rotera vid lyft

- Lastkapacitet: Max. 10 ton
- Nivelleringskraft: Max. 4 ton
- Egenvikt: 260 kg
- Standard kättinglängd: 3 meter



GANTERUD L50 Heavy Duty

Kommande modell
Nivellera och rotera vid lyft

- Lastkapacitet: Max. 50 ton



Lift Safer

Nivellera, rotera och tilta vid lyft med vår nivellerings-
utrustning. Säkerställ stabiliteten genom att hitta jämvikten.
Styr allt med en fjärrkontroll och minimera risk för skador
både på personal och last!



Lift Faster

Effektivisera monteringsprocessen med Ganteruds nivellerings-
utrustning och spara upp till 25% av monterings tiden!



Lift Greener

Minska CO₂-utsläppen med upp till 50% med vår miljömedvetna
lösning. Gör en betydande påverkan på ditt koldioxidavtryck
genom att välja vår innovativa teknik.

